

Landratsamt Regen



Leistungsverzeichnis

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen

Materialbeschaffung für die **Beschilderung von Radwegeverbindungen** gemäß der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FGSV) aus dem Radwegekonzept des **Landkreises Regen**

Landratsamt Regen
Poschetsrieder Str. 16
94209 Regen

Inhaltsverzeichnis

OZ	Bezeichnung	Seite
1.1	Hauptwegweiser – Pfeilwegweiser (aufgelöster Form)	1
1.2	Tabellenwegweiser einseitig (Zentralmontage)	2
2.1	Zwischenwegweiser (Radwegweisung nach FGSV)	2
2.2	Einschubsignet - Profil „Omega“	3
2.3	Einschubsignet - Profil „Universalnut“	3
2.4	Aufkleber Position 2.4	3
2.5	Aufkleber Position 2.5	4
3.1	Universalrohrpfosten Position 3.1	4
3.2	Universalrohrpfosten Position 3.2	4
3.3	Universalrohrpfosten Position 3.3	4
3.4	Wurzelpfahl FERRADIX Alpha	4
3.5	Gabelträger	4
3.6	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.6	5
3.7	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.7	5
3.8	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.8	5
4.1	Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten Position 4.1	5
4.2	Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten Position 4.2	6
4.3	Rohrschelle Position 4.3	6
4.4	Rohrschelle Position 4.4	6
4.5	Bandschelle - Halterung Duplexschild Position 4.5	6
4.6	Bandschelle - Halterung Duplexschild Position 4.6	7
4.7	Aluminium-Fahnenhalter - Halterung Duplexschild	7
4.8	Bandschelle - Halterung Zwischenwegweiser Position 4.8	7
4.9	Bandschelle - Halterung Zwischenwegweiser Position 4.9	8
4.10	Bandschelle - Halterung Tabellenwegweiser	8
4.11	T-Schellen – Halterung Tabellenwegweiser Position 4.11	8
4.12	T-Schellen – Halterung Tabellenwegweiser Position 4.12	8
4.13	Markierungszeichenkleber	9

Leistungsverzeichnis

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
194/26 Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

4.14	Holzschrauben	9
5.1	Druckvorlagenerstellung für Produktion der Wegweiser	9
5.2	Lieferkosten - Speditionskosten	9
5.3	Lieferlogistik und Bestellabwicklung	9
	LV-Zusammenfassung	10
	Summe Leistungsverzeichnis	12

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
----	-----------------------	-------	-----------------	------------------

Vorbemerkung: Zur Angebotsabgabe ist jeweils ein Muster für Pfeil- und Zwischenwegweiser sowie Einschubsignets (1 x Omega, 1 x Universal) auf Basis der vom Auftraggeber gelieferten Vordrucke vorzulegen. Darüber hinaus ist ein Muster des geplanten Befestigungssystems (4.1 - Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten / 4.7 - Aluminium-Fahnenhalter - Halterung Duplexschild) einzureichen. Kosten für die Musterproduktion und die Zusendung/Rücksendung werden nicht übernommen.

Die Muster sind an folgende Adresse: Landratsamt Regen – Kreisentwicklung, Poschetsrieder Straße 16, 94209 Regen, mit dem Vermerk „Bitte nicht öffnen - Musterlieferung“ zu markieren.

Die gesamte Materialbestellung entsprechend den Leistungsverzeichnissen ist an die Straßenmeistereien Viechtach und Zwiesel im Landkreis Regen zu senden. Nach Auftragserteilung erhält der Auftragnehmer die entsprechende Unterteilung nach Gemeinden. Die Lieferung muss getrennt nach Gemeinden gepackt sein (24 Gemeinden).

Die Bestellung enthält die Druckvorlagen für die Hauptwegweiser sowie Standortinformationen mit Angaben zur Schildermontage und weiteren Informationen zum jeweiligen Standort (Standort-PDF) jeweils getrennt nach Gemeinden.

Die Informationen zur Anzahl der benötigten Zwischenwegweiser je Ausformung und zu der Anzahl der jeweiligen Routensignets werden ebenfalls entsprechend bereitgestellt. Diese Informationen sind die Basis für die Zusammenstellung der Charge.

Die Hauptwegweiser sind innerhalb der Charge getrennt zu packen. Montagematerial (getrennt nach Art), Zwischenwegweiser (getrennt nach Ausformung) sowie Routensignets (getrennt nach Motiv) sind entsprechend zu liefern.

Lieferscheine sind zur Kontrolle der gelieferten Beschilderung bereitzustellen; dabei sind die gelieferten Mengen pro Gemeinde aufzuführen. Auf Basis der kontrollierten Lieferscheine erfolgt die Rechnungslegung gegenüber dem Auftraggeber. Die Abrechnung erfolgt zentral über das Landratsamt Regen - Kreisentwicklung.

Alle Preise sind in Euro ohne Umsatzsteuer (netto) anzugeben.

Die Umsatzsteuer ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Ende des Angebots anzugeben.

Das Fehlen von Preisangaben (jedes auszufüllende Feld muss einen Betrag enthalten) oder Änderungen am Leistungsverzeichnis führen zum Ausschluss vom Verfahren.

1.1	Hauptwegweiser – Pfeilwegweiser (aufgelöster Form)	633 St.	EP.....	GP.....
	- Hauptwegweiser als Pfeilwegweiser gemäß FGSV - Schild aus Aluminium-Hohlkastenprofil mit Universalnut, geeignet für die Aufnahme von Einschubsignets mit unterschiedlicher Profilform: Schwalbenschwanz-, Pilz-, Doppel-T- und Omega-Profil - Höhe = 200 mm / Breite = 800 mm - Schild doppelseitig beschriftet auf retroreflektierender Folie Klasse RA1 nach DIN 67520			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	- Grund: weiß; Beschriftung, Rand und Symbol: verkehrsgrün (RAL 6024); Schriftart: Verkehrsschrift nach DIN 1451 - Schild hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz unter Verwendung der bereitgestellten Druckvorlagen (Gewährleistung: 5 Jahre) - Hauptwegweiser ausgestattet mit einer seitlichen Abschlusskappe aus Alu, die mit dem Schild fest verbunden und nur mit einem Spezialwerkzeug entfernbar ist - In den Beschriftungsflächen der Hauptwegweiser dürfen keine Bohrungen eingebracht werden. - Schild vorbereitet für die seitliche Montage am Rohrfosten oder Mast			
1.2	Tabellenwegweiser einseitig (Zentralmontage)	33 St.	EP.....	GP.....
	- Hauptwegweiser als Tabellenwegweiser gemäß FGSV - Schild aus Aluminium-Hohlkastenprofil mit Universalnut, geeignet für die Aufnahme von Einschubsignets mit unterschiedlicher Profilform: Schwalbenschwanz-, Pilz-, Doppel-T- und Omega-Profil - Höhe = 200 mm / Breite = 800 mm - Schild einseitig beschriftet auf retroreflektierender Folie Klasse RA1 nach DIN 67520 - Grund: weiß; Beschriftung, Rand und Symbol: verkehrsgrün (RAL 6024); Schriftart: Verkehrsschrift nach DIN 1451 - Schild hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz unter Verwendung der bereitgestellten Druckvorlagen (Gewährleistung: 5 Jahre) - Hauptwegweiser ausgestattet mit zwei seitlichen Abschlusskappen aus Alu, die mit dem Schild fest verbunden und nur mit einem Spezialwerkzeug entfernbar sind (müssen bereits montiert sein) - In den Beschriftungsflächen der Hauptwegweiser dürfen keine Bohrungen eingebracht werden. - vorbereitete Schilderrückseite für die Anbringung von zwei Rohr- oder Bandschellen mit Lochabstand 70 mm			
2.1	Zwischenwegweiser (Radwegweisung nach FGSV)	1969 St.	EP.....	GP.....
	Höhe = 250 mm / Breite = 250 mm			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	- Schild aus 2 mm Alu mit gerundeten Ecken, einseitig beschriftet auf retroreflektierender Folie der Klasse RA 1 nach DIN 67520 - Grund: weiß; Beschriftung, Rand und Symbol: verkehrsgrün (RAL 6024); Schriftart: Verkehrsschrift nach DIN 1451 - Schild hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz unter Verwendung der bereitgestellten Druckvorlagen (Gewährleistung: 5 Jahre) - Schildrückseite in verkehrsgrau, Schild gebohrt (Lochabstand 70 mm) für die mittige Anbringung einer Rohr- oder Bandschelle			
2.2	Einschubsignet - Profil „Omega“	423 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 150 mm / Breite = 150 mm - Profil Omega - Alu-Schild 2 mm, mit profilierter Oberkante Typ "Omega", zum Einschieben in die Nut der Hauptwegweiser - Schild ausgeführt mit Eckenradien 10 mm - Schild doppelseitig beschriftet (farbig) gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz (Gewährleistung: 5 Jahre)			
2.3	Einschubsignet - Profil „Universalnut“	29 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 150 mm / Breite = 150 mm - Profil Universalnut - Alu-Schild 2 mm, mit profilierter Oberkante Typ "Universal", zum Einschieben in verschiedene Nutformen (Schwalbenschwanz-, Pilz-, Doppel-, T-, und Omega-Profilform) der Hauptwegweiser - Schild ausgeführt mit Eckenradien 10 mm - Schild doppelseitig beschriftet (farbig) gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz (Gewährleistung: 5 Jahre)			
2.4	Aufkleber Position 2.4	4 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 70 mm - Breite = 70 mm			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz			
2.5	Aufkleber Position 2.5	2 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe = 200 mm - Breite = 800 mm - gemäß der Vorgabe auf retroreflektierender Folie der Klasse RA1 nach DIN 67520, hergestellt im Digitaldruckverfahren mit UV-Schutz			
3.1	Universalrohrpfosten Position 3.1	50 St.	EP.....	GP.....
	- Pfostenlänge = 3500 mm - Stahlrohr Durchmesser 60 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild			
3.2	Universalrohrpfosten Position 3.2	21 St.	EP.....	GP.....
	- Pfostenlänge = 2500 mm - Stahlrohr Durchmesser 60 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild			
3.3	Universalrohrpfosten Position 3.3	1 St.	EP.....	GP.....
	- Pfostenlänge = 1000 mm - Stahlrohr Durchmesser 60 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild			
3.4	Wurzelpfahl FERRADIX Alpha	138 St.	EP.....	GP.....
	- Rohrdurchmesser 60 mm - Länge = 800 mm - Stahl, feuerverzinkt - inkl. Montagespaket für Pfosten / Stahlklemmring			
3.5	Gabelträger	67 St.	EP.....	GP.....
	- lichte Weite der Gabelöffnung: 95 mm - komplett mit Schrauben - Gesamthöhe: 900 mm			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	- U-Teil aus Flacheisen 70 mm x 6 mm - Schenkelhöhe: 30 cm, geschweißt auf Rohr Ø 60 mm x 600 mm - für Holzpfosten/Kantholz 100 mm x 100 mm - Stahl, feuerverzinkt			
3.6	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.6	39 St.	EP.....	GP.....
	- Länge = 500 mm - Stahlrohr Durchmesser 60 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild - inklusive Sicherungsschraube und -mutter für Rohrverlängerung			
3.7	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.7	1 St.	EP.....	GP.....
	- Länge = 500 mm - Stahlrohr Durchmesser 76 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild - inklusive Sicherungsschraube und -mutter für Rohrverlängerung			
3.8	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.8	4 St.	EP.....	GP.....
	- Länge = 1000 mm - Stahlrohr Durchmesser 60 mm - Stahlrohr Wandstärke 2,0 mm - feuerverzinkt, mit Abschlusskappe aus Kunststoff für Verkehrsschild - inklusive Sicherungsschraube und -mutter für Rohrverlängerung			
4.1	Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten Position 4.1	309 St.	EP.....	GP.....
	- Rohrdurchmesser 60 mm - Höhe = 200 mm - Aluminiumklemmschelle zur seitlichen Montage der Alu-Hohlkastenprofile, geeignet zur Montage mehrerer Schilder auf einer Ebene mit beliebigem Winkel; das Befestigungssystem muss die Montage von min. 3 Schildern auf einer Höhe zulassen - inkl. des benötigten Befestigungsmaterials			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
4.2	Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten Position 4.2	45 St.	EP.....	GP.....
	• Rohrdurchmesser 76 mm • Höhe = 200 mm • Aluminiumklemmschelle zur seitlichen Montage der Alu-Hohlkastenprofile, geeignet zur Montage mehrerer Schilder auf einer Ebene mit beliebigem Winkel; das Befestigungssystem muss die Montage von min. 3 Schildern auf einer Höhe zulassen • inkl. des benötigten Befestigungsmaterials			
4.3	Rohrschelle Position 4.3	933 St.	EP.....	GP.....
	• 60 mm Pfosten-Durchmesser, T-Form • feuerverzinkter Flachstahl inkl. verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben • inkl. Schilderschrauben (Edelstahl), Muttern, Unterlegscheiben • Abstand der Fixierpunkte 70 mm für Befestigung der Zwischenwegweiser aus Position 2.1 (250 mm x 250 mm)			
4.4	Rohrschelle Position 4.4	166 St.	EP.....	GP.....
	• 76 mm Pfosten-Durchmesser, T-Form • feuerverzinkter Flachstahl inkl. verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben • inkl. Schilderschrauben (Edelstahl), Muttern, Unterlegscheiben • Abstand der Fixierpunkte 70 mm für Befestigung der Zwischenwegweiser aus Position 2.1 (250 mm x 250 mm)			
4.5	Bandschelle - Halterung Duplexschild Position 4.5	163 St.	EP.....	GP.....
	• zur seitlichen Befestigung der Alu-Hohlkastenprofile aus Position 1.1 • inkl. 2 x Schellenband pro Wegweiser (Schellenband mit Schneckenantrieb, Quick Lock Schließsystem, in Edelstahlausführung; Spannungsbereich bis 215 mm) • Montage der Hohlkastenprofile muss ohne Bohrung bei den Hohlkastenprofilen möglich sein • inklusive der benötigten verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
4.6	Bandschelle - Halterung Duplexschild Position 4.6	9 St.	EP.....	GP.....
	- zur seitlichen Befestigung der Alu-Hohlkastenprofile aus Position 1.1 - inkl. 2 x Schellenband pro Wegweiser (Schellenband mit Schneckenantrieb, Quick Lock Schließsystem, in Edelstahlausführung; Spannungsbereich ab 215 mm bis 340 mm) - Montage der Hohlkastenprofile muss ohne Bohrung bei den Hohlkastenprofilen möglich sein - inklusive der benötigten verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben			
4.7	Aluminium-Fahnenhalter - Halterung Duplexschild	121 St.	EP.....	GP.....
	- Höhe: 200 mm - zur seitlichen Befestigung der Alu-Hohlkastenprofile aus Position 1.1 - inkl. vier Bohrlöchern für die Montage via Holzschrauben an Holzpfosten - Montage der Hohlkastenprofile muss ohne Bohrung bei den Hohlkastenprofilen möglich sein - inklusive der benötigten verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben - inkl. vier Holzschrauben je Fahnenhalter (Edelstahl / A2 Vollgewinde / 6 mm x 80 mm)			
4.8	Bandschelle - Halterung Zwischenwegweiser Position 4.8	331 St.	EP.....	GP.....
	- zur Befestigung der Zwischenwegweiser aus Position 2.1 - feuerverzinkt, Flachstahl - inkl. verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben - inkl. eines Schellenbands pro Zwischenwegweiser (Schellenband mit Schneckenantrieb, Quick Lock Schließsystem, in Edelstahlausführung; Spannungsbereich bis 215 mm) - Lochabstand der Fixierpunkte 70 mm für Zwischenwegweiser			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
4.9	Bandschelle - Halterung Zwischenwegweiser Position 4.9	7 St.	EP.....	GP.....
	- zur Befestigung der Zwischenwegweiser aus Position 2.1 - feuerverzinkt, Flachstahl - inkl. verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben - inkl. eines Schellenbands pro Zwischenwegweiser (Schellenband mit Schneckenantrieb, Quick Lock Schließsystem, in Edelstahlausführung; Spannbereich ab 215 mm bis 340 mm) - Lochabstand der Fixierpunkte 70 mm für Zwischenwegweiser			
4.10	Bandschelle - Halterung Tabellenwegweiser	2 St.	EP.....	GP.....
	- zur mittigen Befestigung der Alu-Hohlkastenprofile aus Position 1.2 - inkl. 2 x Schellenband pro Wegweiser (Schellenband mit Schneckenantrieb, Quick Lock Schließsystem, in Edelstahlausführung; Spannbereich ab 215 mm) - inklusive der benötigten verzinkten Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben - Lochabstand der Fixierpunkte 70 mm für Tabellenwegweiser			
4.11	T-Schellen – Halterung Tabellenwegweiser	38 St.	EP.....	GP.....
	- zur mittigen Befestigung der Alu-Hohlkastenprofile aus Pos. 1.2 - pro Tabellenwegweiser werden zwei T-Schellen benötigt - angegebene Stückzahl entspricht der insgesamt benötigten T-Schellen - Rohrdurchmesser 60 mm - feuerverzinkt, Flachstahl - Lochabstand der Fixierpunkte 70 mm für Tabellenwegweiser - inkl. Schilderschrauben (Edelstahl), Muttern, Unterlegscheiben			
4.12	T-Schellen – Halterung Tabellenwegweiser	26 St.	EP.....	GP.....
	zur mittigen Befestigung der Alu-Hohlkastenprofile aus Pos. 1.2			

Leistungsverzeichnis

194/26

Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
	- pro Tabellenwegweiser werden zwei T-Schellen benötigt - angegebene Stückzahl entspricht der insgesamt benötigten T-Schellen - Rohrdurchmesser 76 mm - feuerverzinkt, Flachstahl - Lochabstand der Fixierpunkte 70 mm für Tabellenwegweiser - inkl. Schilderschrauben (Edelstahl), Muttern, Unterlegscheiben			
4.13	Markierungszeichenkleber	7 St.	EP.....	GP.....
	- Bostik H726 SEAL´NFLEX BAU SMP 290 ml Kartusche			
4.14	Holzschrauben	530 St.	EP.....	GP.....
	6 mm x 80 mm - Edelstahl - A2 Vollgewinde			
5.1	Druckvorlagenerstellung für Produktion der Wegweiser	pauschal		GP.....
	- Bestellabwicklung der geplanten Wegweiser für die Produktion - Daten können aus tour.infra entnommen bzw. beim Landkreis Regen angefordert werden			
5.2	Lieferkosten - Speditionskosten	pauschal		GP.....
	- inkl. Fracht und Verpackung - Chargenaufteilung der Materiallieferung auf 2 Lieferorte; Aufteilung je Charge auf die zugehörigen Kommunen - inkl. eventueller Nachlieferungen			
5.3	Lieferlogistik und Bestellabwicklung	pauschal		GP.....
	komplette Abstimmung der Materialanlieferung mit den kommunalen Bauhöfen			

Leistungsverzeichnis

194/26 Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
----	-----------------------	-------	-----------------	------------------

LV-Zusammenfassung		Seite	Gesamtpreis in €
1.1	Hauptwegweiser – Pfeilwegweiser (aufgelöster Form)	1	
1.2	Tabellenwegweiser einseitig (Zentralmontage)	2	
2.1	Zwischenwegweiser (Radwegweisung nach FGSV)	2	
2.2	Einschubsignet - Profil „Omega“	3	
2.3	Einschubsignet - Profil „Universalnut“	3	
2.4	Aufkleber Position 2.4	3	
2.5	Aufkleber Position 2.5	4	
3.1	Universalrohrpfosten Position 3.1	4	
3.2	Universalrohrpfosten Position 3.2	4	
3.3	Universalrohrpfosten Position 3.3	4	
3.4	Wurzelpfahl FERRADIX Alpha	4	
3.5	Gabelträger	4	
3.6	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.6	5	
3.7	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.7	5	
3.8	Rohrverlängerung Pfosten Position 3.8	5	
4.1	Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten Position 4.1	5	
4.2	Aluminium-Klemmschelle für Hohlraumkasten Position 4.2	6	

Leistungsverzeichnis

194/26 Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
4.3	Rohrschelle Position 4.3	6		
4.4	Rohrschelle Position 4.4	6		
4.5	Bandschelle - Halterung Duplexschild Position 4.5	6		
4.6	Bandschelle - Halterung Duplexschild Position 4.6	7		
4.7	Aluminium-Fahnenhalter - Halterung Duplexschild	7		
4.8	Bandschelle - Halterung Zwischenwegweiser Position 4.8	7		
4.9	Bandschelle - Halterung Zwischenwegweiser Position 4.9	8		
4.10	Bandschelle - Halterung Tabellenwegweiser	8		
4.11	T-Schellen – Halterung Tabellenwegweiser Position 4.11	8		
4.12	T-Schellen – Halterung Tabellenwegweiser Position 4.12	8		
4.13	Markierungszeichenkleber	9		
4.14	Holzschrauben	9		
5.1	Druckvorlagenerstellung für Produktion der Wegweiser	9		
5.2	Lieferkosten - Speditionskosten	9		
5.3	Lieferlogistik und Bestellabwicklung	9		

Leistungsverzeichnis

194/26 Einheitliche, flächendeckende Radwegebeschilderung im Landkreis Regen
Beschilderung nach FGSV und der MTB-Routen



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	Preis (EP) in €	Gesamt (GP) in €
----	-----------------------	-------	-----------------	------------------

Summe Leistungsverzeichnis

Angebotssumme netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,00 %):

Der Bewertungspreis des Angebots umfasst neben dem vom Auftraggeber an den Bieter zu zahlenden Nettoangebotspreis auch die vom Auftraggeber zu tragende Umsatzsteuer und zwar unabhängig der jeweils bestehenden persönlichen Steuerschuld.

Angebotsendsumme brutto ohne Preisnachlass: EUR

Die hier angebotene Angebotsendsumme ist im Angebotsschreiben (FB 213) unter Punkt 2 als Angebotsendsumme einzutragen. Es handelt sich dabei um den Bewertungspreis inkl. der zu tragenden Umsatzsteuer des Angebots.

Preisnachlass ohne Bedingung (in %)

Der hier angebotene Rabatt ist im Angebotsschreiben (FB 213) unter Punkt 4 als Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und Nebengebote einzutragen.
Ein angebotenes Skonto ist kein Preisnachlass ohne Bedingung.

Angebotsendsumme brutto mit Preisnachlass: EUR