

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
1-a						Fenster Standard-Fassade		2.892,51 m²	447						
1.1	1. - 7.OG	110, S 130, N	1.1	Alu		Lochfensterelement 2-flg. (Standard)									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	1.771,50 m²		273	3,15 m	2,06 m	6,49 m²	273,00	273,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,31 m	1,73 m	3,98 m²	1,00	1.087,84	m²
				Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	273,00	1.771,50	m²
					Rückbau	Sonnenschutz Lamellenstors, Südseite, außer Achse 5-8				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	133,00	418,95	lfdm
1.2	1. - 7.OG	110, S	1.2	Alu		Lochfensterelement 3-flg. mit Oberlichtem opak									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	45,42 m²		7	3,15 m	2,06 m	6,49 m²	7,00	7,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,66 m	1,63 m	4,34 m²	1,00	30,35	m²
		Noch vorhanden?		Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	7,00	45,42	m²
1.3	EG	110, S 130, N	2.1	Alu		Lochfensterelement 3-tlg., Festverglasung Mitte									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	235,96 m²		35	3,18 m	2,12 m	6,74 m²	35,00	35,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,54 m	1,82 m	4,61 m²	1,00	161,35	m²
		Noch vorhanden?		Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,18 m	2,12 m	6,74 m²	35,00	235,96	m²
					Rückbau	Sonnenschutz Lamellenstors, Südseite, außer Achse 5-8				3,18 m	2,12 m	6,74 m²	17,00	54,06	lfdm
1.4	EG	110, S	2.2	Alu		Fenster-Türelement 3-tlg., Türflügel mittig									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen Fenster	4,71 m²		1	2,22 m	2,12 m	4,71 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Fenster				1,65 m	1,82 m	2,99 m²	1,00	2,99	m²
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen Tür	2,85 m²		1	0,96 m	2,97 m	2,85 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Tür				0,81 m	2,71 m	2,20 m²	1,00	2,20	m²
1.5	EG	110, S	2.3	Alu		Lochfensterelement 3-flg. mit Oberlichtem opak									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	6,49 m²		1	3,15 m	2,06 m	6,49 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,66 m	1,63 m	4,34 m²	1,00	4,34	m²
		Noch vorhanden?		Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	1,00	6,49	m²
1.6	EG - 1.OG	220, O 240, W	1.1	Alu		Lochfensterelement 2-flg. (Standard)									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	337,43 m²		52	3,15 m	2,06 m	6,49 m²	52,00	52,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,66 m	1,73 m	4,59 m²	1,00	238,60	m²
				Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	52,00	337,43	m²
					Rückbau	Sonnenschutz Lamellenstors, Westseite				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	26,00	81,90	lfdm
1.7	EG - 2.OG	310, S 330, N	1.1	Alu		Lochfensterelement 2-flg. (Standard)									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	454,23 m²		70	3,15 m	2,06 m	6,49 m²	70,00	70,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,66 m	1,73 m	4,59 m²	1,00	321,20	m²
				Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	70,00	454,23	m²
					Rückbau	Sonnenschutz Lamellenstors, Südseite				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	30,00	94,50	lfdm
1.8	EG - 2.OG	330, N	1.2	Alu		Lochfensterelement 3-flg. mit Oberlichtem opak									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	19,47 m²		3	3,15 m	2,06 m	6,49 m²	3,00	3,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,66 m	1,63 m	4,34 m²	1,00	13,01	m²
		Noch vorhanden?		Stahl	Einlagern	Konstruktion alte Stahlrahmen				3,15 m	2,06 m	6,49 m²	3,00	19,47	m²
1.9	EG	330, N	1.3	Alu		Fenster-Türelement 2-flg.									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen Fenster	9,11 m²		2	2,21 m	2,06 m	4,55 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Fenster				1,89 m	1,73 m	3,26 m²	1,00	6,52	m²
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen Tür	5,36 m²		2	0,94 m	2,85 m	2,68 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Tür				0,77 m	2,46 m	1,89 m²	1,00	3,78	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
1-b						Fenster Sonderbereiche		757,77 m²	169						
1.10	8.OG	110, S 130, N	6.6	Alu		Fensterbandfassade Staffelgeschoss, geschlossene Brüstung, 2-flg., Achse 2-8									
					Recyclen	Konstruktion Fenster	58,21 m²		21	1,65 m	1,68 m	2,77 m²	21,00	21,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,47 m	1,19 m	1,74 m²	1,00	36,58	m²
					Rückbau	Außenliegender Sonnenschutz				1,55 m	1,68 m	2,60 m²	8,00	12,40	lfdm
1.10	8.OG	110, S	6.6	Alu		Fensterbandfassade Staffelgeschoss Türelement, Achse 7-8									
					Recyclen	Konstruktion Tür, ein-flg.	2,05 m²		1	0,82 m	2,51 m	2,05 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Tür				0,61 m	2,29 m	1,39 m²	1,00	1,39	m²
					Recyclen	Konstruktion Seitenfenster, ein-flg.	1,41 m²		1	0,84 m	1,68 m	1,41 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Seitenfenster				0,53 m	1,19 m	0,63 m²	1,00	0,63	m²
1.11	8.OG	110, S	5.1	Alu		Lochfensterelement, 1-flg., rechteckig, breit									
					Recyclen	Konstruktion Fenster	3,83 m²		2	1,26 m	1,52 m	1,92 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,97 m	1,27 m	1,23 m²	1,00	2,46	m²
1.12	8.OG	110, S	5.2	Alu		Lochfensterelement, 1-flg., rechteckig, schmal									
					Recyclen	Konstruktion Fenster	3,51 m²		6	0,39 m	1,52 m	0,59 m²	6,00	6,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,15 m	1,27 m	0,18 m²	1,00	1,10	m²
1.13	EG	120, O	7.1	Alu		Lochfensterelement 1-flg. rechteckig									
					Recyclen	Konstruktion	2,31 m²		2	1,10 m	1,05 m	1,16 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,80 m	0,75 m	0,60 m²	1,00	1,20	m²
1.14	1. - 7.OG	120, O	3.1	Alu		Lochfensterelement 1-flg. abgerundete Ecken WC-Fenster, klein									
					Recyclen	Konstruktion	23,29 m²		14	1,27 m	1,31 m	1,66 m²	14,00	14,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,95 m	0,99 m	0,94 m²	1,00	13,17	m²
1.14	3. - 7.OG	130, N	4.1	Alu		Fensterband Treppenhaus Treppe 1									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen, geschoßhoch, 3 Achsen breit, große Elemente mit Öffnungsflügel	141,71 m²		5	10,25 m	2,77 m	28,34 m²	5,00	5,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				9,39 m	2,29 m	21,50 m²	1,00	107,52	m²
					Herstellen	Absturzsicherung Holz				10,25 m	1,20 m	12,30 m²	5,00	61,50	m²
1.16	2.OG	130, N	4.2	Alu		Fensterelement Treppenhaus Treppe 1 zur Dachterrasse, 1-flg., feststehende Brüstungsverglasung									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen, geschoßhoch	8,82 m²		1	3,19 m	2,77 m	8,82 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,97 m	2,65 m	7,86 m²	1,00	7,86	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
1.17	1. - 7.OG	140, W	3.2	Alu		Lochfensterelement 1-flg. abgerundete Ecken, Flurfenster, groß									
					Recyclen	Konstruktion	21,19 m²		7	1,74 m	1,74 m	3,03 m²	7,00	7,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,31 m	1,31 m	1,72 m²	1,00	12,01	m²
1.18	1. - 2.OG	220, O 240, W	6.1	Stahl Glas		Fensterband 3-achsig, Büro, Achse E-F									
					Rückbau	Konstruktion Stahlrahmen	49,98 m²		3	5,95 m	2,80 m	16,66 m²	3,00	3,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,62 m	1,82 m	2,93 m²	3,00	26,38	m²
					Rückbau	Geschlossene Brüstungspaneelle				1,84 m	0,84 m	1,54 m²	3,00	13,83	m²
1.19	2.OG	220, O	6.2	Alu		Fensterfassade Staffelgeschoss, geschlossene Brüstung									
					Recyclen	Konstruktion Rahmen	125,95 m²		24	1,60 m	3,28 m	5,25 m²	24,00	24,00	Stck
					Rückbau	Verblechung Stahlstützen, Erhalt der tragenden Konstruktion	16,65 m²			0,20 m	2,87 m	0,57 m²	29,00	16,65	m²
					Recyclen	Verglasung				1,43 m	1,77 m	2,52 m²	1,00	60,53	m²
					Rückbau	Geschlossene Brüstungspaneelle				1,43 m	0,84 m	1,20 m²	1,00	28,73	m²
1.20	2.OG	220, O	6.3	Alu		Fensterfassade Staffelgeschoss, geschlossene Brüstung, Türelemente									
					Recyclen	Konstruktion Türelement, einflügl.	5,85 m²		2	1,02 m	2,87 m	2,93 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung und geschlossenes Brüstungspaneel Türelement				0,93 m	2,87 m	2,67 m²	1,00	5,34	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterelement				0,58 m	2,61 m	1,51 m²	2,00	3,03	m²
					Recyclen	Verglasung Fensterelement				0,49 m	1,77 m	0,87 m²	1,00	1,73	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungspaneel Fensterelement				0,49 m	0,84 m	0,41 m²	1,00	0,82	m²
1.21	EG - 2.OG	310, S	7.4	Alu		Lochfenster 1-flg., rechteckig Wohnungen und Druckerraum									
					Recyclen	Konstruktion Alu-Rahmen	5,15 m²		4	1,14 m	1,14 m	1,29 m²	4,00	4,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,04 m	1,04 m	1,07 m²	1,00	4,28	m²
1.22	3.OG	310, S 330, N	6.4	Alu		Fensterbandfassade Staffelgeschoss, geschlossene Brüstung, 2-flg.									
					Recyclen	Konstruktion Fenster	166,36 m²		55	1,52 m	1,99 m	3,02 m²	55,00	55,00	Stck
					Rückbau	Verblechung Stahlstützen, Erhalt der tragenden Konstruktion	44,66 m²			0,28 m	2,75 m	0,77 m²	58,00	44,66	m²
					Recyclen	Verglasung				1,11 m	1,81 m	2,01 m²	1,00	0,00	m²
					Rückbau	Außenliegender Sonnenschutz				1,52 m	1,99 m	3,02 m²	27,00	41,04	lfdm
1.23	3.OG	310, S	6.5	Alu		Fensterbandfassade Staffelgeschoss, geschlossene Brüstung, 2-flg., Türelement Achse 21.1									
					Recyclen	Konstruktion Türflügel, ein-flg.	2,18 m²		1	0,91 m	2,41 m	2,18 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Türflügel				0,82 m	2,28 m	1,85 m²	1,00	1,85	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterelement, ein-flg.	1,22 m²		1	0,62 m	1,99 m	1,22 m²	1,00	1,22	m²
					Recyclen	Verglasung Fensterelement				0,41 m	1,81 m	0,74 m²	1,00	0,74	m²
1.24	EG - 2.OG	320, O	8	Alu		Balkonelemente, fünfachsig, Wohnen, Achse T - U									
					Recyclen	Konstruktion Türflügel, ein-flg.	5,91 m²		3	1,02 m	1,93 m	1,97 m²	3,00	3,00	Stck
					Rückbau	Verglasung und geschlossenes Brüstungspaneel Türelement				0,74 m	2,87 m	2,12 m²	1,00	6,37	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterelement, 2-flg.	27,04 m²		6	2,34 m	1,93 m	4,51 m²	6,00	27,04	m²
					Recyclen	Verglasung Fensterelement				2,02 m	1,77 m	3,58 m²	1,00	21,45	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungspaneel Fensterelement				2,02 m	0,84 m	1,70 m²	1,00	10,18	m²
1.25	EG - 2.OG	320, O / N	9.1	Alu		vertikales Fensterband Treppenhaus Wohnen, Treppe 04, 1-achsig									
					Recyclen	Konstruktion Fenster, geschoßhoch	5,94 m²		2	2,68 m	1,11 m	2,97 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Fenster				2,37 m	1,03 m	2,44 m²	1,00	4,87	m²
					Recyclen	Konstruktion Türflügel	2,43 m²		1	2,19 m	1,11 m	2,43 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Tür				2,02 m	0,91 m	1,84 m²	1,00	1,84	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
1.26	3.OG	320, O / N	9.2	Alu		vertikales Fensterband Treppenhaus Wohnen, Treppe 04, OG3									
					Recyclen	Konstruktion Fensterband, geschoßhoch	3,90 m²		1	3,51 m	1,11 m	3,90 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,88 m	1,03 m	2,97 m²	1,00	2,97	m²
					Recyclen	Konstruktion Fenster Dachterrasse, geschoßhoch	4,68 m²		1	1,93 m	2,43 m	4,68 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,63 m	2,24 m	3,63 m²	1,00	3,63	m²
1.27	EG - 3.OG	340, W	10	Alu		vertikales Fensterband Treppenhaus, Treppe 06, 2- achsig									
					Recyclen	Konstruktion Fensterband, 4 Elemente., 2 Öffnungsflügel	15,41 m²		3	2,40 m	2,14 m	5,14 m²	3,00	3,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,11 m	1,90 m	4,01 m²	1,00	12,03	m²
						Konstruktion Fensterband OG 3, 2-flg.	3,07 m²		1	2,40 m	1,28 m	3,07 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,11 m	1,14 m	2,41 m²	1,00	2,41	m²
						Konstruktion Tür EG, doppelflg.	5,06 m²		1	2,40 m	2,11 m	5,06 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,95 m	1,89 m	3,68 m²	1,00	3,68	m²
1-c						Fenster Untergeschosse		94,49 m²	86						
1.28	1.UG	110, S 130, N	11.1	Alu		Kellerfenster 2-flg., rechteckig, Dreh-Kipp									
					Recyclen	Konstruktion	31,20 m²		26	1,50 m	0,80 m	1,20 m²	26,00	26,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,29 m	0,58 m	0,74 m²	1,00	19,29	m²
1.29	1.UG	110, S	11.4	Stahl		Kellerfenster 2-flg., rechteckig, Dreh-Kipp, Achse 14- 15									
					Einlagern	Konstruktion	1,14 m²		1	1,50 m	0,76 m	1,14 m²	1,00	1,00	Stck
					Einlagern	Verglasung				1,29 m	0,54 m	0,69 m²	1,00	0,69	m²
1.30	1.UG	120, O	7.5	Alu		Lochfensterelement 1-flg. rechteckig									
					Recyclen	Konstruktion	3,20 m²		5	0,80 m	0,80 m	0,64 m²	5,00	5,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,60 m	0,60 m	0,36 m²	1,00	1,80	m²
1.31	1.UG	130, N	11.2	Alu		Kellerfenster 2-flg., rechteckig, mittig geteilt, Dreh- Kipp									
					Recyclen	Konstruktion	5,67 m²		3	1,50 m	1,26 m	1,89 m²	3,00	3,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,29 m	1,04 m	1,34 m²	1,00	4,01	m²
1.32	1.UG	130, N	11.3	Alu		Kellerfenster 1-flg., rechteckig, Achse 17-18									
					Recyclen	Konstruktion	1,62 m²		1	0,76 m	2,14 m	1,62 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,49 m	1,91 m	0,93 m²	1,00	0,93	m²
1.33	1.UG	130, N	7.6	Alu		Lochfensterelement 2-flg. Rechteckig									
					Recyclen	Konstruktion	2,21 m²		1	1,64 m	1,35 m	2,21 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,42 m	1,21 m	1,72 m²	1,00	1,72	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
1.34	1.UG	220, O	7.2	Alu		Lochfensterelement 1-flg. Rechteckig, beidseitig der Motorrad- und Fahrradrampe, Achse Q-S									
					Recyclen	Konstruktion	3,84 m²		6	0,80 m	0,80 m	0,64 m²	6,00	6,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,60 m	0,60 m	0,36 m²	1,00	2,16	m²
1.35	1.UG	240, W	11.5	Alu		Kellerfenster 1-flg., rechteckig, Achse E-F									
					Recyclen	Konstruktion	1,80 m²		2	1,50 m	0,60 m	0,90 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,28 m	0,38 m	0,48 m²	1,00	0,96	m²
1.36	1.UG	240, W	11.6	Alu		Kellerfenster 2-flg., rechteckig, mittig geteilt, Achse F-H									
					Recyclen	Konstruktion	1,80 m²		2	1,50 m	0,60 m	0,90 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,29 m	0,46 m	0,59 m²	1,00	1,19	m²
1.37	1.UG	240, W	11.7	Alu		Kellerfenster 2-flg., rechteckig, mit festem Seitenteil									
					Recyclen	Konstruktion	6,30 m²		7	1,50 m	0,60 m	0,90 m²	7,00	7,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,29 m	0,46 m	0,59 m²	1,00	4,15	m²
1.38	1.UG	310, S 330, N	11.8	?		Kellerfenster 2-flg., rechteckig, mit festem Seitenteil									
					?	Konstruktion	27,00 m²		24	1,50 m	0,75 m	1,13 m²	24,00	24,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,10 m	0,53 m	0,58 m²	1,00	13,86	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
1.39	1.UG	310, S	7.3	?		Lochfenster 2-flg., rechteckig Werkstätten									
					?	Konstruktion	5,59 m²		3	1,49 m	1,25 m	1,86 m²	3,00	3,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				1,17 m	1,14 m	1,33 m²	1,00	3,98	m²
1.40	1.UG	330, N	11.9	?		Kellerfenster 1-flg., rechteckig, Dreh-Kipp mit gemauertem Mittelholm, Achse 21.1-23.1									
					?	Konstruktion breites Fenster	1,18 m²		2	0,74 m	0,80 m	0,59 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung breites Fenster				0,52 m	0,58 m	0,30 m²	1,00	0,59	m²
					?	Konstruktion schmales Fenster	0,94 m²		2	0,59 m	0,80 m	0,47 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung schmales Fenster				0,37 m	0,58 m	0,21 m²	1,00	0,42	m²
1.41	1.UG	340, W	11.10	?		Kellerfenster 1-flg., rechteckig, Drahtglas, Achse U - V									
					?	Konstruktion	1,00 m²		1	0,83 m	1,20 m	1,00 m²	1,00	1,00	Stck
					Rückbau	Verglasung				0,61 m	0,98 m	0,59 m²	1,00	0,59	m²
1-d						Lüftungsgitter Fassade		4,02 m²	7						
1.28	1.UG	110, S	12.1	Metall		Zuluftgitter Achse 6-7									
					Rückbau	Konstruktion	0,91 m²		1	1,40 m	0,65 m	0,91 m²	1,00	1,00	Stck
1.28	7.OG	110, S	12.2	Metall		Lüftungsgitter in Brüstungsplatten von Typ 1.1									
					Rückbau	Konstruktion	0,99 m²		3	0,57 m	0,58 m	0,33 m²	3,00	3,00	Stck
1.28	1.UG	220, O	12.3	Metall		Lüftungsgitter bei Motorrad- und Fahrradrampe									
					Rückbau	Konstruktion	1,28 m²		2	0,80 m	0,80 m	0,64 m²	2,00	2,00	Stck
1.28	1.UG	240, W	12.4	Metall		Lüftungsgitte Achse J-K									
					Rückbau	Konstruktion	0,84 m²		1	1,40 m	0,60 m	0,84 m²	1,00	1,00	Stck

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
2		IN ARBEIT				Türelemente		17,03 m²	6						
2.3	EG	140, W	T140.1	Alu Glas		Türelement, 2-flg. Flurzone									
					Recyclen	Türkonstruktion 2-flg.	7,13 m²		1	2,50 m	2,85 m	7,13 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung zur o.g. Tür				2,43 m	2,76 m	6,70 m²	1,00	6,70	m²
2.4	8.OG	110, S 140, W	T100.1	Alu Glas		Tür-Konstruktion 1-flg. Staffelgeschoss									
					Recyclen	Türkonstruktion 1-flg. in Rohbau	4,85 m²		2	1,14 m	2,14 m	2,42 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung zu o.g. Türen				1,10 m	2,07 m	2,28 m²	2,00	4,56	m²
2.4	8.OG	130, N	T130.1	Metall		Wartungstür Lüftungsschacht 1-flg. Staffelgeschoss, Achse 18									
					Recyclen	Türkonstruktion 1-flg. in Rohbau	1,28 m²		1	0,64 m	2,01 m	1,28 m²	1,00	1,00	Stck
2.10	3.OG	340, W	T340.1	Alu Glas		Türkonstruktion 1-flg. in Rohbau Staffelgeschoss									
					Recyclen	Türkonstruktion 1-flg. in Rohbau	3,78 m²		2	0,89 m	2,14 m	1,89 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung zu o.g. Türen				0,86 m	2,07 m	1,78 m²	2,00	3,56	m²
3						P/R-Konstruktionen		493,52 m²							
3.1	EG	110, S 130, N	P/R A.1	Alu Glas		P/R-Fassade EG Haupteingang		32,32 m²							
					Recyclen	Konstruktion P/R abzgl. Türen	23,33 m²			10,19 m	2,92 m	23,33 m²	1,00	23,33	m²
					Recyclen	Verglasung				9,39 m	2,71 m	19,03 m²	1,00	19,03	m²
					Recyclen	Konstruktion Seitentüren, ein-flg.	5,12 m²		2	1,20 m	2,14 m	2,56 m²	2,00	5,12	m²
					Recyclen	Verglasung Seitentüren				1,00 m	1,94 m	1,94 m²	1,00	3,87	m²
					Recyclen	Konstruktion Eingangstür, automatisch, doppel-flg.	3,86 m²		1	1,75 m	2,21 m	3,86 m²	1,00	3,86	m²
					Recyclen	Verglasung Eingangstür				1,65 m	2,14 m	3,52 m²	1,00	3,52	m²
3.2	8.OG	110, S 130, N	P/R B.1	Alu Glas		P/R-Fassade Staffelgeschoss 8.OG Speisesaal		123,79 m²							
					Recyclen	Konstruktion Fensterelemente, 3-achsig	69,83 m²		10	3,33 m	2,10 m	6,98 m²	10,00	10,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,32 m	1,82 m	4,21 m²	1,00	42,13	m²
					Rückbau	Verblechung Stahlstützen, Erhalt der tragenden Konstruktion	21,71 m²			0,55 m	2,82 m	1,55 m²	14,00	21,71	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement				3,33 m	1,05 m	3,49 m²	10,00	349,13	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterflügel Türelement Achse 8-9	8,32 m²		4	0,99 m	2,10 m	2,08 m²	4,00	4,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Fensterflügel Türelement				0,67 m	2,59 m	1,74 m²	1,00	17,35	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement unter Fenstern				0,99 m	1,05 m	1,04 m²	1,00	4,16	m²
					Recyclen	Konstruktion Türflügel, mittig in Türelement	6,20 m²		2	1,22 m	2,55 m	3,10 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Türflügel				1,00 m	2,09 m	2,09 m²	1,00	2,09	m²
					Rückbau	Außenliegender Sonnenschutz				3,33 m	2,10 m	6,98 m²	12,00	39,90	lfdm
					Recyclen	Konstruktion Oberlichter unter Wellendach, 3- achsig, festverglast	17,74 m²		12			1,48 m²	12,00	12,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Oberlichter						1,10 m²	1,00	13,20	m²
3.3	8.OG	110, S 130, N	P/R B.2	Alu Glas		P/R-Fassade Staffelgeschoss 8.OG Sitzungssaal		99,90 m²							
					Recyclen	Konstruktion Fensterelemente, 2-achsig	63,07 m²		10	3,29 m	1,92 m	6,31 m²	10,00	10,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,32 m	1,84 m	4,26 m²	1,00	42,60	m²
					Rückbau	Verblechung Stahlstützen, Erhalt der tragenden Konstruktion	22,90 m²			0,58 m	2,82 m	1,64 m²	14,00	22,90	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement				3,33 m	1,11 m	3,69 m²	10,00	369,08	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterflügel Türelement Achse 14-15	8,83 m²		2	2,30 m	1,92 m	4,42 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Fensterflügel Türelement				1,90 m	1,84 m	3,50 m²	1,00	34,96	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement unter Fenstern				2,30 m	1,05 m	2,42 m²	1,00	4,83	m²
					Recyclen	Konstruktion Türflügel, mittig in Türelement	5,10 m²		2	1,00 m	2,55 m	2,55 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Türflügel				0,85 m	2,09 m	1,78 m²	1,00	1,78	m²
					Rückbau	Außenliegender Sonnenschutz				3,29 m	1,92 m	6,31 m²	12,00	39,42	lfdm

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
3.4	8.OG	130, N	P/R B.3	Alu Glas		P/R-Fassade Staffelgeschoss 8.OG TRH 01		25,28 m²							
					Recyclen	Konstruktion Fensterelement, 3-achsig	6,56 m²		1	3,20 m	2,05 m	6,56 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,42 m	1,55 m	3,73 m²	1,00	3,73	m²
					Rückbau	Verblechung Stahlstützen, Erhalt der tragenden Konstruktion	3,67 m²			0,65 m	2,82 m	1,83 m²	2,00	3,67	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement				3,20 m	0,80 m	2,56 m²	1,00	2,56	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterelement, 2-achsig	6,56 m²		1	3,20 m	2,05 m	6,56 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				2,69 m	1,55 m	4,15 m²	1,00	4,15	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement				3,20 m	0,80 m	2,56 m²	0,00	0,00	m²
					Recyclen	Konstruktion Fensterflügel Türelement, 2-achsig	6,14 m²		1	3,20 m	1,92 m	6,14 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Fensterflügel Türelement				1,84 m	1,55 m	2,84 m²	1,00	2,84	m²
					Rückbau	Geschlossenes Brüstungselement unter Fenstern				2,12 m	0,80 m	1,70 m²	1,00	1,70	m²
					Recyclen	Konstruktion Türflügel in Türelement	2,35 m²		1	1,08 m	2,18 m	2,35 m²	1,00	1,00	Stck
					Recyclen	Verglasung Türflügel				0,91 m	1,78 m	1,61 m²	1,00	1,61	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
3.5	EG	220, O 240, W	P/R A.2	Alu Glas		P/R-Fassade Glasfuge Verbindungsbau - EG	43,40 m²								
					Recyclen	Konstruktion EG - Flurzonen Achse E-F, Erhalt der tragenden Stahlstützen	36,01 m²		2	6,58 m	3,30 m	18,00 m²	2,00	36,01	m²
					Recyclen	Verglasung				5,07 m	2,75 m	10,22 m²	1,00	20,45	m²
					Recyclen	Konstruktion Eingangstür, doppel-flg.	7,39 m²		2	1,69 m	2,19 m	3,69 m²	2,00	7,39	m²
					Recyclen	Verglasung Eingangstür				1,39 m	2,11 m	2,93 m²	1,00	5,87	m²
3.6	2.OG	240, W	P/R C	Alu		P/R-Fassade Staffelgeschoss, raumhohe Verglasung	168,84 m²								
					Recyclen	Konstruktion	141,70 m²		27	1,60 m	3,28 m	5,25 m²	27,00	27,00	Stck
					Rückbau	Verblechung Stahlstützen, Erhalt der tragenden Konstruktion	16,65 m²			0,20 m	2,87 m	0,57 m²	29,00	16,65	m²
					Recyclen	Verglasung				1,43 m	2,59 m	3,69 m²	1,00	99,65	m²
					Recyclen	Konstruktion Rahmen Türelement, doppel-flg. mit feststehendem Oberlicht	10,50 m²		2	1,60 m	3,28 m	5,25 m²	2,00	2,00	Stck
					Recyclen	Verglasung				0,00 m	2,59 m	0,00 m²	1,00	0,00	m²
4						Tore	14,47 m²								3
4.1	EG	110, S	Tor 1		Erhalten?	Tor 1 - Tiefgarage									
						Torkonstruktion - Rolltor	6,42 m²		1	2,95 m	2,18 m	6,42 m²	1,00	1,00	Stck
4.2	EG	220, O	Tor 2			Tor 2 - Fahrradkeller									
						Torkonstruktion - einflg. Tor	8,05 m²		2	1,44 m	2,80 m	4,02 m²	2,00	2,00	Stck
5						Attiken und Geländer	761,99 m²								
5.1	DG					Blechverkleidung der Attika über Naturstein								424,97	lfdm
	üb. 7.OG	100				Attika über Naturstein zum Hauptbau	95,74 m²			187,72 m	0,51 m	95,74 m²	1,00	187,72	lfdm
	üb. 1.OG	200				Attika über Naturstein zum Zwischenbau	53,20 m²			104,31 m	0,51 m	53,20 m²	1,00	104,31	lfdm
	üb. 2.OG	300				Attika über Naturstein zum Mainbau	67,80 m²			132,94 m	0,51 m	67,80 m²	1,00	132,94	lfdm
5.2	DG					Attikageländer zu den Staffelgeschossen								419,14	lfdm
	üb. 7.OG	100				Attikageländer zum Hauptbau - Stabgeländer	218,08 m²			188,00 m	1,16 m	218,08 m²	1,00	188,00	lfdm
	üb. 1.OG	200				Attikageländer zum Zwischenbau - Stabgeländer	81,32 m²			100,40 m	0,81 m	81,32 m²	1,00	100,40	lfdm
	üb. 2.OG	300				Attikageländer zum Mainbau - Stabgeländer	145,77 m²			130,74 m	1,12 m	145,77 m²	1,00	130,74	lfdm
5.2	Außen					Geländer in Außenbereichen								102,09	lfdm
	EG	110, S				Stabgeländer Außentreppe zum Keller	13,59 m²			14,01 m	0,97 m	13,59 m²	1,00	14,01	lfdm
	EG	110, S				Stabgeländer um Kellerschacht bei Außentreppe	3,06 m²			3,78 m	0,81 m	3,06 m²	1,00	3,78	lfdm
	EG	120, O				Stabgeländer an Tiefgarageneinfahrt	51,34 m²			51,34 m	1,00 m	51,34 m²	1,00	51,34	lfdm
	EG	130, N				Stabgeländer an Böschung Achse 1	5,81 m²			7,00 m	0,83 m	5,81 m²	1,00	7,00	lfdm
	EG	220, O				Stabgeländer an Fahrradgarageneinfahrt	19,48 m²			19,48 m	1,00 m	19,48 m²	1,00	19,48	lfdm
	EG	220, O				Stabgeländer Außentreppe zur Tiefgarage	6,80 m²			6,48 m	1,05 m	6,80 m²	1,00	6,48	lfdm

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
6						Natursteinarbeiten	5.642,04 m²								
						RT = Römischer Travertin RV = Rosso Di Verona SH = Solnhofen Plattenkalk									
6.1	1.-7.OG	110, S 130, N				Natursteinarbeiten zu Lochfensterfassade Fenster 1.x, Hauptbau	1.611,73 m²								
			1.x	RT		Nst-Leibungsplatten RT	281,40 m²			0,50 m	2,01 m	1,01 m²	280,00	281,40	m²
			1.x	RT		Nst-Gesims unter Fensterbank - RT	243,39 m²			3,05 m	0,29 m	0,87 m²	280,00	854,00	lfdm
			1.x	RV	Einlagern	Nst-Brüstungsbekleidung Kleines Feld - RV	157,06 m²			0,90 m	0,63 m	0,57 m²	277,00	157,06	m²
			1.x	RV	Einlagern	Nst-Brüstungsbekleidung Großes Feld - RV	356,33 m²			2,02 m	0,63 m	1,27 m²	280,00	356,33	m²
			1.x	RT		Nst-Fensterbank - RT	236,63 m²			3,13 m	0,27 m	0,85 m²	280,00	876,40	lfdm
			1.x	RT		Nst-Leibungsplatten zur Brüstung - RT	66,64 m²			0,35 m	0,68 m	0,24 m²	280,00	66,64	m²
			1.x	RT		Nst-Zwischenlisene - RT	90,41 m²			0,48 m	0,68 m	0,33 m²	277,00	90,41	m²
			1.x	RT		Nst-Brüstungsfuß - RT	179,87 m²			2,92 m	0,22 m	0,64 m²	280,00	817,60	lfdm
6.2	1.-7.OG	110, S 130, N				Natursteinarbeiten zu Lochfensterfassade Fenster 1.x, Hauptbau	1.151,38 m²								
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten - RT zw. Fenstern	420,42 m²			0,55 m	2,80 m	1,54 m²	273,00	420,42	m²
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten - RT vor Gebäudeecke	50,78 m²			0,55 m	23,08 m	12,69 m²	4,00	50,78	m²
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten der Gebäudeecken - RT	41,54 m²			0,45 m	23,08 m	10,39 m²	4,00	41,54	m²
			1.x	RT		Nst-Deckenbekleidungen - RT	302,40 m²			3,60 m	0,30 m	1,08 m²	280,00	302,40	m²
			1.x	RT		Nst-Deckenbekleidung über EG - RT	90,72 m²			3,60 m	0,63 m	2,27 m²	40,00	90,72	m²
			1.x	RT		Nst-Untersicht über EG - RT	94,32 m²			3,60 m	0,66 m	2,36 m²	40,00	94,32	m²
			1.x	RT		Nst-Attikaband	151,20 m²			3,60 m	1,05 m	3,78 m²	40,00	151,20	m²
6.3	1.-7.OG	110, S 130, N				Natursteinarbeiten zur Fensterbandfassade Typ 4.x, Hauptbau	32,08 m²								
			4.x	RT		Nst-Deckenbekleidungen - RT	12,30 m²			10,25 m	0,30 m	3,08 m²	4,00	12,30	m²
			4.x	RT		Nst-Fensterbank RT Pos 120	9,02 m²			10,25 m	0,22 m	2,26 m²	4,00	41,00	lfdm
			4.x	RT		Nst-Attikaband	10,76 m²			10,25 m	1,05 m	10,76 m²	1,00	10,76	m²
6.4	EG - 7.OG	100				Natursteinarbeiten zu geschlossenen Wandflächen, Hauptbau	851,45 m²								
	1.-7.OG	120, O 140, W	3.x	RT		Naturstein-Wandflächen Regelgeschosse, Giebelseite	687,78 m²			14,90 m	23,08 m	343,89 m²	2,00	687,78	m²
		120, O				abzgl. Fenster 3.1 in Pos. 120	-23,29 m²					-23,29 m²	1,00	-23,29	m²
		140, W				abzgl. Fenster 3.2 in Pos. 140	-21,19 m²					-21,19 m²	1,00	-21,19	m²
	EG	120, O 140, W	7.x	RV	Einlagern	Naturstein-Wandflächen Sockel, Giebelseiten	39,86 m²			13,65 m	2,92 m	39,86 m²	1,00	39,86	m²
		120, O				abzgl. Fenster 7.1 in Pos. 120	-2,31 m²					-2,31 m²	1,00	-2,31	m²
		140, W				abzgl. Tür 140.1 in Pos. 140	-7,13 m²					-7,13 m²	1,00	-7,13	m²
	EG	120, O	7.x	RV		Nst-Fensterbank Fenster 7.1	0,21 m²			1,05 m	0,10 m	0,11 m²	2,00	2,10	lfdm
	EG	110, S 130, N	7.x	RV	Einlagern	Naturstein-Wandflächen Sockel, Laibungsplatten	3,94 m²			0,45 m	2,92 m	1,31 m²	3,00	3,94	m²
	1.-7.OG	130, N		RT		Naturstein-Wandflächen, Achse 23-22	95,78 m²			4,15 m	23,08 m	95,78 m²	1,00	95,78	m²
	EG	130, N		RV		Naturstein-Wandflächen Sockel, Achse 23-22	10,51 m²			3,60 m	2,92 m	10,51 m²	1,00	10,51	m²
	1.UG	110, S		RT		Nst-Wandverkleidung Außentreppe zu Keller	25,73 m²			6,88 m	3,74 m	12,87 m²	2,00	25,73	m²
	1.UG	110, S		RT		Nst-Wandverkleidung Außentreppe zu Keller	16,60 m²			4,65 m	3,57 m	16,60 m²	1,00	16,60	m²
	1.UG	130, N		SH		Nst-Wandverkleidung Außentreppe zu Keller	13,35 m²			3,74 m	3,57 m	6,68 m²	2,00	13,35	m²
	1.UG	130, N		SH		Nst-Wandverkleidung Außentreppe zu Keller	11,60 m²			3,25 m	3,57 m	11,60 m²	1,00	11,60	m²
6.5	8.OG	100				Natursteinarbeiten zu geschlossenen Wandflächen des Staffelgeschosses 8.OG Hauptbau	106,61 m²								
		110, S 130, N	6.6	RV		Naturstein-Wandfläche Achse 2-3	6,06 m²			2,15 m	2,82 m	6,06 m²	1,00	6,06	m²
		110, S 130, N	6.6	RV		Naturstein-Stützenverkleidung Typ. 6.6, Achse 2-8	15,51 m²			0,25 m	2,82 m	0,71 m²	22,00	15,51	m²
		110, S	5.x	RV		Naturstein-WandflächenTyp 5.x, Achse 18-23	42,84 m²			15,19 m	2,82 m	42,84 m²	1,00	42,84	m²
		110, S				abzgl. Fenster 5.x in Pos. 110	-7,34 m²					-7,34 m²	1,00	-7,34	m²
		110, S				abzgl. Tür T100.1 in Pos. 110	-2,42 m²					-2,42 m²	1,00	-2,42	m²
		110, S	5.x	RV		Nst-Fensterbank Fenster 5.1	0,25 m²			1,23 m	0,10 m	0,12 m²	2,00	2,46	lfdm
		110, S	5.x	RV		Nst-Fensterbank Fenster 5.2	0,20 m²			0,34 m	0,10 m	0,03 m²	6,00	2,01	lfdm
		120, O		RV		Nst-Wandfläche Rundung TRH 01	19,18 m²			6,80 m	2,82 m	19,18 m²	1,00	19,18	m²
		130, N		RV		Nst-Wandfläche Aufzug Achse 18-19	12,66 m²			4,49 m	2,82 m	12,66 m²	1,00	12,66	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
		130, N				abzgl. Tür T130.1 in Pos. 130	-1,28 m²					-1,28 m²	1,00	-1,28	m²
		140, W		RV		Nst-Wandfläche Giebelseite	23,38 m²			8,29 m	2,82 m	23,38 m²	1,00	23,38	m²
		140, W				abzgl. Tür T100.1 in Pos. 140	-2,42 m²					-2,42 m²	1,00	-2,42	m²
6.6	EG-1.OG	220, O 240, W				Natursteinarbeiten zu Lochfensterfassade Fenster 1.x, Zwischenbau	299,82 m²								
			1.x	RT		Nst-Leibungsplatten RT	52,26 m²			0,50 m	2,01 m	1,01 m²	52,00	52,26	m²
			1.x	RT		Nst-Gesims unter Fensterbank - RT	45,20 m²			3,05 m	0,29 m	0,87 m²	52,00	158,60	lfdm
			1.x	RV	Einlagern	Nst-Brüstungsbekleidung Kleines Feld - RV	29,48 m²			0,90 m	0,63 m	0,57 m²	52,00	29,48	m²
			1.x	RV	Einlagern	Nst-Brüstungsbekleidung Großes Feld - RV	66,18 m²			2,02 m	0,63 m	1,27 m²	52,00	66,18	m²
			1.x	RT		Nst-Fensterbank - RT	43,95 m²			3,13 m	0,27 m	0,85 m²	52,00	162,76	lfdm
			1.x	RT		Nst-Leibungsplatten zur Brüstung - RT	12,38 m²			0,35 m	0,68 m	0,24 m²	52,00	12,38	m²
			1.x	RT		Nst-Zwischenlisene - RT	16,97 m²			0,48 m	0,68 m	0,33 m²	52,00	16,97	m²
			1.x	RT		Nst-Brüstungsfuß - RT	33,40 m²			2,92 m	0,22 m	0,64 m²	52,00	151,84	lfdm
6.7	EG-2.OG	220, O 240, W				Natursteinarbeiten zu Lochfensterfassade Fenster 1.x , Zwischenbau	280,15 m²								
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten - RT zw. Fenstern	73,92 m²			0,55 m	2,80 m	1,54 m²	48,00	73,92	m²
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten - RT vor Gebäudeecke	15,69 m²			0,55 m	7,13 m	3,92 m²	4,00	15,69	m²
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten der Gebäudeecken - RT	12,83 m²			0,45 m	7,13 m	3,21 m²	4,00	12,83	m²
			1.x	RT		Nst-Deckenbekleidungen - RT	30,89 m²			3,60 m	0,33 m	1,19 m²	26,00	30,89	m²
			1.x	RT		Nst-Sockelstreifen EG - RT	30,89 m²			3,60 m	0,33 m	1,19 m²	26,00	30,89	m²
			1.x	RT		Nst-Attikaband	87,05 m²			3,60 m	0,93 m	3,35 m²	26,00	87,05	m²
		220, O	7.x	RT		Naturstein-Wandflächen RT, 1.UG, an Schräge, Achse N-S	32,41 m²			10,26 m	3,16 m	32,41 m²	1,00	32,41	m²
		220, O				abzgl. Fenster 7.1 in Pos. 220	-3,84 m²					-3,84 m²	1,00	-3,84	m²
		220, O	7.x	RT		Nst-Fensterbank RT in Pos. 220	0,32 m²			0,80 m	0,10 m	0,08 m²	4,00	3,20	lfdm

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
6.8	EG-2.OG	200				Natursteinarbeiten zur Fensterbandfassade Verbindungsuge, Zwischenbau	38,28 m²								
		210, S		RT		Nst-Wandflächen Versatz zu Verbindungsuge	29,95 m²			2,10 m	7,13 m	14,97 m²	2,00	29,95	m²
		220, O 240, W	P/R C	RT		Nst-Deckenbekleidungen - RT	7,14 m²			5,95 m	0,30 m	1,79 m²	4,00	7,14	m²
		220, O 240, W	P/R C	RT		Nst-Fensterbank Deckenbekleidungen - RT	1,19 m²			5,95 m	0,10 m	0,60 m²	2,00	11,90	lfdm
6.9	EG-2.OG	310, S 330, N				Natursteinarbeiten zu Lochfensterfassade Fenster 1.x, Mainbau	383,12 m²								
			1.x	RT		Nst-Leibungsplatten RT	75,38 m²			0,50 m	2,01 m	1,01 m²	75,00	75,38	m²
			1.x	RT		Nst-Gesims unter Fensterbank - RT	65,19 m²			3,05 m	0,29 m	0,87 m²	75,00	228,75	lfdm
			1.x	RV	Einlagern	Nst-Brüstungsbekleidung Kleines Feld - RV	41,39 m²			0,90 m	0,63 m	0,57 m²	73,00	41,39	m²
			1.x	RV	Einlagern	Nst-Brüstungsbekleidung Großes Feld - RV	95,45 m²			2,02 m	0,63 m	1,27 m²	75,00	95,45	m²
			1.x	RT		Nst-Fensterbank - RT	63,38 m²			3,13 m	0,27 m	0,85 m²	75,00	234,75	lfdm
			1.x	RT		Nst-Leibungsplatten zur Brüstung - RT	17,85 m²			0,35 m	0,68 m	0,24 m²	75,00	17,85	m²
			1.x	RT		Nst-Zwischenlisene - RT	24,48 m²			0,48 m	0,68 m	0,33 m²	75,00	24,48	m²
6.10	EG-2.OG	310, S 330, N				Natursteinarbeiten zu Lochfensterfassade Fenster 1.x, Mainbau	333,62 m²								
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten - RT zw. Fenstern	105,12 m²			0,55 m	2,77 m	1,52 m²	69,00	105,12	m²
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten - RT vor Gebäudeecke	22,66 m²			0,55 m	10,30 m	5,67 m²	4,00	22,66	m²
			1.x	RT		Nst-Pfeilerplatten der Gebäudeecken - RT	18,54 m²			0,45 m	10,30 m	4,64 m²	4,00	18,54	m²
			1.x	RT		Nst-Deckenbekleidungen und Sockelstreifen - RT	89,10 m²			3,60 m	0,33 m	1,19 m²	75,00	89,10	m²
			1.x	RT		Nst-Attikaband	81,00 m²			3,60 m	0,90 m	3,24 m²	25,00	81,00	m²
		310, S	7.3	RT		Naturstein-Wandflächen RT, 1.UG, an Abböschung, Achse 14-17	16,99 m²			21,24 m	1,60 m	16,99 m²	1,00	16,99	m²
		310, S				abzgl. Fenster 7.3 in Pos 310	-5,59 m²					-5,59 m²	1,00	-5,59	m²
		310, S	7.3	RT		Nst-Leibungsplatten RT Fenster 7.3	5,80 m²			5,52 m	0,35 m	1,93 m²	3,00	5,80	m²
6.11	EG - 3.OG	300				Natursteinarbeiten zu geschlossenen Wandflächen, Mainbau	506,62 m²								
	EG - 2.OG	310, S	7.4	RT		Naturstein-Wandflächen RT, Achse 18.1-23.1	188,23 m²			18,28 m	10,30 m	188,23 m²	1,00	188,23	m²
		310, S				abzgl. Zwischenbauanbindung	-124,44 m²					-124,44 m²	1,00	-124,44	m²
		310, S				abzgl. Fenster 7.4 in Pos. 310	-5,15 m²					-5,15 m²	1,00	-5,15	m²
	1.UG	310, S	Tor 2	RT		Naturstein-Wandflächen Tiefgaragen-Torportal	56,84 m²			18,28 m	3,11 m	56,84 m²	1,00	56,84	m²
		310, S				abzgl. Tor 2 zu Fahrradkeller	-8,05 m²					-8,05 m²	1,00	-8,05	m²
	1.UG	310, S	Tor 2	RT		Naturstein-Laibungsplatten Tiefgaragen-Tor	3,91 m²			0,35 m	5,58 m	1,95 m²	2,00	3,91	m²
	EG - 2.OG	310, S	9.x	RT		Nst-Wandfläche TRH Wohnungen	14,94 m²			1,45 m	10,30 m	14,94 m²	1,00	14,94	m²
	3.OG	310, S	9.x	RT		Nst-Wandfläche TRH Wohnungen, Staffelgeschoss	9,01 m²			3,38 m	2,67 m	9,01 m²	1,00	9,01	m²
	EG - 3. OG	320, O	9.x	RT		Nst-Wandfläche TRH Wohnungen	39,95 m²			3,08 m	12,97 m	39,95 m²	1,00	39,95	m²
	EG - 3. OG	330, N	9.x	RT		Nst-Pfeilerplatten TRH Wohnungen	4,41 m²			0,34 m	12,97 m	4,41 m²	1,00	4,41	m²
	EG - 3. OG	330, N	9.x	RT		Nst-Deckenbekleidungen TRH Wohnungen	0,89 m²			0,99 m	0,30 m	0,30 m²	3,00	0,89	m²
	EG - 3. OG	330, N	9.x	RT		Nst-Fensterbank Deckenbekleidungen TRH Wohnungen	0,30 m²			0,99 m	0,10 m	0,10 m²	3,00	2,97	lfdm
	EG	330, N	9.x	RT		Nst-Treppenstufen TRH Wohnungen	1,58 m²			1,10 m	0,48 m	0,53 m²	3,00	1,58	m²
	EG - 2.OG	320, O	8.x	RT		Nst-Wandfläche Giebelseite, Achse V-W	59,23 m²			5,75 m	10,30 m	59,23 m²	1,00	59,23	m²
	EG - 2.OG	320, O	8.x	RT		Nst-Pfeilerplatte neben Balkonen	4,12 m²			0,40 m	10,30 m	4,12 m²	1,00	4,12	m²
	EG - 1.OG	320, O	8.x	RV	Einlagern?	Nst-Brüstung Balkone	21,94 m²			5,67 m	1,29 m	7,31 m²	3,00	21,94	m²
	2.OG	320, O	8.x	RV	Einlagern?	Nst-Attikaband Balkone	5,10 m²			5,67 m	0,90 m	5,10 m²	1,00	5,10	m²
	EG - 2.OG	320, O	8.x	RT		Nst-Wandflächen Innenseiten Balkone	26,68 m²			1,56 m	2,85 m	4,45 m²	6,00	26,68	m²
	EG - 2.OG	340, W	10.x	RT		Nst-Wandfläche Giebelseite, Achse V-W & U-T	121,75 m²			5,91 m	10,30 m	60,87 m²	2,00	121,75	m²
	EG - 2.OG	310, S 330, N	10.x	RT		Nst-Wandfläche TRH 06	45,32 m²			2,20 m	10,30 m	22,66 m²	2,00	45,32	m²
	3.OG	310, S 330, N	10.x	RT		Nst-Wandfläche TRH 06, Staffelgeschoss	22,03 m²			4,13 m	2,67 m	11,01 m²	2,00	22,03	m²
	EG - 3. OG	340, W	10.x	RT		Nst-Pfeilerplatten TRH 06	10,38 m²			0,40 m	12,97 m	5,19 m²	2,00	10,38	m²
	EG - 3. OG	340, W	10.x	RV	Einlagern?	Nst-Deckenbekleidungen TRH 06	5,38 m²			2,40 m	0,56 m	1,34 m²	4,00	5,38	m²
	EG - 3. OG	340, W	10.x	RV		Nst-Fensterbank Deckenbekleidungen TRH Wohnungen	0,96 m²			2,40 m	0,10 m	0,24 m²	4,00	9,60	lfdm
	3.OG	340, W	10.x	RT		Nst-Attikaband TRH 06	1,34 m²			2,40 m	0,56 m	1,34 m²	1,00	1,34	m²

ON	Geschoss	Pos. Orientierung	Typ	Material	Verfahre n	Leistung	m² gesamt	m²-Fläche Titel	Anzahl Titel	b	h	m² pro Stück	Anzahl	Menge gesamt	Einheit
6.12	3.OG	300				Natursteinarbeiten zu geschlossenen Wandflächen des Staffelgeschosses 3.OG Mainbau		47,18 m²							
		320, O		RT		Nst-Wandflächen Giebelseite Achse V-W	11,94 m²			4,34 m	2,75 m	11,94 m²	1,00	11,94	m²
		320, O		RT		Nst-Wandflächen Giebelseiten	39,02 m²			4,73 m	2,75 m	13,01 m²	3,00	39,02	m²
		340, W													
		340, W				abzgl. Tür T340.1 in Pos. 340	-3,78 m²					-3,78 m²	1,00	-3,78	m²
7						Rohbau Brüstungen (Rückbau 3)	46,86 m³	1.090,94 m²							
7.1	1. - 7.OG	110, S 130, N	1.x			Brüstung Regelgeschoss, Lochfenstertyp 1.x, Hauptbau									
					Rückbau	Stahlbeton-Balken Brüstung, horizontal	33,60 m³		280	3,15 m	0,04 m²	0,12 m²	280,00	280,00	Stck
					Rückbau	Ausmauerung Brüstung, Stärke 100mm		635,04 m²		3,15 m	0,72 m	2,27 m²	280,00	635,04	m²
					Herstellen	Absturzsicherung Holz				3,15 m	1,20 m	3,78 m²	280,00	280,00	Stck
7.2	EG	110, S 130, N	2.x			Brüstung Erdgeschoss, Lochfenstertyp 2.x, Verputzt									
					Rückbau	Ausmauerung Brüstung, Stärke 100mm		103,90 m²		3,12 m	0,90 m	2,81 m²	37,00	103,90	m²
7.3	8. OG	110, S 130, N	P/R B			Aufmauerung zu Dachterrasse unter P/R-Fassade Staffelgeschoss									
			P/R B.1		Rückbau	Speisesaal Aufmauerung, Stärke 115mm		12,67 m²		3,52 m	0,30 m	1,06 m²	12,00	42,24	lfdm
			P/R B.2		Rückbau	Speisesaal Aufmauerung, Stärke 115mm		8,36 m²		3,49 m	0,30 m	1,05 m²	8,00	27,88	lfdm
7.4	8. OG	110, S 130, N	6.6			Brüstung Staffelgeschoss, Fensterbandfassade 6.6, Verputzt									
					Rückbau	Ausmauerung Brüstung, Stärke 115mm		42,94 m²		1,64 m	1,19 m	1,95 m²	22,00	42,94	m²
7.5	EG - 1.OG	220, O 240, W	1.x			Brüstung Regelgeschoss, Lochfenstertyp 1.x, Verbindungsbau									
					Rückbau	Stahlbeton-Balken Brüstung, horizontal	4,01 m³		52	3,15 m	0,02 m²	0,08 m²	52,00	52,00	Stck
					Rückbau	Ausmauerung Brüstung, Stärke 100mm		117,94 m²		3,15 m	0,72 m	2,27 m²	52,00	117,94	m²
					Herstellen	Absturzsicherung Holz				3,15 m	1,20 m	3,78 m²	52,00	52,00	Stck
7.6	EG - 2.OG	310, S 330, N	1.x			Brüstung Regelgeschoss, Lochfenstertyp 1.x, Mainbau									
					Rückbau	Stahlbeton-Balken Brüstung, horizontal	5,79 m³		75	3,15 m	0,02 m²	0,08 m²	75,00	75,00	Stck
					Rückbau	Stahlbeton-Lisene Brüstung, vertikal, Achse 8.1- 13.1	3,46 m³			0,16 m²	0,72 m	0,12 m²	30,00	30,00	Stck
					Rückbau	Ausmauerung Brüstung, Stärke 100mm		170,10 m²		3,15 m	0,72 m	2,27 m²	75,00	170,10	m²
					Herstellen	Absturzsicherung Holz				3,15 m	1,20 m	3,78 m²	75,00	75,00	Stck
7.7	3.OG	310, S 330, N	6.4			Brüstung Staffelgeschoss, Fensterbandfassade 6.4, Verputzt									
					Rückbau	Ausmauerung Brüstung, Stärke 115mm		92,40 m²		1,65 m	1,00 m	1,65 m²	56,00	92,40	m²