

Einbau für flexible Kabelschutzrohre

Ringraumdichtung für Kabelschutzhöhre



PRODUKTVORTEILE

- **WICHTIGSTES MERKMAL:** **WASSERDICHTUNGSEIGENSCHAFT**
- Abdeckung von Durchdringungen
- Absoluter Schutz vor Feuchtigkeit (keine Welle/Worm)
- **maßgeschneiderter Schutz für alle**
- **erhältlich in verschiedenen Größen**

Radondicht

Abmessungen Ringraumdichtung für Kabelschutzhöhre

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38
350 GPT 120	40-45
	45-50
400 PT 130	45-50
	50-55
450 PT 140	50-55
	55-60
500 PT 150	60-65
	65-70
550 PT 160	70-75
	75-80
600 PT 170	80-85
	85-90

Die Dichtungseinheit BESTEHT AUS:

- Meist: Gießring mit Hochdruckverkleidung
- Dichtung-Dichtung, 40 mm hoch, (siehe) mit
- Wasserfestkleidung
- Membran (EPDM)
- Gießring
- Schrauben aus Edelstahl A4

Technische Details:

- nach EN 12322-2 (siehe auch die Tabelle Normen/ÜnS)
- Gießring: FHRB 40 (200)
- Membran: EPDM
- Schrauben: gemäß FHRB-Merkblatt AB 101
- mit Gießringverschleiß

Produktvorteile:

- **WICHTIGSTES MERKMAL:** **WASSERDICHTUNGSEIGENSCHAFT**
- Abdeckung von Durchdringungen
- Absoluter Schutz vor Feuchtigkeit (keine Welle/Worm)
- **maßgeschneiderter Schutz für alle**
- **erhältlich in verschiedenen Größen**

Technische Details:

- nach EN 12322-2 (siehe auch die Tabelle Normen/ÜnS)
- Gießring: FHRB 40 (200)
- Membran: EPDM
- Schrauben: gemäß FHRB-Merkblatt AB 101
- mit Gießringverschleiß

Bestandteile:

- Gießringverschleiß
- Membran (EPDM)
- Schrauben aus Edelstahl A4

Abmessungen:

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38
350 GPT 120	40-45
	45-50
400 PT 130	45-50
	50-55
450 PT 140	50-55
	55-60
500 PT 150	60-65
	65-70
550 PT 160	70-75
	75-80
600 PT 170	80-85
	85-90

Bestandteile:

- Gießringverschleiß
- Membran (EPDM)
- Schrauben aus Edelstahl A4

Abmessungen:

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38
350 GPT 120	40-45
	45-50
400 PT 130	45-50
	50-55
450 PT 140	50-55
	55-60
500 PT 150	60-65
	65-70
550 PT 160	70-75
	75-80
600 PT 170	80-85
	85-90

Bestandteile:

- Gießringverschleiß
- Membran (EPDM)
- Schrauben aus Edelstahl A4

Abmessungen:

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38
350 GPT 120	40-45
	45-50
400 PT 130	45-50
	50-55
450 PT 140	50-55
	55-60
500 PT 150	60-65
	65-70
550 PT 160	70-75
	75-80
600 PT 170	80-85
	85-90

Bestandteile:

- Gießringverschleiß
- Membran (EPDM)
- Schrauben aus Edelstahl A4

Abmessungen:

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38
350 GPT 120	40-45
	45-50
400 PT 130	45-50
	50-55
450 PT 140	50-55
	55-60
500 PT 150	60-65
	65-70
550 PT 160	70-75
	75-80
600 PT 170	80-85
	85-90

Bestandteile:

- Gießringverschleiß
- Membran (EPDM)
- Schrauben aus Edelstahl A4

Abmessungen:

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38
350 GPT 120	40-45
	45-50
400 PT 130	45-50
	50-55
450 PT 140	50-55
	55-60
500 PT 150	60-65
	65-70
550 PT 160	70-75
	75-80
600 PT 170	80-85
	85-90

Bestandteile:

- Gießringverschleiß
- Membran (EPDM)
- Schrauben aus Edelstahl A4

Abmessungen:

Externe Kabelgröße Ø (Schirm)	Inter. Kabelgröße Ø (Leiter)
300 PT 100	30-35
	35-38

Details - Lasten					
Trinkwasser DN15 19	Schmutzwasser DN200 6	Regenwasser DN250 7	Geothermieleitung DN250 12		
Schmutzwasser DN100 16	Regenwasser DN125 1	Schmutzwasser DN150 2	Regenwasser DN200 4		
Druckleitung Regenwasser DN5 18	Betriebswasser DN32 3	Feuerlösch DN80 5	Schmutzwasser DN70 9		
Trinkwasser DN32 14	Trinkwasser DN80 15	Regenwasser DN100 11			
GA-Kunststoff-Wellrohr DN25 8	GA-Kunststoff-Wellrohr DN40 10	Bestand 11			
Regenwasser DN150 13	Regenwasser DN200 17	Freigeige Architekt Jordan & Müller Steinhauser c/o Jordan & Müller Steinhauser Walter-Kob-Strasse 1-3 60594 Frankfurt am Main Tel.: +49 69 / 970818-0 Fax: +49 69 / 970818-11 Projekt-Nr. IBK 23-3300 Fliesenstraße 1 63486 Bruchköbel fon: 06181 9783-0 fax: 06181 9783-50 email: info@ibkwell.com web: www.kioeffel.com Planbezeichnung: Detail Ringraumdichtungen Gesamprojekt Untergeschoss Datum: Planformat: Gez: Planerstellt: Maßstab:			