

Regeldetail Holzhackschnitzel
50cm Gesamtaufbau

- 1

Freianlagen
- 1.1

Holzhackschnitzel 5/50 mm, naturbelassen, zertifiziert und geprüft nach DIN EN 1176-1, DIN EN 1177
Schichtstärke 40 cm
- 1.2

Trennvlies
- 1.3

Drainageschicht aus Natursteinschotter 8/32 mm
Schichtstärke 10 cm
- 1.4

Natursteinpflaster 9/11
raue Oberfläche inkl. Haftbrücke
- 1.5

Fundament, Beton (C20/25)
gem. DIN 18318
- 1.6

Robinienschwelle, geschält, geschliffen und entsplintet, halbrunde Außenseiten geschliffen
Maße (H/ø) 14/20-24cm
- 1.7

Edelstahldorn in Robinienschwelle versenkt und mit einem Querholzplättchen abgedeckt
Maße (ø) 25mm / (L) 400mm
- 1.8

Fundament, Beton (C20/25)
Expositionsklasse XC2
einlagig bewehrt mit Rundstangen, d = 12 mm
- 1.9

Kies 8/16
Schichtstärke ca. 50 cm
- 1.10

Frostschuttschicht aus Natursteinschotter, Körnung 0/32
Schichtstärke: 10 cm
- 2

Untergrund
- 2.1

Baugrund, verdichtet

