BA 1

schnitt A-A

schnitt B-B

schnitt 1-1

schnitt 2-2

schnitt 3-3

CAD einfügepunkt

EINFÜGEPUNKT

gesamtmaß
aussenmaß
achsraster
fassade
rohbau
ausbau

U.001.3 | ±0,00 / -0,22
geräteraum
fl: 94,50 m²
lh: 2,65 m
b: lino sportboden
d: beton

U.001.1 | ±0,00 / -0,22
zweifachsporthalle
fl: 810,00 m²
lh: 7,33⁵ m
b: lino sportboden
d: holz suttnerdecke

U.003.3 | -0,02 / -0,22
waschraum J
fl: 9,43 m²
lh: 3,00 m
b: fliesen
d: gk geschlossen

U.003.2
WC J
fl:
lh:
b:
d: gk gesc

U.003.1 | -0,01 / -0,22
umkleide J
fl: 23,21 m²
lh: 2,30 m
b: fliesen
d: gk geschlossen

U.004.1 | -0,01 / -0,22
umkleide M
fl: 23,21 m²
lh: 3,00 m
b: fliesen
d: gk geschlossen

U.013.2 | -0,01 / -0,22
WC M
fl: 3,97 m²
lh: 3,00 m
b: fliesen
d: gk geschlossen

U.013.3 | -0,02 / -0,22
waschraum M
fl: 8,62 m²
lh: 3,00 m
b: fliesen
d: gk geschlossen

U.008 | -0,01 / -0,22
1. hilfe/lehrer
fl: 10,36 m²
lh: 3,00 m
b: fliesen
d: gk geschlossen

bodenhülse badminton 20 x 20 x 37 (ab okff)
bodenhülse sprossenwand 20 x 20 x 37 (ab okff)
bodenhülse spielsäule 20 x 20 x 37 (ab okff)
bodenhülse volleyball 20 x 20 x 37 (ab okff)
bodenhülse reckstange 25 x 25 x 57 (ab okff)
bodenankerhaken spannstufenbarren 10 x 10 x 10 (ab okff)

basketballfeld 13,9x26
basketball deckenanlage nach DIN
handballtor mit bodenplättchen
volleyballfeld 9x18
badmintonfeld 13.4x6.1
handballfeld 20x25,9
klettertau-einrichtung 4-fach
multischaukelanlage mit 4 schaukelringen
triple-cross basketball-wandgestell
hülsenrecksäulen
sprossenwand
niedersprungmatte 200 x 300 x 30 (zusätzlich)
weichbodenmatte 200 x 300 x 40 (zusätzlich)
bohrungen: achtung fußbodenheizung
trennvorhang
trennvorhang min. schwerentflammbar
pw: min. schwerentflammbar uk: nicht brennbar
deckensprung
VK bodenplatte
VK perimeterdämmung
VK hpl ug/eg
VK geländemauer

ok stb-wand b=40 cm = 238.30 üNHN
ok stb-wand b=25 cm = 240.75 üNHN
ok stb-wand b=40 cm = 240.00 üNHN
ok stb-wand b=25 cm = 240.75 üNHN

-2,74⁵ = 238,057 üNHN OK gelände
-4,35⁵ = 236,45 üNHN OKFFB
-4,78⁵ = 236,02 üNHN OKRFB

10 STG a = 18 cm - 32 cm
oberste stufe: 16cm x 35cm
lichte breite treppe: 2,40 m
lichte breite tür: 2,40 m
td 90
id 1.40

hebeanlage nachrichtlich aus der fachplanung übernommen
SHA 01 Ø1000
SD D400 tagwasserdicht
SD = 236,40 üNHN
SS = 234,91 üNHN
hebeanlage

WD-H 25/10 UK=2,40 OKFFB
WD-S 20/8 UK=2,58 OKFFB
WD-E 28/13 UK=2,52 OKFFB
FBH-verteiler
WD-S 20/8 UK=2,48 OKFFB
WD-S 21/6 UK=2,48 OKFFB
WD-S 07 RA=2,58 OKFFB
WD-S 06 RA=2,58 OKFFB
WD-S 011 RA=3,20 OKFFB
WD-E 50/16 UK=3,48 OKFFB
WD-L 70/40 UK=3,51 OKFFB
WD-E 70/50 UK=3,10 OKFFB
WD-S 010 RA=3,20 OKFFB
WD-S 010 RA=3,27 OKFFB
WD-S 25/10 UK=3,15 OKFFB RA=3,50 OKFFB
WD-S 06 RA=3,20 OKFFB
WD-L 50/30 UK=3,61 OKFFB
WD-S 018 RA=3,67 OKFFB
WD-S 25/8 UK=3,15 OKFFB
WD-S 018 RA=3,40 OKFFB
WD-L 80/40 UK=3,51 OKFFB
WD-S 08 RA=3,20 OKFFB
WD-H 010 RA=3,45 OKFFB
DD-H 08
DD-S 32/42
WD-S 09 RA=3,20 OKFFB
WD-S 08 RA=3,20 OKFFB
WD-S 018 RA=3,40 OKFFB
WD-E 100/40 UK=0,82 OKFFB
WD-E 35/13 UK=0,85 OKFFB
WD-S 80/40 UK=-0,08 OKFFB
WD-S 60/60 UK=0,17 OKFFB
WS-S 9/12/55 UK=2,45 OKFFB
WD-S 12/9

D65 D57 D98 12.16

BA 1

siehe. HGS-BA1-GRU-UG #untergeschoss achse B-D

legende

- fensterglas
- vertikale holzfassade
- substrat
- erdreich
- dachbegrünung
- suttner decke
- sauberlauf
- fliesen
- gipskartontrennwände
- wu-beton
- stahlbeton
- betonfertigteil
- kalksandstein
- clt brettsperrholz
- dämmung mineralwolle
- dämmung hartschaumplatte
- kies
- wd wanddurchbruch
- wa wandaussparung
- ws wandschlitz
- ww (waagerechter wandschlitz)
- dd deckendurchbruch
- dd bodendurchbruch

- vrdb versprung rohdecke
- vrb versprung rohboden
- sichtbetonoberfläche
- sicht holz (clt) oberfläche
- ks kalksandstein
- gk gipskarton
- p putz
- f fliesen
- h holzbekleidung
- pw prallwand
- df dehnfuge estrich/bodenbelag

- seilsicherungssystem
- erdung
- blitzschutzableiter
- 1. rettungsweg
- 2. rettungsweg
- fluchtweglänge
- haupteingang
- A achsraster
- regenrohr hauptentwässerung
- regenrohr notenwässerung
- BT bodentank
- BE bodeneinlauf
- FI finor
- rinne rinne
- hochpunkt gefälledämmung
- tiefpunkt gefälledämmung
- richtung gefälle
- BA 1 bauabschnitt 1
- BA 2 bauabschnitt 2
- BA 3 bauabschnitt 3
- geländehöhe bestand
- auffüllhöhe
- gesamtmaß
- außenmaß
- achsraster
- fassade (genaue achsabmessungen der pr-fassade sind der detailplanung zu entnehmen)
- rohbau
- ausbau

F30,60,90	feuerbeständigkeit
T30	feuerhemmende tür
T60	hochfeuerhemmende tür
RS	rauchschutztür
T30-RS	feuerhemmende rauchschutztür
T60-RS	hochfeuerhemmende rauchschutztür
VDS	tür vollwandig, dicht- und selbstschließend
d	dichtschließend
akrb	außenkante rohbau
be	bodeneinlauf
bd	bodendurchbruch
bopla	bodenplatte
brh-f	brüstungshöhe fertig von okffb
brh-r	brüstungshöhe roh von okffb
bs	bodenschlitz
dd	deckendurchbruch
de	dacheinlauf
ds	deckenschlitz
e	elektro
fb	fußboden
f	fliesen
gp	gipsputz
gk	gipskarton
h	heizung
l	lüftung
ld	lichte durchgangsbreite, beschläge berücksichtigt
lh	lichte höhe
okffb	oberkante fertigfußboden ±0.00 = ... ü.nn
okrfb	oberkante rohfußboden

re	regeneinlauf
rf	regenfallrohr
rü	regen-notüberlauf
rw	regenwasser
sa	sanitär
sw	schmutzwasser
uez	überzug
ukad	unterkante abhangdecke
ukbopla	unterkante bodenplatte
ukrd	unterkante rohdecke
uz	unterzug
ukuz	unterkante unterzug
ukst	unterkante sturz
vk	vorderkante

Index-ID	Änderungen-Nr	Änderungen-Name	Ausgabe Datum
01	0101	änderung durchbrüche	20.10.2025
	0102	versprung bopla	
	0103	überstand bodenplatte	
	0104	entfall fuge	
	0105	wand verschoben	
	0106	wandstärke	
02	0201	stützmauer	28.11.2025
	0202	änderung durchbrüche	
	0203	entfall durchbrüche	
	0204	rohbauöffnung	
03	0301	anpassung darstellung	22.01.2026
04	0401	änderung durchbrüche	27.03.2026

lage projekt

N

+0.00=240.80 ü.NN

projekt
Ersatzneubau Henneberg-Grundschule Bad Kissingen
Seestraße 30
97688 Bad Kissingen

bauherr
Stadt Bad Kissingen
Referat III-2a
Hochbau
Rathausplatz 4
97688 Bad Kissingen

architekt

leistungsphase	ausführungsplanung		
planinhalt	#untergeschoss achse A-B		
plan-nr.	HGS-BA1-GRU-UG		
gezeichnet	mm, ls, as, xs	datum	16.09.2025
maßstab	1:50	planstand	27.03.2026
planformat	A0+plankopf	index	04