



**Legende**

- VL Heizung Vorlauf statisch
- RL Heizung Rücklauf statisch
- VL Heizung Vorlauf dynamisch
- RL Heizung Rücklauf dynamisch
- DN20 Rohrleitungsdimension
- Absperrventil
- Strangreguliventil
- Pumpe
- Filter
- Wärmemengenzähler
- Regelventil
- Rückschlagventil
- Teilstrecke-Nr.
- Nr.21/ 14,7 Durchfluss (l/min)
- 2,5 m/ DN25 Dimension
- Teilstreckenlänge
- HZG1 Strangbezeichnung

Alle HK erhalten Thermostatventile DN15, absperr-u. regulierbare Rücklaufverschraubungen DN15.

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0,00 Höhenordinate des Gebäudes!

Architektenpläne Stand: KG-3.0G – 06.05.2024			
Änderungsverzeichnis			
Änderung	Name	Datum	Index
Domstift Brandenburg: Burghof 7			
Planungsphase	Ausführungsplanung		
Bauvorhaben	Domstift Brandenburg SPIEGELBURG Burghof 7		
Bauherr			
Planung			
Zeichnungsinhalt Strangschemata Heizung Spiegelburg		Index 00	
Maßstab ohne		Gez. LAN	
Projekt-Nr.	21.05	Plan-Nr. 240829-BH7-SB-A-HZG-SE-XX02-XY-00-F	950 x 440 Datum 29.08.2024
Bauherr		Architekt	

H:\V\ Brandenburg\_Spiegelburg\_BRG\_SpG\_210507\_LEAD\MS\_LPA\LT\420\_421\151248825-BH7-SB-A-HZG-SE-XX02-XY-00-F.dwg - plot: 15.10.2025 12:18