

Anlage 6

Service Level Agreements (nach ITU-T Y.1564**)

Bezeichnung		„Single8M“ (8x)	„Mux100M“
Type		Real-Time Data (CBR)*	Real-Time Data (CBR)*
Funktionsabschnitt		Übergabe Auftraggeber (Quelle) bis Multicast-Senken	Übergabe Auftraggeber (Quelle) bis Multicast-Senken
	Einheit		
CIR (green traffic, Layer 2)	(bit/s)	8.500.000	96.000.000
EIR (yellow traffic, Layer 2)	(bit/s)	-	-
Frame delay	(ms)	< 40	< 40
Frame delay variation	(ms)	< 1	< 1
Frame loss	(%)	< 0,01	< 0,01

* Konstante Datenrate ohne Bursts, Frame size 1366/1370 Bytes (ohne/mit VLAN-Tag), IPv4-Multicast

Der Nachweis der geforderten Key Performance Indicators (KPI) im Rahmen des Service Level Agreements nach ITU-T Y.1564** ist vom Auftragnehmer **vor** Inbetriebnahme jeder einzelnen Verbindung bzw. jedes Teilnehmeranschlusses zu dokumentieren und bereitzustellen.

** https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Y.1564-201602-I!!PDF-E&type=items

Ludwigshafen, 22. Mai 2026
hr/up