Diese Planung gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachingenieure.
Die Vorgaben des Brandschutzkonzeptes sind zu beachten.
Angaben über Schlitze/Durchbrüche sind vor Ausführung vom Unternehmer gemeinsam mit den Projektanten zu prüfen und zu besprechen.
Gründung, Bodenplatte, Fundamente, aufgehende Wände aus Stahlbeton gegen Erdreich, sind entsprechend der DIN-Vorschrift auszuführen.
Arbeits- und Dehnfugen zwischen Stahlbetonteilen sind gegen eindringende Feuchtigkeit wasserdicht nach DIN herzustellen.
Gegen anstauendes oder drückendes Wasser durch Bauteile, gleich welcher Art, haftet allein das ausführende Unternehmen.
Die Auflage des Bauscheins, die DIN-Vorschriften, daraus resultierenden Notwendigkeiten, sowie das Bodengutachten, sind zu beachten.
Die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sind entsprechend den vorliegenden Gutachten zu berücksichtigen und zu erfüllen.
Maße im Bestand, sowie bei Um- und Ausbau, sind grundsätzlich Fertigmaße, d.h. über Fertigboden, wenn nichts anderes angegeben ist.
Datum und/oder Änderungen, sowie Planungsindex beachten, ansonsten gilt größter Maßstab.

ABKÜRZUNGEN ALLGEMEIN

AHD	Abgehängte Decke	ST	Sturz
AH	Abhanghöhe	STG	Steigungen
AK	Außenkante	STH	Sturzhöhe
BR	Brüstung	SW	Schwelle
BRH	Brüstungshöhe ab OKFFB d. Geschosses	TP	Gefälletiefpunkt
BSPR	Bodensprung	UK	Unterkante
DF	Dehnfuge	ÜZ	Überzug
DGL	Deckengleich	UZ	Unterzug
DSPR	Deckensprung	VK	Vorderkante
FBHV	Fußboden-Heizungsverteiler	WD	Wärmedämmung
FD	Fertigdecke	WDVS	Wärmedämmverbundsystem
FFB	Fertigfußboden		
FL	Fliesenspiegel		
FT	Fertigteil		
FU	Fundament		
HP	Gefällhochpunkt		
IK	Innenkante		
M	Mobiliarstreifen / Elektroanschluss		
OK	Oberkante		
RD	Rohrdecke		
RB	Rohrfußboden		
RR	Regenrohr		

ABKÜRZUNGEN BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
fb	feuerbeständig (F90)
hf	hochfeuerhemmend (F60)
fh	feuerhemmend (F30)
nb	nicht brennbar
se	schwerentflammbar
1.RW	1. Rettungsweg
2.RW	2. Rettungsweg

ABKÜRZUNGEN AUSSPARUNGEN

b	Breite
d	Bauteilstärke
D / Ø	Durchmesser
DN	Nennweite
h	Höhe
l	Länge
t	Tiefe
E	Elektro
H	Heizung
L	Lüftung
S	Sanitär
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
KB	Kernbohrung
RO	Revisionsöffnung
WD	Wanddurchbruch
WS	Wandschlitz

BAUSTOFFE

	Bestand
	Beton bewehrt (STB)
	Mauerwerk (MW)
	WU-Beton
	Betonfertigteil
	Beton unbewehrt
	Wärmedämmung weich
	Wärmedämmung hart
	Estrich
GB	Sichtbeton
	Holzwerkstoff
GK-Ständerwand (TW)	
LB-Ständerwand (TW)	

SYMBOLE

	OK Fertig / Roh
	UK Fertig / Roh
	VK Fertig / Roh
	WS B/T/H Wandschlitz
	WD B/H Wanddurchbruch
	DD L/B Deckendurchbruch
	DD L/B Bodendurchbruch
	BS L/B/H Bodenschlitz
	DK Deckenkernbohrung
	BK Bodenkernbohrung
	DSP Deckensprung
	BSP Bodensprung
	Änderungsmarker
	Detailverweis

BRANDSCHUTZ

BW	Brandwand
Bauart BW	Bauart BW (fb und in Bauart BW)
EI 60-AS	EI 60-AB hochfeuerhemmend
EI 30-AS	EI 30-AB feuerhemmend
EI 30-AB	
	Rauchdicht
T30(RS)/T60(RS)	Feuerwiderstandskl. Türen
F30/F60	Feuerwiderstandskl. Fenster
G30/G60/G90	BSV o. Schutz Wärmeübertrag
RS	Rauchschutztür
S	Selbstschließend
D	Dichtschließend
FSA	Feststellanlage
DTS	Obertürschließer

AUSSTATTUNG

	Möblierung fest
	Möblierung lose

GEWERK

	HLS - Heizung,Lüftung,Sanitär
	ELT - Elektrotechnik
	LA - Freianlagenplanung
	MSR - Mess-/Steuerungstechnik

HÖHENKOTEN

UK Unterkante Rohdecke
UK FD Unterkante Fertigdecke
OK FD Oberkante Fertigboden
OK RD Oberkante Rohboden

DURCHBRÜCHE

S DD 30/15
Gewerk
Öffnungsart
Länge / Breite

UNTERZÜGE

Erläuterung Mehrgroßen anhand eines exemplarischen Unterzugs

UZ 3.30/0.90
UK UZ = +2.10

Projektbezug UZ Geschoss Lage

Höhe UZ in mm ab mm RD
Breite UZ in mm
Breite Auflager UZ in mm

RAUMSTEMPEL

Raumnummer
Raumname
Netto-Raumfläche (NRF)
Lichte Raumhöhe (LH)
Bodenbelag (B)
Decke (D)
Raumheizung (U)

TÜRSTEMPEL

Türnummer
Türtyp
Brandschutz
Schallschutz
Bandseite (BS)
Bemerkungsfeld (BSD)

FENSTERSTEMPEL

Fensterlüftung
Brüstungshöhe (BRH)
Durchhöhe (STH)
Ausstellung außen
Ausstellung innen

WANDSTEMPEL

Bauteil / Wandstärke / Brandschutz / Schallschutz eingebauter Beton

z.B.: GK 15 F30 ≥47 dB
z.B.: LB 15 ≥42 dB

ABKÜRZUNGEN RAUMSTEMPEL

DECKEN / WÄNDE

STB	Stahlbeton
KP	Kerkplatte
H-OS	Holz-Akustik-Deckensegel
GF	Gipsfaserplatte
LB	Lehmbauplatten
GKB	Gipskartonbekleidung
HW	Holzwerkplatten
GIT	Gitterrost
DFF	Dachflächenfenster

ABKÜRZUNGEN TÜRSTEMPEL

TÜRART

HG	Holz-Glas-Element
HO	Holzblatt
SH	Schiebetür
IF	Innenfenster
NSÖ	Nachtrürlüftung
FR	Feuchtraum

TÜRSYSTEME

DTA	Drehflügeltüranlage
DTS	Drehflügeltür
DTZ	Drehflügeltür Zarge
EIZ	Einbruchhemmende Zarge
ESZ	Einbruchhemmende Stahlzarge
FTS	Falttür
GST	Glasschiebetür
HST	Holzschiebetür
KT	Kellertür
TAK	Türanlage
TÜR	Türblatt
UT	Untertürlüftung
W	Wandanschluss (Brüstungshöhe)
WT	Wohnungstür (Brandschutz)
WTZ	Wohnungstürzarge
Z	Zarge

FENSTERSYSTEME

FAS	Fassade
FES	Festverglasung
FFA	Fensterfassade
FFE	Fensterfassade Element
FFS	Fensterfassade Stahl
FKA	Fensterkastenanlage
FKE	Fensterkastenelement
FKS	Fensterkastenelement Stahl
FLA	Fensterlüftungsanlage
FLE	Fensterlüftungselement
FLS	Fensterlüftungselement Stahl
FST	Fensterstreifen
FTA	Fenstertüranlage
FTE	Fenstertürelement
FTS	Fenstertür Stahl
FTZ	Fenstertürzarge
FZ	Fensterzarge
FZS	Fensterzarge Stahl
OLF	Oberlichtfenster
OLT	Oberlichttür
OLZ	Oberlichtzarge
SF	Sonderfenster
SFZ	Sonderfenster Zarge
SOF	Sonderfenster Fassade
SOT	Sonderfenster Tür
SOZ	Sonderfenster Zarge
TÜR	Türblatt
TZ	Türzarge
WT	Wandtürelemente
WTZ	Wandtürzarge

ABKÜRZUNGEN FENSTERBESCHRIFTUNG
FENSTERAUSSTATTUNG

BS	Blendschutz
DLS	Drehlüftungsschalter
FH	Fallhöhe
FS	Fallsicherung
HA	Handöffnung
MK	Mückenschutz
RT	Raffstore
VM	Vertikal Markise

BODENBELÄGE

WS	Werkstein
LIN	Linoleum
LIN-A	Linoleum ableitfähig
FLI	Fliesen
PA	Industrieparkett
SAL	Sauberlauf
STA	Staubbindender Anstrich
ABA	Ableitfähiger Anstrich

VERGLASUNG

CL	Closebild
DG	Drahtglas, einfach
DGG	Drahtglas, gewölbt
DGL	Drahtglas, laminiert
DS	Drahtglas, strukturiert
EG	Einscheibensicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas
G	Glasbaustein
GG	Gussglas
GGG	Gussglas, gewölbt
GGL	Gussglas, laminiert
GGS	Gussglas, strukturiert
GL	Glasbaustein
GLG	Glasbaustein, gewölbt
GLL	Glasbaustein, laminiert
GLS	Glasbaustein, strukturiert
GS	Gussglas
GSG	Gussglas, gewölbt
GSL	Gussglas, laminiert
GSS	Gussglas, strukturiert
ISO	Isolierglas
ISOG	Isolierglas, gewölbt
ISOL	Isolierglas, laminiert
ISOS	Isolierglas, strukturiert
K	Klarglas
KG	Klarglas, gewölbt
KL	Klarglas, laminiert
KS	Klarglas, strukturiert
MG	Mattglas
MGG	Mattglas, gewölbt
MGL	Mattglas, laminiert
MGS	Mattglas, strukturiert
PC	Polycarbonat
PCG	Polycarbonat, gewölbt
PCL	Polycarbonat, laminiert
PCS	Polycarbonat, strukturiert
PL	Plexiglas
PLG	Plexiglas, gewölbt
PLL	Plexiglas, laminiert
PLS	Plexiglas, strukturiert
SG	Sicherheitsglas
SGG	Sicherheitsglas, gewölbt
SGL	Sicherheitsglas, laminiert
SGS	Sicherheitsglas, strukturiert
SP	Spiegel
SPG	Spiegel, gewölbt
SPL	Spiegel, laminiert
SPS	Spiegel, strukturiert

FLÄN. FENSTERSTELLENZAHL

ZUKO	Zuordnungscode Kellerfenster
ZUFE	Zuordnungscode Fenster
ZUTÜ	Zuordnungscode Tür
FLÄ.1.OE	Fläche auf Höhe 1 OKFF
FLÄ.1.UE	Fläche auf Höhe 1 UKFF
FLÄ.2	Fläche auf Höhe 2
EDI	Einzelfeld Dimension
GDI	Gesamtfläche der Gebäudeöffnung
SPR	Sprossenteilung
SPF	Sprossenteilung, Feststeller
SPV	Sprossenteilung, Verstellbar

Alle Höhenangaben beziehen sich auf ±0.00 = OKFFB EG / Ebene 0 | Tür- / Sturz- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OKFFB.
Boden- und Wanddurchbrüche sind vor Ort mit Architekt,Tragwerks- und Fachplanern nochmals zu prüfen und festzulegen.

BESTANDSMASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN !

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung sofort mitzuteilen.
Anschlüsse und Anschlusshöhen sind in Absprache mit der Bauleitung an den Bestand anzupassen!

DIESE ZEICHNUNG DARF OHNE UNSERE GENEHMIGUNG WEDER VERVIELFÄLTIGT NOCH AN DRITTE PERSONEN WEITERGEGEBEN WERDEN

INDEX	GEÄNDERT	DATUM	NAME
GEPRÜFT:			
GENEHMIGT:			
HLS:			
ELT:			

WERKPLANUNG 1 — HUG_ARC_5_122_GR_OG2_B_VAZ03

Bauvorhaben

Neubau Grund- und Mittelschule Huglfing

Seeleite 33
82386 Huglfing

Flnr 676
Gemarkung: Huglfing

Bauherr

Grundschulverband Huglfing
vertr. d. Herrn Markus Huber
Hauptstraße 32
82386 Huglfing
Deutschland

Höhenbezug
±0,00 = 614.30m ü.NHN

WERKPLANUNG 1

Planinhalt	Maßstab	1:50
Grundriss Obergeschoss 2 BT B	Plangröße	DIN A0
	Datum	16.11.2026
Plannummer	Freigabe	Index
HUG_ARC_5_122_GR_OG2_B	LV-Anlage	