

The drawing shows a cross-section of a window frame assembly. The main horizontal dimension is 2950 mm. The assembly consists of a central window unit (Abkantung) and two side units (Ausstellungs- und Verbindungselement). The side units are 1000 mm wide, and the central unit is 1600 mm wide. The total width is 2950 mm. The height of the assembly is 2000 mm. The drawing includes labels for various components and their dimensions.

Dimensions:

- Top horizontal dimensions: 100, 745, 160, 940, 160, 745, 100
- Top vertical dimensions: 6, 94, 77, 6, 77, 6, 94, 6
- Left side dimensions: 5050, 25, 110, 25, 70, 130
- Right side dimensions: 5050, 25, 110, 25, 70, 130
- Bottom horizontal dimension: 2950
- Bottom vertical dimensions: 200, 60

Labels and Descriptions:

- Fußplatte**
Cortenstahl, Blechdicke 6 mm,
an Stahlwange verschweißt
100x200 mm
- Ausstellungs- und Verbindungselement**
Cortenstahl, Blechdicke 6 mm
an Stahlwange und Fußplatte verschweißt
- Bohrungen**
für Ankerbolzen M12
zur Befestigung auf
Betonfundament
- Abkantung**
für Lichtband
- Fußplatte**
Cortenstahl, Blechdicke 10 mm,
an Stahlwange verschweißt
160x200 mm
- Ausstellungs- und Verbindungselement**
Cortenstahl, Blechdicke 6 mm
an Stahlwange und Fußplatte verschweißt

Stahlwange
 Cortenstahl, Blechdicke 10 mm,
 mit Kantung oben,
 sichtbare Höhe / Stützhöhe max. 490 mm

Ausstattungs- und Verbindungselement
 Cortenstahl, Blechdicke 8 mm,
 an Stahlwange und Fußplatte verschweißt
 mit Vorbohrungen für Verschraubung
 der Elemente untereinander

Fußplatte
 Cortenstahl, Blechdicke 10 mm,
 an Stahlwange verschweißt
 Fußplatte Innen 100x200x10 mm
 Fußplatte Außen 100x200x10 mm
 mit Vorbohrungen für Verschraubung
 auf Betonfundament

Ankerbolzen M12
Streifenfundament
 Betongüte C20/25, geschalt,
 Bewehrt, ca. 11 kg/m³
 h 20 cm, b 45 cm

Sauberkeitsschicht
 Betongüte C20/25, h 5 cm

Abkantung

Dimensions: 30, 210, 300, 100, 100, 100, 70, 60, 6, 72, 50, 210, 300, 150, 200, 450, 50, 100, 100, 100, 70, 130, 200, 6, 200, 450, 50, mind.

The diagram illustrates six types of reinforced concrete wall cross-sections, labeled Typ C-Ai through Typ I-Ai. Each type is shown with its height and reinforcement details:

- Typ C-Ai:** Height 550. Reinforcement includes top and bottom longitudinal bars, vertical stirrups, and diagonal stirrups in the lower portion.
- Typ D-Ai:** Height 500. Reinforcement includes top and bottom longitudinal bars, vertical stirrups, and diagonal stirrups in the lower portion.
- Typ E-Ai:** Height 450. Reinforcement includes top and bottom longitudinal bars, vertical stirrups, and diagonal stirrups in the lower portion.
- Typ G-Ai:** Height 350. Reinforcement includes top and bottom longitudinal bars, vertical stirrups, and diagonal stirrups in the lower portion.
- Typ H-Ai:** Height 250. Reinforcement includes top and bottom longitudinal bars, vertical stirrups, and diagonal stirrups in the lower portion.
- Typ I-Ai:** Height 150. Reinforcement includes top and bottom longitudinal bars, vertical stirrups, and diagonal stirrups in the lower portion.

Figure 1 shows a longitudinal section of a 32165m long railway track. The track is divided into segments of different types: Typ C-E1, Typ C-AI, Typ D-AI, Typ E-AI, Typ G-AI, Typ H-AI, and Typ I-AI. The track is supported by sleepers and has a top rail at 490.15m and a bottom rail at 490.00m. The track is labeled with 'Eisenbahn' and '32165'.

Technical site plan of a parking area. The plan shows a large paved parking area with several circular tree pits. Key features include:

- Structural Elements:** A 'TOLLETTEN-CONTAINER' (Toilet Container) and an 'Infopunkt' (Information Point) are located near the top right.
- Drainage and Elevation:** Numerous elevation points are marked throughout the site. Drainage paths are indicated by blue arrows and lines, including a 'Drainageleitung in Stickerpackung' (Drainage pipe in geotextile). A 'Hornburger Kante' (Hornburg edge) is also labeled.
- Landscaping:** Several circular tree pits are shown, some with green hatching indicating vegetation or specific soil conditions.
- Access and Boundaries:** The plan shows access points from 'BAS-2' and 'BAS-1'. A 'Standort TEMPORÄRE PARKPLATZ' (Location of temporary parking area) is marked with a blue arrow.
- Other Annotations:** Various technical notes and dimensions are present, such as 'Gründung KG DN 100' (Foundation KG DN 100) and 'Gründung KG DN 150' (Foundation KG DN 150).

Die dargestellten Sparten sind nachrichtliche Übernahmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Pläne zur genauen Lage von Leitungen, Kabeln, Drängern, Kanälen, Bauwerke der Spartenträger, u. Ä. bei den jeweiligen Spartenträgern vor Baubeginn einzuholen.

Maß- und Inhaltsdifferenzen sind vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung zu klären. Alle angegebenen Maße und Höhen sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen.

PROJEKT_Nr._PLANNR. P22: 2461_W_BAS_S_D_2				INDEX B	
NR.	ÄND.	ERG.	ANMERKUNG	BEARB.	GEZ. DATUM
A	-	-	-	-	- 30.06.2008
B	-	-	-	-	- 07.08.2008
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-

Bauhvorhaben:	Alfred-Delp-Quartier Doranau Neugestaltung der Grün- und Freiflächen		
Bauherrschaft:	Große Kreisstadt Doranau Rathausgasse 1, 86069 Doranau stadt@doranauwuerth.de		
Vertreten durch:	Landesgartenschau Doranau 2028 GmbH, Spitalstraße 7, 86069 Doranau info@doranauwuerth2028.de		
Anlage:	P22		
Planinhalt:	Werkplanung Bastion Schnitt 2 mit Details		
Maßstab:	1:100, 1:50, 1:20, 1:10		
			