

[illegible]

Stahlwange
 Cortenstahl, Blechdicke 6 mm,
 mit Kantenung oben,
 schüttweite Höhe / Stützhöhe max. 490 mm

Aussteifungs- und Verbindungselement
 Cortenstahl, Blechdicke 6 mm,
 an Stahlwangen und Fußplatte verschweißt
 mit Vorbohrungen für Verschraubung der Elemente untereinander

Fußplatte
 Cortenstahl, Blechdicke 10 mm,
 an Stahlwange verschweißt
 Fußplatte Innen 160x200x10 mm
 Fußplatte Außen 100x200x10 mm
 mit Vorbohrungen für Verschraubung auf Betonfundament

Ankerbolzen M12

Streifenfundament
 Betongewebe C25/30, geschalt.,
 Bewehrt, ca. 1 t/kgl
 h 20 cm, b 45 cm

Sauberkeitsschnitt
 Betongewebe C25/30, h 5 cm

Abkantung für LED-Band

Dimensions (mm):
 Total height: 720
 Wall height: 500
 Footplate height: 150
 Foundation height: 50
 Horizontal dimensions:
 - Top left: 300
 - Middle left: 210
 - Bottom left: 1050
 - Top right: 50, 72
 - Middle right: 6, 60, 6
 - Bottom right: 50, 130, 200, 450, 6
 Internal vertical dimensions:
 - From top: 30, 100, 100, 100, 70
 - From middle: 350, 100, 100, 100, 100
 - From bottom: 150, 490, 500
 Note: "Stützhöhe maximal" points to the 490 mm dimension.

Stahlwange
 Corontest, Beckdicke 6 mm,
 mit Kantung oben,
 schärfste Höhe / Stützhöhe max. 400 mm

**Ausstellungs- und
 Verbindungs-element**
 Corontest, Beckdicke 6 mm,
 an Stahlwange und Fußplatte verschweißt
 mit Vorbohrungen für Verschraubung
 der Elemente untereinander

Fußplatte
 Corontest, Beckdicke 10 mm,
 an Stahlwange verschweißt
 Fußplatte Innen: 100x200x10 mm
 Fußplatte Außen: 100x200x10 mm
 mit Vorbohrungen für Verschraubung
 auf Betonfundament

Ankerbolzen M12
 Streifenfundament
 Betongüte C25/30, geschalt,
 Bewehrst. σ_s 1 kg/l
 h 20 cm, b 45 cm

Sauberkeitsschicht
 Betongüte C25/30, h 5 cm

Abkantung

Typ C-Ai Typ D-Ai Typ E-Ai Typ G-Ai Typ H-Ai Typ I-Ai

550 500 450 350 250 150

[illegible][illegible][illegible]

Die dargestellten Sparten sind nachrichtliche Übernahmen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Pläne zur genauen Lage von Leitungen, Kabeln, Drähten, Kanälen, Bauwerke der Spartenträger, u. Ä. bei den jeweiligen Spartenträgern vor Baubeginn einzuholen.

Maße und Inhaltsdifferenzen sind vor Ausführungsbeginn mit der Bauleitung zu klären. Alle angegebenen Maße und Höhen sind auf der Baustelle eigenverantwortlich zu prüfen.

PROJECT NR. PLANNR.				INDEX	
P26: 2461_W_BAS_S_D_6				B	
NIR.	AND.	ERG.	ANMERKUNG	DEARS.	GEZ. DATUM
A	-	-		-	30.06.200
B	-	-		-	07.06.200
C	-	-		-	
D	-	-		-	
E	-	-		-	

Bauherr:	Ahlert-Opel-Quartier Donauwörth Neugestaltung der Grün- und Freizeitanlagen
Baucharchitekt:	Grafde Kreisstadt Donauwörth Rathausgasse 1, 86600 Donauwörth stad@donauwoerth.de
Architekt:	Vorgetragen durch: Landesingenieuramt Donauwörth 2028 GmbH, Spitalstraße 7, 86600 Donauwörth info@ingam-donauw.de
Planblatt:	P26 Werkplanung Bastion Schnitt 6 mit Details
Maßstab:	1:100, 1:50, 1:20, 1:10



INGENIEURBÜRO
GSDN
Ingenieurgesellschaft Donauwörth mbH

NORD

