

Inhaltsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	
		Vorbemerkungen Küche CNS H1	2
01	Titel	Kücheneinrichtung	15
02	Titel	Gastronormbehälter	41
03	Titel	Montagepläne und Bestandsunterlagen	44
04	Titel	Übergabe und Inbetriebnahme	44
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	45
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	47

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

I. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

AN = Auftragnehmer

AG = Auftraggeber

I.1. Allgemeine Angaben

I.1.1 Objektbeschreibung

Die Stadt Traunreut baut im Stadtgebiet Nord in der Bodelschwinghstraße eine neue Grundschule mit Einfeldsporthalle und Pausen- und Schulsportflächen.

Für die Verpflegung wird eine Aufwärm- und Ausgabeküche mit der Möglichkeit einer Selbstproduktion eingebaut. Die Küchenanlage befindet sich im Erdgeschoss, die Einbringung der Geräte erfolgt über einen eigenen Eingang.

I.1.2 Gegenstand der Leistungsbeschreibung

Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung ist:

Warmausgabe und Küchentechnik

I.1.3 Leistungsumfang

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteile, Baustoffe und Abmessungen gelten auch der Herstellerstellungsvorgang und -ablauf bis zur fertigen Leistung unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet "Bauart" das Herstellen durch Zusammenfügen der Baustoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung. Werden in der Beschreibung der einzelnen Leistungen, insbesondere bei kompakten Anlagenteilen, zum ordentlichen Betrieb gehörende Teile und die für die Funktion der Geräte und Maschinen notwendigen Steuer- und Regeleinrichtungen nicht besonders erwähnt, so gehören diese dennoch zum Angebots- bzw. Ausführungsumfang. Die Leistung umfasst die komplette betriebsfertige Erstellung. In den Angebotspreisen enthalten sind die Anlieferung frei Verwendungsstelle oder Einbauort, Fracht und Verpackung, Abladen, Einbringen, Aufstellen und Montieren der Geräte. Der Bauherr behält sich vor, einzelne Positionen ganz oder teilweise ohne Ersatzleistung aus dem Gesamtauftrag zu streichen.

In das Angebot sind sämtliche zum ordnungsgemäßen Betrieb notwendigen Teile und Betriebsstoffe, auch wenn diese nicht extra aufgeführt sind, einzurechnen und eventuell aufzulisten.

I.1.4 Alternativ-Fabrikate

Wird vom Auftraggeber ein bestimmtes Fabrikat oder Qualitätsstandard vorgesehen und weicht der Bieter von dieser Vorgabe ab, so ist der Nachweis der Gleichwertigkeit des Alternativ-Angebotes mit der Angebotsabgabe zu erbringen. Liegt der Nachweis der Gleichwertigkeit zum Eröffnungstermin nicht vor, so kann dies zum Ausschluss des Angebotes führen. Die wesentlichen Abweichungen zum LV, wie z. B. Maße, Anschlusswerte für Elektro und Sanitär, anders geartete Lösungen etc. müssen separat im Anschreiben angeführt werden. Zusätzlich ist ausreichend Prospektmaterial und technische Unterlagen beizulegen. Ansonsten können Alternativen nicht gewertet werden. Bei konzeptionellen technischen Alternativen müssen die wirtschaftlichen Folgekosten aufgezeigt werden.

Der Bieter hat im Auftragsfalle die Mehrkosten zu tragen.

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

I.1.5 Gerätemaße

Der bisherigen Planung liegen die im Einzelbeschrieb aufgeführten Gerätemaße zugrunde. Sie sind als vorläufig zu betrachten und müssen vom Bieter überprüft werden.

I.1.6 Koordination mit anderen Gewerken

Der AN ist verpflichtet, sich mit allen Nebengewerken, besonders mit den Installationsfirmen für Elektro und Sanitär und Lüftung abzustimmen.

I.2. Örtliche Gegebenheiten

Vor Angebotsabgabe hat der Bieter die Möglichkeit sich über die örtlichen Gegebenheiten vor Ort zu informieren.

Nachforderungen, die aufgrund der Unkenntnis der örtlichen Gegebenheiten erhoben werden, werden nicht anerkannt. Dies gilt insbesondere für die Möglichkeiten der Baustelleneinrichtung, Materiallagerung, Transportwege, Transportwegsicherung, Einbringmöglichkeiten der Materialien in das Gebäude und der Montage vor Ort.

I.3. Dokumentation

I.3.1 Ausführungsunterlagen

Der AN erstellt, innerhalb von 3 Wochen nach der Auftragsvergabe, folgende Ausführungsunterlagen in 2-facher Ausfertigung:

Montagepläne

für Raumeinrichtungen, als Grundriss und Ansichtspläne einschließlich Ver- und Entsorgungsanschlüsse, mit Eintragung der Einrichtungen, Regale, Geschirrspülanlagen, Küchenmaschinen usw. im Maßstab 1 : 20 bzw. 1 : 10

Die Vermaßungen müssen den örtlichen Einbausituationen Rechnung tragen. Die Übergabepunkte und die Liefergrenzen der Ver- und Entsorgungsleitungen sind eindeutig darzustellen.

Werk- und Detailpläne

Über die Konstruktion und den Ausbau von Einrichtungen wie z.B. Ausgabetresen, Schränke, Sockel, Blenden, Arbeitsplatten usw.

Fundament-, Schlitz- und Durchbruchpläne

für Einrichtungen, Geräte, Maschinen, etc. inkl. evtl. Ver- und Entsorgungsleitungen innerhalb der Fundamente.

Regel- und steuertechnische Pläne bestehend aus:

Stromlaufplänen, Regelschemen (Übersichtsschaltbilder), Grundrissplänen, Kabel- und Verrohrungsplänen, Bauschaltplänen, Gerätstücklisten und Aufbauplänen der Schaltschränke.

Geräteliste

Wärmebelastung, elektrische Leistung, Wasserbeschaffenheit usw.

I.3.2 Bestands-und Revisionsunterlagen

Revisionsunterlagen sind in 2-facher Ausfertigung zu übergeben.

Detaillierte Anforderungen siehe Positionstext.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Anforderungen sind die Planunterlagen als CD-ROM mit

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

Daten als PDF- und DWG -Dateien zu liefern.

Alle Unterlagen sind in deutscher Sprache zu verfassen.

I.3.3 Sonstige Unterlagen

Prüf- bzw. Zulassungsbescheinigungen, bei Anlagen und Anlagenteilen, die einer Zulassung oder Prüfung unterliegen.

Genehmigungs- und Prüfungsanträge, bei Anlagen und Anlagenteilen, die für Ausführung, Betrieb und Gebrauch einem behördlich vorgeschriebenen Genehmigungs- und Abnahmeverfahren unterliegen.

I.3.4 Verantwortlichkeit

Der AN übernimmt die alleinige Verantwortung für die von ihm gelieferten Ausführungs- und Berechtigungsunterlagen.

Falsch vom AN angegebene Maße, Werte usw., die auf der Baustelle bauseitig auszuführende Arbeiten verursachen, gehen zu Lasten des AN. Dies gilt auch, wenn vom AN nach Ausführung der bauseitigen Arbeiten (auch Teilleistungen) Änderungen vorgenommen werden.

I.4. Nebenleistungen

Folgende Leistungen sind Nebenleistungen, die mit den Einheitspreisen abgegolten sind:

- Prüfen der Schlitz-, Durchbruch- und Leerrohrpläne; Anzeichnen von Schlitten und Durchbrüchen.
- Erstellen der Genehmigungs- und Prüfungsanträge für behördliche Genehmigungen und Abnahmen, sowie Veranlassen von solchen Abnahmen.
- Lieferung der für die Inbetriebnahme und den Probetrieb notwendigen Stoffe
- Protokolle mit Mess- und Einstellwerten über Funktionsprüfungen und Einstellungen.
- Die nach VDE 0100 vorgeschriebene Prüfung der Schutzmaßnahmen und der Isolationswiderstände ist vor Inbetriebnahme durchzuführen und ein Protokoll darüber aufzustellen.
- Mitwirken bei der Abnahme und Abnahmeprüfungen des Auftraggebers
- Eigenverantwortlicher Probetrieb und Überwachung der in Betrieb genommenen Anlagen und Anlagenteile zum Zwecke der Funktionsprüfungen, sonstige Abnahmeprüfungen sowie Einstellen der Anlage bis zur Abnahme durch den Auftraggeber.

I.5. Vorschriften

Für die Berechnung und Ausführung der Arbeiten gelten, in den jeweils neuesten Fassungen, insbesondere:

- die einschlägigen, technischen und gesetzlichen Vorschriften der Baubehörden, der Gewerbeaufsicht, der Gesundheitsbehörde bzw. des Veterinäramtes,
- der Feuerwehr
- der örtlichen Energielieferanten
- die geltenden Sicherheitsvorschriften, sowie die Bestimmungen der Fachverbände/ Berufsgenossenschaften VDE, VDI, TÜV, DVGW usw.

Für die Herstellung der Geräte und Verarbeitung der Materialien gelten alle einschlägigen DIN-Vorschriften.

Für Kälteanlagen gelten die Sicherheitsbestimmungen über Ausrüstung und Aufstellung von Kälteanlagen DIN 8975.

Alle Geräte mit CE-, GS- und DVGW Zeichen.

Zusätzlich gelten noch nachfolgende Vorschriften:

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

- Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten nach DIN 18381
- Dämmarbeiten nach DIN 18421
- Wärmeschutz (Dämmung) nach DIN 4108
- Schreinerarbeiten nach DIN 18355
- Schutzeinrichtungen nach DIN 312001
- Sicherheitsregeln für Küchen ZH 1/571
- für Kälteanlagen gelten die Sicherheitsbestimmungen über Ausrüstung und Aufstellung von Kälteanlagen DIN 8975.

Alle Übergänge zu eingebauten Bauteilen mit anderen Ausdehnungskoeffizienten sowie Dehnungs- und Gebäudedehnfugen sind mit geeignetem Material dauerelastisch auszufügen.

Bei ausländischen Erzeugnissen sind diese Bedingungen im Rahmen des Angebotes mittels Prüfbescheinigung nachzuweisen.

Jedes angebotene Gerät darf mit seinem Gewicht die nach DIN 1055 angegebene Verkehrslast von 500 kp/m² nicht überschreiten. Dem Angebot sind zu allen Geräten und Einrichtungsgegenständen eingehende technische Beschreibungen in deutscher Sprache beizufügen.

Die angebotenen Geräte müssen dem neuesten Stand der Technik entsprechen und allen gesetzlichen und behördlichen, deutschen Anforderungen in Bezug auf Hygiene, Unfallschutz und Reinigung genügen.

Folgende Richtlinien sind zu beachten:

Ändern sich im Auftragsfall während der Bauausführung, die der Beauftragung zugrundeliegenden DIN-Vorschriften, technische Vorschriften, Hersteller- oder Verbandsrichtlinien, Erlasse und Gesetze, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber und die Bauleitung unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

I.6. Liefergrenzen der Nebengewerke

I.6.1 Elektroversorgung

AN-Elektro

- Schaltschrank
- Leitungskabel zwischen Schaltschrank und Geräte-Anschluss-Kästen
- Steuerleitungen zwischen Schaltschrank und Geräten
- Steck- und Anschlussdosen in Wänden und Wandverkleidungen
- Koordination mit AN - Küchentechnik

AN-Küchentechnik

- Anschluss der Geräte, inkl. flexiblen Anschlussleitungen (Gummikabel)
- Koordination mit AN-Elektro

I.6.2 Beleuchtung

Die Beleuchtung wird durch das Gewerk Elektro erstellt.

I.6.3 Wasserversorgung

Durch das Gewerk Sanitär wird die Rohinstallation für Trinkkalt- und Warmwasser sowie bei höherem Bedarf auch Weichwasser ausgeführt. Wasserversorgungsleitungen enden an den Wänden oder über dem Fußboden mit Eckventil.

Der Anschluss der Geräte einschl. dem erforderlichen Material, erfolgt durch den AN Küchenanlage.

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

I.6.4 Entwässerung

Durch das Gewerk Sanitär wird die Rohinstallation vorgenommen. Die Leitung endet mit einer Anschlussmuffe ca. 300 mm ü. OKFF oder aus der Wand.

Den Anschluss der Geräte, einschließlich dem erforderlichen Material, erfolgt durch den AN Küchenanlage.

I.6.5 Herstellung und Montage

Allgemein

1. Die Montage erfolgt nur nach genehmigten Montageunterlagen. Die Folge evtl. Nichtbeachtung hat der AN allein zu verantworten. Zum Schutz der gefährdeten Anlagenteile auf der Baustelle ist vom AN eine Schutzummantelung während und nach beendeter Montage anzubringen, die erst unmittelbar vor Inbetriebnahme vom AN abzunehmen und von der Baustelle zu entfernen ist.

2. Die Gefahr für gelieferte Anlagen und Anlagenteile geht erst mit Abnahme auf den AG über. Der AN hat sich ggf. zu versichern.

3. An die Ausführung der Anlagen hinsichtlich der Betriebssicherheit werden hohe Anforderungen gestellt. Die Prüfungen auf Betriebsfähigkeit und -sicherheit der fertigen Anlagen und Anlagenteile erfolgen unter strengen Maßstäben.

4. Soweit für einzelnen Geräte Prüfbescheinigungen notwendig sind, müssen diese vorgelegt werden:

- Prüfzeichen CE-Prüfzeichen der DVGW
- Prüfzeichen der VDE
- Sicherheitszeichen der zuständigen Prüfstelle bzw. Prüfbescheinigung auf Arbeitssicherheit z.B. durch die Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gaststätten, Prüfstelle Fachausschuss Nahrungs- und Genussmittel.

5. Die Fertigmontagen, Schließen aller Blenden und Öffnungen, Abdichten der Fugen gegen Fußboden, Wände und an den Geräten untereinander, dürfen erst nach erfolgter Überprüfung der Gerätefunktionen vorgenommen werden.

6. Die Inbetriebnahme der küchentechnischen Anlagen hat unter den Bedingungen des späteren Betriebes zu erfolgen. Die Inbetriebnahme umfasst auch das Überprüfen aller Funktionen, Daten, Leistungsgrößen etc., ggf. Korrektur, Justierung etc., bis abnahmegerechte Konditionen hergestellt sind.

7. Vor und hinter freiliegenden Absperrventilen und Armaturen sind lösbare Verbindungen einzubauen. Armaturen sind, soweit sie nicht geschützt liegend angeordnet sind, einzufetten und zu umwickeln.

8. Bei Anschluss von Apparaten, Geräten usw. sind die Leitungen so zu verlegen, dass Bedienungs- und Kontrollöffnungen frei zugänglich bleiben.

Befestigungen

1. Zum Anbringen von Befestigungen sind MS-Spreiz- bzw. selbstbohrende Dübel zu verwenden. Ein Dübelprotokoll ist zu erstellen. Schussbolzen sind nicht zulässig. Soweit der Baukörper aus einer Stahlkonstruktion besteht, dürfen zur Befestigung ohne Genehmigung des Statikers keine Bohrungen oder Schweißungen in bzw. an statisch tragenden Teilen durchgeführt werden. In solchen Fällen sind ggf. Aufhängklammern vorzusehen. Bei Benutzung der vorhandenen Ankerschienen für Befestigungen sind die zulässigen Traglasten mit dem Statiker abzustimmen.

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

2. Leitungen, die in Trennwänden, Gipswänden, an Metallpfosten von Glaswänden usw. verlegt werden müssen, sind besonders sorgfältig, in Absprache mit der Bauleitung zu verlegen.

3. Bei der Befestigung der Rohrleitungen ist je nach Art die entsprechende Ausdehnung zu berücksichtigen. Als Rohrhänger sind körperschallentkoppelte Rohrschellen entsprechend DIN 4109 zu verwenden.

Elektroarbeiten

1. Die Elektroausstattung der Geräte hat alle Schütze, Schalter, Relais, Motorschutzschalter, Steuertransformatoren, Betriebs- und Störlampen etc., die zum Betrieb des Gerätes erforderlich sind, zu umfassen, einschließlich kompletter, interner Verdrahtung bis zu den Zu- und Abgangsklemmen.

2. Abnehmbare Schalter- oder Steckdosenblenden sind an den Potentialausgleich anzuschließen und mit Haltekette gegen Herausfallen zu sichern. Die Länge der Kette(n) muss so bemessen sein, dass die Elektroverdrahtung nicht auf Zug beansprucht wird.

3. Alle Kabeleinführungen im Gehäuse sind einzeln mit PG-Verschraubungen aus CNS zu versehen. Auf Wasserdichtigkeit ist zu achten.

4. Alle Verdrahtungen in heizbaren Geräten sind mit hitzebeständigen Kabeln und / oder Einzeladern auszuführen. Alle Kabel sind zugentlastet anzubringen. Die Anschlusspunkte für Schutzleiter sind nach VDE zu kennzeichnen. Soweit Schutzleiter auf Klemme oder Schiene geführt werden, ist jede Ader einzeln aufzulegen.

6. Die Schutzart der elektrischen Installation in allen Geräten muss mindestens IP 54 entsprechen. Alle elektrischen Steckvorrichtungen sind in Feuchtraumausführung, Schutzart mindestens IP 44 vorzusehen.

7. Die Haupt Ein-/ Ausschalter an den Geräten der Einrichtungen sind so anzubringen, dass unbehinderter leichter Zugriff möglich ist. Die Schaltung muss allphasig erfolgen.

8. Nur bewegliche Geräte dürfen über Steckvorrichtungen elektrisch angeschlossen werden.

9. Alle Geräte, Einrichtungen, Teile etc., die aus Metall gefertigt und unverändert aufgestellt bzw. eingebaut sind, müssen mit einem normgerechten Anschluss für Potentialausgleich ausgerüstet sein. Der Potentialausgleich ist durch den AN herzustellen.

I.6.6 Revisionsarbeiten

Anschlüsse an Maschinen, Armaturen und Wärmetauschern müssen für Revisionsarbeiten ohne Zerstörung von Bauteilen de- und wiedermontierbar sein.

I.6.7 Funktionsprüfung, Einstellung der Anlage, Probetrieb

Der AN hat vor Erklärung seiner Abnahmebereitschaft, die Anlage auf Betriebsfähigkeit zu prüfen, eigenverantwortlich die Inbetriebnahme der Anlagen und Anlagenteile vorzunehmen und den Probetrieb einschließlich Überwachung durchzuführen.

Im Rahmen des Probetriebes, d.h. unter den Bedingungen des späteren Küchenbetriebes hat der AN Funktionskontrollen, Funktionsprüfungen sowie Einregulierung bzw. Einstellung der Anlage und Anlagenteile durchzuführen. Die Prüfung der Verkabelung einschließlich der Anschlüsse ist hierbei nach VDE-Bestimmungen und vor Inbetriebnahme vorzunehmen.

Die durchgeführten Funktionsprüfungen und Einstellungen sind durch Protokolle mit Mess- und Einstellwerten zu belegen. Die Funktionsprüfungen müssen eine einwandfreie Funktion ergeben; die Einstellwerte müssen den Sollwerten entsprechen.

Der AN hat den Probetrieb einschließlich Überwachung bis zum Abschluss der Abnahmeprüfungen durch den AG aufrechtzuerhalten.

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

I.6.8 Abnahme / Bestandsunterlagen

Der Auftragnehmer hat die Abnahme schriftlich zu beantragen und dabei schriftlich zu erklären, dass die Anlage den vertraglich vereinbarten Ausrüstungs- und Funktionsstand entspricht. Durch notwendig werdende Nachabnahmen ausgelöste Kosten gehen zu Lasten des Verursachers. Mit der Fertigstellung bzw. Abnahme sind vom AN folgende Unterlagen in 2-facher Ausfertigung zu übergeben, jeweils in Ordnern eingeordnet mit Kundendienstadressen, Inhaltsverzeichnis und Trennblättern, sowie einem Blatt über Abnahmedatum und Datum des Gewährleistungsendes:

- Geräteaufstellungs- und Montagepläne
- Elt -Schaltpläne
- Kältetechnischer Systemplan
- Leitungspläne (Elektro und Kältemittel)
- Protokoll der Dichtheitsprüfung
- Bedienungs- und Wartungsanweisungen
- Handbuch über den Umgang mit Kältemitteln bzw. GUV -Merkblatt).
- Ersatzteillisten und -pläne
- Abnahmebescheinigung
- Bescheinigung der sachgemäßen Ausführung von Anlagen (VBG 420, VGB 4)
- Prospekte
- Maßblätter
- Prüfzeichen
- Kundendienst: Adresse und Telefonnummer

Sind mehrere Ordner erforderlich, so sind diese auf Rücken und Deckblatt deutlich zu nummerieren.

I.6.9 Einweisung des Personals

Innerhalb dieser Phase hat der AN dafür Sorge zu tragen, dass das Personal mit dem Bedienen, Reinigen und Pflegen der Anlagenteile intensiv vertraut gemacht wird. Hilfsgeräte, Werkzeuge etc., die erforderlich sind, um die Funktion der Anlagenteile aufrecht zu halten, sind zu erklären und deren Benutzung einprägsam zu demonstrieren. Solche Teile sind am Gerät oder in dessen direkter Nähe unterzubringen, Halterungen, soweit erforderlich, sind vorzusehen. Die erforderlichen Einweisungen hat der AN durch entsprechende Protokolle zu belegen.

I.6.10 Kundendienst

Es muss gewährleistet sein, dass die gebräuchlichsten Ersatzteile auf Lager vorrätig sind und in Sonderfällen nicht vorhandene Teile innerhalb kürzester bzw. angemessener Zeit beschafft werden können.

II. Technische Vorbemerkungen

Folgende Angaben sind gültig, wenn in den Einzelspezifikationen nicht ausdrücklich etwas anderes verlangt wird.

Ausführung aller Geräte in passgenauer Ausführung, wie Abdeckung der Borde von unten, Laufschiene für Schiebetüren usw.

II.1. Werkstoffangaben

Metalleinrichtungen aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt, wenn in der Einzelbeschreibung nichts anderes verlangt.

18.08.2026 - Seite 9

01	LV	Küchentechnik
Vorbemerkungen Küche CNS H1		
Hängeschränken etc grundsätzlich aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt II.3. Grundbeschreibung der CNS-Möbel II.3.1 Abdeckungen Sämtliche nebeneinanderliegende Arbeitsplatten sind zu einem Stück nahtlos verschweißt zu liefern. Bei Tischanlagen mit entsprechender Länge sind Baunähte (Schweißnähte) vorzusehen. Abdeckungen glatt, aus 2 mm dickem nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt, matt geschliffen (Korn 320). Schliff in Längsrichtung. Bei freistehenden Geräten sind die Längskanten der Abdeckungen im Radius 20 mm 50 mm ab- und ca. 20 mm als Tropfnase einzukanten, die Stirnseiten 50 mm ab- und 13 mm einzukanten. Arbeitsplatten mit Wandanschluss sind an der Wandseite im Radius 20 mm 80 mm hochzukanten, 10 mm hinterzukanten und wieder 10 mm nach unten zu kanten, sodass eine Kastenaufkantung entsteht und dauerelastisch auszufügen. Die Ecknähte an den Auf- und Abkantungen (Tropfkante) sauber und dicht verschweißt und verschliffen. Max. Länge an einem Stück: 4.000 mm. Abdeckung an der Unterseite mit CNS-Profilen verstärkt, mit Antidröhnmaterial. Abkantung bis über den Korpusunterbau eingekantet, damit ein dichter Abschluss zum Korpusunterbau gewährleistet ist. Freistehende Ecken von Tischplatten sind mit Rundung R50 mm auszuführen. II.3.2 Spülen / Spültischabdeckungen Gemäß DIN 18861. Materialstärke 1,5 - 2,0 mm. Spülen gefertigt aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), Spülenabdeckung mit umlaufendem Wulstrand versehen, der die Spüle und die Abtropffläche umfasst. Abtropffläche gerillt, mit Gefälle zum Becken / zu den Becken. Die Längskanten der Abdeckungen sind im Radius 20 mm 50 mm ab- und ca. 20 mm als Tropfnase einzukanten, die Stirnseiten 50 mm ab- und 13 mm einzukanten. Abdeckung an der abgekanteten Längsseite. Arbeitsplatten mit Wandanschluss sind an der Wandseite im Radius 20 mm 80 mm hochzukanten, 10 mm hinterzukanten und wieder 10 mm nach unten zu kanten, sodass eine Kastenaufkantung entsteht und dauerelastisch auszufügen. Die Ecknähte an den Auf- und Abkantungen sauber und dicht verschweißt und verschliffen. Die Unterseite, sowie die vordere Längsseite mit CNS-Profilen verstärkt. Abkantung bis über den Korpusunterbau eingekantet, damit ein dichter Abschluss zum Korpusunterbau gewährleistet ist. II.3.3 Spülbecken / Ausgussbecken / Handwaschbecken Becken tiefgezogen, innen gebürstet, mit großen Radien. Beckenboden mit Gefälle zum Ablauf, für restlose Entleerung. Becken nahtlos in die CNS-Abdeckung eingeschweißt. Die Schweißnaht so verschliffen, dass kein Übergang sichtbar ist. Spülbecken / Ausgussbecken mit Ablaufprägung 2". Handwaschbecken mit Ablaufprägung 1 1/2". Ventile für Spülbecken / Ausgussbecken / Handwaschbecken		

01	LV	Küchentechnik
Vorbemerkungen Küche CNS H1		
Ausstattung mit Ventilen gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen. Spülbecken ausgestattet mit: • Standrohrventil 2", CNS, mit Metallkonus (für alle Beckengrößen). Für Beckentiefen 200 mm, 250 mm, 300 mm oder 350 mm. • Hebelüberlaufventil 2" (für alle Beckengrößen), Messing verchromt • Geruchsverschluss 1 1/2" x 50 mm aus Kunststoff, weiß. Geruchsverschluss 2" x 50 mm aus Kunststoff, weiß. Doppelbeckenspülen ausgestattet mit: • Standrohrventil 2", CNS, mit Metallkonus (für alle Beckengrößen). Für Beckentiefen 200 mm, 250 mm, 300 mm oder 350 mm. Je 1 Standrohr pro Becken. • Hebelüberlaufventil 2", CNS, mit Metallkonus (für alle Beckengrößen) mit Verschlussstange. Ventile Messing verchromt. • Ablaufverbindung 2", mit 2 Verstellrohren 2" x 40 x 200 mm aus Kunststoff, weiß. Handwaschbecken ausgestattet mit: • Siebventil 1 1/2", Messing verchromt, mit konischer Gegenmutter. Geruchsverschluss 1 1/2" x 50 mm aus Kunststoff, weiß. Mischbatterien Zubehör für Spülbecken / Ausgussbecken Becken, wenn in den Einzelspezifikationen angegeben, komplett mit Mischbatterie, passend zur gewählten Ventilausstattung: Becken mit 1 1/2"-Ventilen ausgestattet mit Mischbatterie 1/2". Becken mit 2"-Ventilen ausgestattet mit Mischbatterie 3/4" oder 1/2". Becken ausgestattet mit: • Zweilochmischbatterie 3/4", mit Schwenkauslauf, Gehäuse verchromt; Ausladung 300 mm, Höhe 210 mm. • Zweilochmischbatterie 3/4" mit erhöhtem Auslauf (für Ausgussbecken), Gehäuse verchromt, mit Schwenkauslauf; Ausladung 300 mm, Höhe 350 mm. • Schlauchpendelbrause 1/2" mit Mischbatterie und Schwenkauslauf (für Vorspülbecken), Gehäuse verchromt; mit Hebel für Umstellung Brause/Auslauf. • Eckschutzsieb aus CNS, gelocht, viertelkreisförmig, herausnehmbar, inklusive Befestigung für Beckentiefe 250 mm oder 300 mm. • Wandbatterien bauseits. Mischbatterien Zubehör für Handwaschbecken Handwaschbecken, wenn in den Einzelspezifikationen angegeben, komplett mit Mischbatterie. Handwaschbecken ausgestattet mit: • Einlochmischbatterie 1/2", Gehäuse verchromt, berührungslos elektronisch gesteuert, zum Anschluss an bauseitige Schukosteckdose 230 V. Schutzart IP 67 Wandbatterien bauseits. II.3.4 Schränke und Unterbauten Gefertigt in "Hygiene H1" wenn im Einzelbeschrieb nicht anders angegeben. Mit Anschlussklemme für Potentialausgleich. Schränke in stabiler Ausführung, hergestellt aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt, bestehend aus Boden, Rückwand und 2 Seitenwänden (3-seitig geschlossen). Schrank nach oben ebenfalls geschlossen. Der Boden mit Profilen verstärkt. Materialstärken siehe Punkt II.1 (Werkstoffangaben). Schränke innen und außen matt geschliffen (Korn 320). Der Innenkorpus gefertigt aus 1 mm dickem CNS, dichtverschweißt. Der Boden glatt, mit Verstärkungsprofilen versehen. Die Geräteaußenseiten sind doppelwandig und		

01	LV	Küchentechnik
Vorbemerkungen Küche CNS H1		
glatt auszuführen. Schränke oben zur Abdeckung hin mit Deckblech aus CNS. Schränke, wenn im Einzelbeschrieb angegeben, ausgestattet mit mehrfach höhenverstellbarem Zwischenbord - dreifach höhenverstellbar. Sicken- oder Bolzenauflage. Bei Ausführung mit Sicken sind diese nahtlos in die Innenseitenwand des Schrankes eingezogen. Bei Bolzenauflage sind nicht genutzte Öffnungen in den Seitenwänden mit Kunststoffkappen zu schließen. Winkelschienenauflagen sind nur zulässig, wenn im Einzelbeschrieb gefordert. Zwischenborde glatt, gefertigt aus 1 mm dickem CNS. Front und Oberseite matt geschliffen (Korn 320), Unterseite blank. Zwischenborde allseitig 40 mm abgekantet. Borde an der Unterseite mit Hutprofil verstärkt und mit Antidröhnmaterial ausgeführt. Borde von unten mit CNS geschlossen. Schranksabmessungen (Schrankslänge x Schrankbreite x Schrankhöhe) gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen. Schranklänge: min. 400 mm, max. 2000 mm (Längenraster 100 mm). Korpusbreite: ca. 635 oder 735 mm. Schrankbreite: (inkl. Front) ca. 660 oder 760 mm. Schrankhöhe: 650, 700, oder 750 mm. Offener Schrank mit höhenverstellbarem Zwischenbord, "Hygiene H1" Schranksraum aus CNS, 3-seitig geschlossen, mit Boden, vorne offen. Schränke oben zur Abdeckung hin mit Deckblech aus CNS. Im Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Zwischenbord. Schrankslänge min. 400 mm, max. 2000 mm. Flügeltürschrank mit höhenverstellbarem Zwischenbord, "Hygiene H1" Schranksraum aus CNS, 3-seitig geschlossen, mit Boden. Schränke oben zur Abdeckung hin mit Deckblech aus CNS. Im Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Zwischenbord. Der Schrank bedienseitig ausgestattet mit Flügeltür(en). Flügeltür(en) aus CNS, doppelwandig, 20 mm dick, mit flächenbündiger, waagrecht angekanteter Griffleiste, oben und unten geschlossen. Die Tür(en) fluchtend und ohne Überlappung gefertigt, mit Spezialscharnieren (innenliegend) mit außenliegendem Drehpunkt angeschlagen. Topfbänder sind nicht zugelassen. Scharniere stabil und wartungsfrei. Öffnungswinkel 180°, mit Magnetverschluss, Tür(en) innen mit Dämmmaterial verstärkt. Schrankslänge: 400 - 600 mm 1 Flügeltür, Türanschlag rechts (wahlweise links). Schrankslänge: 700 - 1200 mm 2 Flügeltüren. Schrankslänge: 1300 - 1800 mm 3 Flügeltüren. Schrankslänge: 1900 - 2000 mm 4 Flügeltüren. Schiebetürschrank mit höhenverstellbarem Zwischenbord, "Hygiene H1" Schranksraum aus CNS, 3-seitig geschlossen, mit Boden. Schränke oben zur Abdeckung hin mit Deckblech aus CNS. Im Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Zwischenbord. Der Schrank bedienseitig ausgestattet mit Schiebetüren. Schiebetüren aus CNS, doppelwandig, 20 mm dick, mit flächenbündiger, senkrecht angekanteter Griffleiste, oben und unten geschlossen. Die Türen		

01	LV	Küchentechnik
Vorbemerkungen Küche CNS H1		
oben aufgehängt und auf 2 kugelgelagerten, höhenjustierbaren Kunststoffrollen in einem CNS-Profil laufend. Kugellager stabil und wartungsfrei. Türen unten U -förmig gekantet, zur unsichtbaren Führung in einem Kunststoff-Halter. Schrankboden absolut glatt. Türen innen mit Dämmmaterial verstärkt. Schranklänge: 1000 - 2000 mm, 2 Schiebetüren. Schubladenblöcke mit Rahmenschubladen, "Hygiene H1" Schubladen aus CNS gefertigt. Schubladen als Rahmenschubladen ausgebildet, geeignet zum Einhängen von Gastronormbehältern. Alle Oberkanten nach außen gekantet. Ohne Löt-oder anderes Material zum Ausfüllen von Ecken. Schubladendoppel zweischalig, 20 mm dick, mit flächenbündig waagrecht angekanteter Griffleiste. Das Schubladendoppel mit dem Rahmen so verbunden, dass außen keine Schrauben oder Nieten sichtbar sind. Schubladen auf CNS -Teleskop-Vollauszügen laufend, mit Anschlag, bei Bedarf aushängbar. Tragkraft 70 kg. Schranklänge 400 mm und Schrankbreite 660 mm mit Schubladen Größe GN 1/1. Schranklänge 600 mm und Schrankbreite 760 mm mit Schubladen Größe GN 2/1. Anzahl Schubladen, Abmessungen und Ausstattung mit GN -Behältern gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen. Schubladenblock mit 3 Rahmenschubladen wenn im Einzelbeschrieb nicht anders beschrieben Schrankraum aus CNS, 3-seitig geschlossen, mit Boden. Schränke oben zur Abdeckung hin mit Deckblech aus CNS. Ausgestattet oben mit 2 Rahmenschubladen, vorgesehen für 1 x max. 100 mm tiefe GN-Behälter, unten mit Rahmenschublade, vorgesehen für max. 200 mm tiefe GN-Behälter. II.3.5 Rohrgestelle / Borde / Roste / Beckenblenden Rohrgestelle für Tische mit offenem Unterbau oder Spülen bestehend aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung, Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), Quadratrohrsteher 40/40/1,25 mm. Die Steherenden mit Kunststoff-Fußstollen, in der Höhe um +/-30 mm verstellbar, ausgestattet. Rohrgestelle offen, ausgestattet mit CNS-Bord, CNS-Rost, gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen. Rohrgestell-Längen gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen. Länge bei stationärer Aufstellung min. 1000 mm, max. 3000 mm (Längenraster 100 mm). Von Länge 1000 mm -1700 mm mit 4 Quadratrohrstehern. Von Länge 1800 mm - 3000 mm mit 6 Quadratrohrstehern. II.3.6 Wandborde Wandborde aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), gefertigt. 3-seitig 40 mm ab-und 12 mm eingekantet, hinten 40 mm gerade aufgekantet. Die Ecknähte an den Abkantungen sauber verschweißt und verschliffen. Materialstärke siehe Punkt II.1 (Werkstoffangaben). Sichtbare Außenseiten matt geschliffen (Korn 320). Borde von unten mit CNS geschlossen. Die Borde auf Konsolen in ausreichender Anzahl montiert, welche direkt an der bauseitigen Wand befestigt oder höhenverstellbar in Schlitzschienen eingehängt sind, gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen. Bordlänge 500 mm - 3000 mm (Längenraster 100 mm). Bordbreite 300 mm.		

01 LV Küchentechnik

Vorbemerkungen Küche CNS H1

II.3.7 Wandhängeschränke in Ausführung "Hygiene H1"

Schränke in stabiler, selbsttragender Ausführung aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), gefertigt. Bestehend aus 2 Seitenwänden, Rückwand, Deckel und doppelwandigem Boden. Materialstärken siehe Punkt II.1 (Werkstoffangaben)

Wandhängeschränke aus CNS, 3-seitig geschlossen mit Boden und Deckel. Schränke innen und außen matt geschliffen (Korn 320). Der Innenkorpus gefertigt aus 1 mm dickem CNS, dichtverschweißt. Der Boden glatt, mit Verstärkungsprofilen versehen. Die Geräteaußenseiten sind doppelwandig und glatt auszuführen. Schrankunterseite mit CNS geschlossen

Mit Aufhängeleiste für Wandmontage.

Schränke, wenn im Einzelbeschrieb angegeben, ausgestattet mit mehrfach höhenverstellbarem Zwischenbord - dreifach höhenverstellbar.

Sicken-oder Bolzenauflage. Bei Ausführung mit Sicken sind diese nahtlos in die Innenseitenwand des Schrankes eingezogen. Bei Bolzenauflage, sind nicht genutzte Öffnungen in den Seitenwänden mit Kunststoffkappen zu schließen.

Winkelschienenauflagen sind nur zulässig, wenn im Einzelbeschrieb gefordert.

Zwischenborde glatt, gefertigt aus 1 mm dickem Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301. Front und Oberseite matt geschliffen (Korn 320). Zwischenborde allseitig 40 mm abgekantet. Borde von unten mit Hutprofilen verstärkt und mit Antidröhnmaterial ausgeführt. Borde von unten mit CNS abgedeckt.

Schranksabmessungen (Schränklänge x Schrankbreite x Schrankhöhe) gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Wandhängeschränk mit CNS-Schiebetüren und Zwischenbord, "Hygiene H1"

Wandhängeschränk aus CNS, 3-seitig geschlossen mit Boden und Deckel. Im Schrankinnenraum mit einem höhenverstellbaren Zwischenbord. Der Schrank bedienseitig ausgestattet mit 2 Schiebetüren. Schiebetüren aus CNS, doppelwandig, 20 mm dick, mit flächenbündiger, senkrecht angekanteter Griffleiste. Die Türen oben aufgehängt und auf 2 kugellagerten, höhenjustierbaren Kunststoffrollen in einem CNS-Profil laufend. Kugellager stabil und wartungsfrei. Türen unten U-förmig gekantet, zur unsichtbaren Führung in einem Kunststoff-Halter. Schrankboden absolut glatt. Türen innen mit Dämm-Material verstärkt. Schränklänge 1000 -2000 mm.

II.3.8 Aufstellung

Material Füße/ Sockelblende aus nichtrostendem Stahl; Mindestanforderung Werkstoff-Nr.: DIN 1.4301 (CNS), ausgeführt,

Aufstellung auf Füßen

Füße für Schränke gefertigt aus CNS-Quadratrohr 40/40/1,25 mm, oben mit stabiler CNS-Befestigungsplatte, unten mit Kunststoff-Fußstollen, verstellbar +/-30 mm. Die Füße mit den Bodenprofilen der Schränke verschraubt bzw. verschweißt.

Bis Schränklänge 2000 mm mit 4 Füßen. Fußhöhe 100 mm, 150 mm oder 200 mm. Gemäß Angaben in den Einzelspezifikationen.

Aufstellung auf baus. Sockel

Bei Aufstellung auf baus. Sockel, Schrankböden an der Unterseite vorne ca. 33 mm eingekantet, mit einem Gegenprofil versehen.

Höhe baus. Sockel 100 mm, 150 mm oder 200 mm. Gemäß Angaben in den

01	LV	Küchentechnik																															
Vorbemerkungen Küche CNS H1																																	
Einzelspezifikationen. 01 Titel Kücheneinrichtung Die gesamte Kücheneinrichtung ist in Hygieneausführung H1 zu liefern, die Arbeitshöhe beträgt 900 mm. Alle nebeneinanderliegenden Arbeitsplatten sind in einem Stück bzw. nahtlos zu einer Einheit verschweißt zu liefern. Alle absperrbaren Möbel sind mit einer einheitlichen Schließung auszustatten. -----Spülküche----- 01.1 Abräumwagen Plan-Pos.: 01 Hersteller: '.....' Type: '.....' <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%; text-align: center;">geplant:</td> <td style="width: 40%; text-align: center;">angeboten:</td> </tr> <tr> <td>Abmessungen:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Länge:</td> <td style="text-align: center;">ca. 1000 mm</td> <td style="text-align: center;">'.....'</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td style="text-align: center;">ca. 650 mm</td> <td style="text-align: center;">'.....'</td> </tr> <tr> <td>Höhe:</td> <td style="text-align: center;">ca. 1030 mm</td> <td style="text-align: center;">'.....'</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Bordgröße: ca. 900 x 550 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Abräumwagen aus CNS, mit drei eingeschweißten, tiefgezogenen Borden, mit Antidröhnmaterial unterfüttert. Oberstes Bord mit umlaufender Reling.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ausgestattet mit 4 Kunststoff Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Wandabweiser, jeweils einem einhängbarem Abfallbehälter und einem einhängbarem Besteckbehälter.</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4 St</td> <td>EP..... GP</td> </tr> </table> 01.2 Wandbord Plan-Pos.: 41 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Länge:</td> <td style="text-align: center;">ca. 600 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite:</td> <td style="text-align: center;">ca. 400 mm</td> </tr> </table> - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag:				geplant:	angeboten:	Abmessungen:			Länge:	ca. 1000 mm	'.....'	Breite:	ca. 650 mm	'.....'	Höhe:	ca. 1030 mm	'.....'	Bordgröße: ca. 900 x 550 mm			Abräumwagen aus CNS, mit drei eingeschweißten, tiefgezogenen Borden, mit Antidröhnmaterial unterfüttert. Oberstes Bord mit umlaufender Reling.			Ausgestattet mit 4 Kunststoff Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Wandabweiser, jeweils einem einhängbarem Abfallbehälter und einem einhängbarem Besteckbehälter.				4 St	EP..... GP	Länge:	ca. 600 mm	Breite:	ca. 400 mm
	geplant:	angeboten:																															
Abmessungen:																																	
Länge:	ca. 1000 mm	'.....'																															
Breite:	ca. 650 mm	'.....'																															
Höhe:	ca. 1030 mm	'.....'																															
Bordgröße: ca. 900 x 550 mm																																	
Abräumwagen aus CNS, mit drei eingeschweißten, tiefgezogenen Borden, mit Antidröhnmaterial unterfüttert. Oberstes Bord mit umlaufender Reling.																																	
Ausgestattet mit 4 Kunststoff Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, Wandabweiser, jeweils einem einhängbarem Abfallbehälter und einem einhängbarem Besteckbehälter.																																	
	4 St	EP..... GP																															
Länge:	ca. 600 mm																																
Breite:	ca. 400 mm																																

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Küchentechnik			
01	Kücheneinrichtung			
				Übertrag:
	Höhe: ca. 100 mm			
	Ein dreiseitig abgekantetes und wandseitig aufgekantetes Wandbord, Unterseite mit Kasten geschlossen, mit zwei Rohrkonsolen befestigt.			
		1 St	EP.....	GP
01.3	Zulauftisch mit Vorspülbecken			
	Plan-Pos.: 02			
	Hersteller: '.....'			
	Abmessungen geplant:			
	Länge: ca. 1200 mm			
	Breite: ca. 750 mm			
	Höhe: ca. 900 mm			
	Tisch auf höhenverstellbaren Füßen, Abdeckung mit Wulstrand, wandseitig aufgekantet mit 300 mm hoher Spritzschutzwand.			
	Gefälle zur Spülmaschine, mit Korbführungsschienen für zwei Körbe nebeneinander, mit einem nahtlos eingeschweißten Vorspülbecken 500 x 400 x 250 mm, dieses ausgestattet mit einem Schmutzauffangsieb, einem Ablaufventil, einer 1/2"-Mischbatterie, mit einer zuschaltbaren Schlauchpendelbrause und einer Beckenblende.			
	Der Unterbau zweigeteilt: Rechts offen zum Unterfahren des Abfallrollis, links mit Ablagebord. Mit Edelstahl-Bügel als Schutz für den Siphon.			
		1 St	EP.....	GP
01.4	Abfallrolli			
	Plan-Pos.: 03			
	Hersteller: '.....'			
	Abmessungen geplant:			
	Höhe: ca. 530 mm			
	Durchmesser: ca. 380 mm			

- Fortsetzung auf nächster Seite -
Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Inhalt:	ca. 50 l		
	Ausführung in Chromnickelstahl, auf angeschweißtem Fahrgestell mit vier Lenkrollen, jeweils 75 mm ø, mit Deckel.			
		1 St	EP.....	GP
01.5	Durchschub-Geschirrspülmaschine mit eingebautem Enthärter			
	Plan-Pos.: 04			
	Hersteller: '.....'			
	Type: '.....'			
		geplant:	angeboten:	
	Abmessungen:			
	Länge:	ca. 735 mm	'.....'	
	Breite:	ca. 750 mm	'.....'	
	Höhe:	ca. 1535 (2010) mm	'.....'	
	Technische Daten:			
	• 44 Körbe / Stunde theoretische Leistung • Im Kurzprogramm 72 Körbe / Stunde • Körbe geeignet zum Spülen von GN 1/1 • Arbeitshöhe 900 mm • Lichte Einfahrtshöhe 440 mm • Tankinhalt 35 l • Geräuschemission < 62 dB(A) • Spritzschutz IP X5 • Nachspülwasserverbrauch ca. 2,4 liter / Korb • Nachspültemperatur 85°C • Entsprechend DIN 10511 / 10512 • 3 Programme • Korbmaß 500 x 600			
	Durchschubspülmaschine aus CNS 1.4301 mit doppelwandiger Verkleidung und folgenden Ausstattungen:			
	Spülfeld mit Druckanpassung: Je ein elliptisches Spülfeld oben und unten, in dem sowohl Spül- als auch Nachspüldüsen integriert sind. Spülfelder über Drucktaster (werkzeuglos) entnehmbar. Die Düsen sind unverlierbar und unempfindlich gegen Verstopfen. Unterschiedliche Düsengeometrien, Größen und Winkel der einzelnen Spüldüsen. Frequenzumrichter zur variablen Anpassung des Pumpendruckes in Abhängigkeit des Spülguts. Sanftanlauf (schont das Spülgut beim Start des Spülprogramms)			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hygienisches Design mit tiefgezogenem Tank, entnehmbarer Korbführung und Hygienerückwand. Hygienerelevante Daten zu Programmen, Temperaturen etc. werden mit Datum und Uhrzeit gespeichert. Bei Unterschreiten der Solltemperatur wird das Spülen verhindert. Ausgestattet mit Leerstandsmeldung von Reiniger und Klarspüler, Drucksteigerungspumpe für die Nachspülung, Anpassen von Spülzeit, Temperatur und Reinigerdosierung abhängig vom Spüldruck, Selbstreinigungsprogramm und automatisches Abpumpen des Tankes nach dem Selbstreinigungsprogramms. Filtrationssystem mit effizienter Laugenfiltration mittels Tankabdeckung, Siebzylinder, Pumpenansaugsieb mit Einsatzkontrolle und Hydrozyklonabscheider. Trübungssensor zur kontinuierlichen Überwachung der Sauberkeit des Spülwassers und ggf. automatischer Regeneration. Bedienung über drei pingsgeschützte Bedienebenen. Programmstart wird durch Schließen der Haube ausgelöst. Farbcodierte Einknopfbedienung mit Fortschrittsanzeige für Befüll- und Aufheizphase, Programmablauf, Selbstreinigungsprogramm und Zustandsanzeige (betriebsbereit). Optimales Spülprogramm (Druck, Temperatur, Zeit, Reiniger-, Klarspülerdosierung) kann je nach Spülgut mit Hilfe von entsprechend gestalteten Spülgutbildern gewählt werden. Menüführung über Symbole u. Animationen. Drei unterschiedliche Standardspülprogramme. Auswahl aus über 20 Sprachen zur Anzeige von Texten und Hinweisen auf dem Touchscreen Meldung (akustisch und optisch) bei: blockierten Spülfeldern, nicht geschlossener Haube, geschlossenem Wasserabsperrenteil, fehlerhaft eingesetztem Pumpenansaugsieb, verstopftem Siebzylinder und empfohlener Entkalkung. Bei unkontrolliertem Wasseraustritt automatisches Schließen der Wasserzufuhr und Fehlermeldung. Zusatzfunktionen: Möglichkeit zur separaten Anpassung von Spülzeit, Druck, Temperatur und Reiniger- bzw. Klarspülerdosierung für jedes einzelne Spülprogramm. Ein Programm für kundenindividuelle Programmierung. Zeitgesteuerte Inbetriebnahmeautomatik zur automatischen Befüllung der Spülmaschine zu einem individuell programmierbaren Zeitpunkt bzw. einer Zeitserie. Zeitgesteuerte Außerbetriebnahme zu einem individuell programmierbaren Zeitpunkt bzw. einer Zeitserie. Haubenkonstruktion mit Dichtung zur Verringerung der Geräuschentwicklung beim Schließen der Haube und während des Spülprozesses.			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Programmierbare Kontaktdaten, z.B. für Service- und Chemielieferanten. Integrierte Betriebsanleitung. Mit folgenden Programmen: Kurz-, Standard-, Intensiv-, Silence-, Eco-, Grundreinigungs-, Entkalkungs- und Selbstreinigungsprogramm. Elektrische Ausführung nach VDE. Geeignet zur Eckaufstellung mit einer Arbeitshöhe von 900 mm. Die Haube in geöffnetem Zustand niedriger als 2,10m. Mit eingebauter Enthärtung. Zubehör: • 2 St. Fingerkörbe 8-reihig • 1 St. Tassenkorbeinsatz • 2 St. Besteck- und Kleinteilkörbe • 1 St. Korb zum Spülen von GN 1/1 • 1 St. Besteckkorb mit 9 Fächern • 2 St. Reiniger-/ Klarspülerdosiergerät mit Sauglanze mit Niveauüberwachung Anschlusswert angeboten: '.....' kW / 400 V			
		1 St	EP.....	GP
01.6	Ablauftisch Plan-Pos.: 05 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1100 / 1800 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 750 mm Abdeckung glatt, in die linke Ecke gezogen, wandseitig aufgekantet, mit Korbführungsschienen für 2 Körbe (500 x 500/600). Nahtlos verschweißt und verschliffen mit Abdeckung der nebenstehender Plan-Pos. 09. Bei Verwendung von Körben 500 x 600 mm ist die Korbführungsschiene entsprechend in der Führungsbreite anzupassen. Der Unterbau links geschlossen, rückseitig mit minimalen Rückwandausschnitt für die Installationen, rechts zur Spülmaschine ohne Seitenwand als Revisionsöffnung für das Spülgerät, vorne zwei absperrbaren Flügeltüren, mit			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Bodenbord und geeignet zum Einstellen des Spülmittels, notwendige Öffnungen für Installationen und Spülmittelschläuche entsprechend vorsehen. Gleiche Schließung für alle Türen. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.	1 St	EP.....	GP
01.7	Spülchemie-Erstausstattung Plan-Pos.: 06 Hersteller: '.....' Type: '.....' Erstausstattungs-Set, bestehend aus: 1 Reinigungsgebinde Spülmittel, Inhalt: 12 Liter Flüssigreiniger, für gewerbliche Spülmaschinen, chlorfrei. 1 Reinigungsgebinde Klarspüler, Inhalt: 10 Liter Klarspüler, sauer, für gewerbliche Spülmaschinen. 1 Gebinde Regeneriersalz, Inhalt: 12 kg Regeneriersalz für gewerbliche Spülmaschinen.	1 St	EP.....	GP
01.8	Korbbord Plan-Pos.: 07 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 600 mm Breite: ca. 500 mm Höhe: ca. 350 mm Korbbord allseitig aufgekantet zur waagrechten und schrägen Lagerung von Spülkörben, komplett aus CNS.	1 St	EP.....	GP
01.9	Wandhängeschränk Plan-Pos.: 08 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1400 mm			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Breite: ca. 400 mm			
	Höhe: ca. 600 mm			
	Allseitig geschlossener Schrankraum mit zwei Schiebetüren, innen ein höhenverstellbarer Zwischenboden.			
		1 St	EP.....	GP
01.10	Schubladenblock			
	Plan-Pos.: 09			
	Hersteller: '.....'			
	Abmessungen geplant:			
	Länge: ca. 400 mm			
	Breite: ca. 700 mm			
	Höhe: ca. 750 mm			
	Abdeckung glatt, nahtlos verschweißt und verschliffen mit dem Ablauftisch Plan-Pos. 05, wandseitig aufgekantet, darunter 3 gleich hohe, übereinanderliegende Rahmenschubladen als Vollauszüge mit Griffleiste.			
	Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
	Ausgestattet mit CNS - GN-Behältern: 1 x 1/1 GN und 6 x 1/3 GN, jeweils 150 mm tief. Zwischen den 1/3-GN-Behältern Querstege.			
		1 St	EP.....	GP
01.11	Flügeltürenschränk			
	Plan-Pos.: 10			
	Hersteller: '.....'			
	Abmessungen geplant:			
	Länge: ca. 700 mm			
	Breite: ca. 700 mm			
	Höhe: ca. 750 mm			
	Die Abdeckung glatt, wandseitig und zum			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	nebenstehenden Hochschrank Plan-Pos. 11 aufgekantet, der Unterbau dreiseitig geschlossen, mit Bodenbord, höhenverstellbarem Zwischenbord und zwei Flügeltüren. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
01.12	Geschirrschrank Plan-Pos.: 11 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1000 mm Breite: ca. 700 mm Höhe: ca. 1850 mm Schrankraum doppelwandig und dreiseitig geschlossen, mit zwei Flügeltüren, innen mit Bodenbord und fünf höhenverstellbaren Fachböden. Komplett aus CNS. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
01.13	Sockelrahmen Für Plan-Pos.: 05 bis 11 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1800 / 3000 mm Breite: ca. 725 / 625 mm Höhe: ca. 150 mm Fugenlos verschweißte Konstruktion aus 2 mm-Blech, oben und unten 40 mm umgekantet und auf Silikonbett sitzend, stabile Konstruktion, mit Quer-Versteifungen versehen. In L-Form. Längsseitig eine ausgelaserte Revisionsöffnung 200 x 80 mm, dicht verschraubt.			
		1 St	EP.....	GP
	-----Ausgabe-----			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.14	Schubladenblock Plan-Pos.: 42 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 400 mm Breite: ca. 700 mm Höhe: ca. 750 mm Abdeckung glatt, nahtlos verbunden und verschweißt mit der Abdeckung von Plan-Pos. 43, wandseitig aufgekantet, darunter 4 gleich hohe, übereinanderliegende Rahmenschubladen als Vollauszüge mit Griffleiste, rechte Seite Sichtseite. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen. Ausgestattet mit CNS - GN-Behältern: 1 x 1/1 GN und 9 x 1/3 GN, jeweils 100 mm tief. Zwischen den 1/3-GN-Behältern Querstege.	1 St	EP.....	GP
01.15	Schiebetürenschränk Plan-Pos.: 43 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1200 mm Breite: ca. 700 mm Höhe: ca. 750 mm Die Abdeckung glatt, wandseitig und zum nebenliegenden Kühlschrank Plan-Pos. 12 aufgekantet, der Unterbau dreiseitig geschlossen, zwei Schiebetüren, innen ein höhenverstellbarer Zwischenboden. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.	1 St	EP.....	GP
01.16	Sockelrahmen Für Plan-Pos.: 42, 43 und 12 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Länge: ca. 2400 mm			
	Breite: ca. 625 / 725 mm			
	Höhe: ca. 150 mm			
	Fugenlos verschweißte Konstruktion aus 2 mm-Blech, oben und unten 40 mm umgekantet und auf Silikonbett sitzend, stabile Konstruktion, mit Quer-Versteifungen versehen. Tiefer im Bereich des Kühlschranks für eine kippsichere Aufstellung.			
	Längsseitig eine ausgelasserte Revisionsöffnung 200 x 80 mm, dicht verschraubt.			
		1 St	EP.....	GP
01.17	Wandhängeschrank			
	Plan-Pos.: 44			
	Hersteller: '.....'			
	Abmessungen geplant:			
	Länge: ca. 1600 mm			
	Breite: ca. 400 mm			
	Höhe: ca. 600 mm			
	Allseitig geschlossener Schrankraum mit zwei Schiebetüren, innen ein höhenverstellbarer Zwischenboden.			
		1 St	EP.....	GP
01.18	Umluftkühlschrank			
	Plan-Pos.: 12			
	Hersteller: '.....'			
	Type: '.....'			
	Abmessungen:	geplant:	angeboten:	
	Länge: ca. 720 mm		'.....'	
	Breite: ca. 840 mm		'.....'	
	Höhe: ca. 2050 mm		'.....'	
	Energieeffizienzklasse: C		'.....'	
	Bruttinhalt: 600 Liter			
	Temperaturbereich: -2°C bis +10°C			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Steckerfertiger Gewerbekühlschrank, innen und außen aus Chromnickelstahl, mit 5 CNS-Rosten in der Größe 2/1 GN. Umluftkühlung, Abtauung und Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch, Isolierstärke 90 mm Polyurethan-Hartschaum. Die Türe selbstschließend mit eingeprägter Griffleiste, Türanschlag links, leicht wechselbar, abschließbar. Nach links und oben mit Wandanschlussblenden. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen. Anschlusswert angeboten: '.....' kW / 230 V	1 St	EP.....	GP
01.19	Schiebetürenschränk Plan-Pos.: 13 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1200 mm Breite: ca. 700 mm Höhe: ca. 750 mm Die Abdeckung glatt, wandseitige Aufkantung. Der Unterbau dreiseitig geschlossen, zwei Schiebetüren, innen ein höhenverstellbarer Zwischenboden. Linke Seite Sichtseite. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.	1 St	EP.....	GP
01.20	Schubladenblock Plan-Pos.: 15 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 400 mm Breite: ca. 700 mm Höhe: ca. 750 mm Abdeckung glatt, wandseitig aufgekantet, darunter 3-seitig geschlossen, 4 gleich hohe, übereinanderliegende Rahmenschubladen als			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Vollauszüge mit Griffleiste. Rechte Seite Sichtseite. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen. Ausgestattet mit CNS - GN-Behältern: 1 x 1/1 GN und 9 x 1/3 GN, jeweils 100 mm tief. Zwischen den 1/3-GN-Behältern Querstege.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
01.21	Sockelrahmen Für Plan-Pos.: 13 und 15 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1700 mm Breite: ca. 625 mm Höhe: ca. 150 mm Fugenlos verschweißte Konstruktion aus 2 mm-Blech, oben und unten 40 mm umgekanet und auf Silikonbett sitzend, stabile Konstruktion, mit Quer-Versteifungen versehen. In gerader Form. Längsseitig eine ausgelaserte Revisionsöffnung 200 x 80 mm, dicht verschraubt.			
		1 St	EP.....	GP
	-----Vorbereitung-----			
01.22	Verweis auf Position: 01.23 (Seite 27) Handwasch-Ausgussbecken Plan-Pos.: 17 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 500 mm Breite: ca. 700 mm Höhe: ca. 750 mm Sockelausführung mit glatter Abdeckung, wandseitig aufgekantet. Die obere Abdeckung des HWB nahtlos verschweißt und verschliffen mit der Abdeckung der LV-Pos. 01.23 Eingeschweißtes Ausgussbecken 400 x 500 x 200 mm mit Klapprost, links angeschlagen.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Darüber ein Handwaschbecken 340 x 240 x 150 mm. Komplett ausgestattet mit Ablaufventil und einer 1/2" Mischbatterie, zur Benützung für das obere Handwaschbecken und das untere Ausgussbecken geeignet. Die Mischbatterie für Warm- und Kaltwasser mit manuellem Ventil und langer Einhebelarmatur für das Schließen mit dem Unterarm, ohne Berührung mit den Händen, ausgeführt. Komplett wasserdichte Verfürgung nach links zur Seitenwand der Plan-Pos. 18. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.	1 St	EP.....	GP
01.23	Schubladenblock Plan-Pos.: 18 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 400 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 750 mm Abdeckung glatt, wandseitig aufgekantet, darunter 3 gleich hohe, übereinanderliegende Rahmenschubladen als Vollauszüge mit Griffleiste. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen. Ausgestattet mit CNS-GN-Behältern 1 x 1/1 GN 150 mm tief und 6 x 1/3 GN 150 mm tief. Zwischen den 1/3-GN-Behältern Querstege.	1 St	EP.....	GP
01.24	Doppelspülbecken Plan-Pos.: 19 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1100 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 750 mm Die Abdeckung glatt, wandseitig aufgekantet, im Bereich des Beckens mit Wulstrand. In die Abdeckung			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	eingeschweißt zwei Spülbecken mit den Abmessungen 600 x 500 x 250 mm und 400 x 500 x 250 mm, jeweils mit Ablaufventil und 2"-Standrohr, mittig eine 3/4"-Mischbatterie. Der Unterbau dreiseitig geschlossen, mit minimalem Rückwandausschnitt für die Installationen, einem Bodenbord, einer Beckenblende, der Siphon mit einem CNS-Bügel geschützt, zwei Flügeltüren. In die rechte Drehtüre eine eingelasserte Öffnung mit Deckel zum Abwurf des Papierhandtuchs, dahinter ein herausnehmbarer Behälter in CNS mit Befestigung an der Türe. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			Übertrag:
		1 St	EP.....	GP
01.25	Schneidebretteinschub Plan-Pos.: 20 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 200 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 750 mm Die Abdeckung glatt, wandseitig aufgekantet, der Unterbau dreiseitig geschlossen, mit zwei senkrecht von oben angebrachten CNS-Bügeln aus 10 mm - Rundmaterial als Stütze für eine senkrechte Lagerung von Schneidbrettern. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
	-----Produktion-----			
	Verweis auf Position: 01.27 (Seite 29)			
01.26	Einbau Elektrokochfeld Plan-Pos.: 21 Hersteller: '.....' Type: '.....' Abmessungen: geplant: angeboten:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Länge: ca. 350 mm	'.....'		
	Breite: ca. 650 mm	'.....'		
	Höhe: ca. 6 mm	'.....'		
	Elektrokochfeld mit Ceran-Platte, 2 runde Kochzonen 270 mm mit zuschaltbarer Topferkennung, je 4,0 kW Leistung, Bedienung über zwei stufenlose Leistungsregler mit Restwärmeanzeige und Hauptschalter mit Betriebsanzeige.			
	Nahtlos eingebaut in LV-Pos. 01.27 ohne CNS-Rand, mit Pactan-Fuge.			
	Gesamtanschlusswert geplant:	8,0 kW / 400 V		
	Anschlusswert angeboten:	'.....' kW / 400 V		
		1 St	EP.....	GP
01.27	Unterbau/Arbeitstisch für Kochfeld			
	Plan-Pos.: 22			
	Hersteller: '.....'			
	Abmessungen geplant:			
	Länge: ca. 500 mm			
	Breite: ca. 800 mm			
	Höhe: ca. 750 mm			
	Abdeckung glatt, mit wandseitiger Aufkantung und Aussparungen für das Kochfeld Plan-Pos. 21, mit darunterliegendem, völlig geschlossenem Berührungsschutz.			
	Im Unterbau Blende für den Einbau der Regelorgane des Kochfeldes, darunter geschlossenes Schrankfach mit Bodenbord und Flügeltür, Türanschlag links.			
	Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
01.28	Verweis auf Position: 01.31 (Seite 32)			
	Heißluftdämpfer 10x GN 1/1			
	Plan-Pos.: 23			
	Hersteller: '.....'			
	Type: '.....'			
	geplant:	angeboten:		
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Abmessungen: Länge: ca. 850 mm '.....' Breite: ca. 775 mm '.....' Höhe: ca. 1014 mm '.....' Kapazität: 10 x GN 1/1 Temperaturbereich: 30 - 300°C Vernetzbarer Heißluftdämpfer nach DIN 18866 zum automatischen Garen. Das Gerät ist zum unbeaufsichtigten Betrieb zugelassen. Geeignet zum direkten Einschieben von GN 1/2 Behältern. Das Gerät besteht innen und außen aus Edelstahl, hat einen nahtlosen Innenraum mit gerundeten Ecken, ist gegen Wärmeabstrahlung isoliert, hat eine hinterlüftete 3-Scheiben-Garraumtür, der Türgriff ist einhändig bedienbar, der Garraum ist mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet, Spritz- und Strahlwassergeschützt IPX5. Ausgestattet mit Sicherheitstemperaturbegrenzer, Lüfterradbremse, Fettabscheidesystem ohne Filter, integriertem Siphon, zwei Lüfterräder mit 5 Geschwindigkeiten, Frischdampfgenerator, Handbrause mit Rückhohlautomatik, 10 Zoll TFT-Farbdisplay mit kapazitivem Touchscreen, HACCP-Datenspeicher, USB-Schnittstelle und WLAN-Schnittstelle. Steuerung mehrerer Geräte, Verwaltung von Garprogrammen und Produktionsmanagement, sowie Gerätemanagement ist über eine cloudbasierte Lösung möglich. Das Gerät ist ausgestattet mit den Betriebsarten: Dämpfen, Heißluft sowie Kombidampf mit freier Regelung der Feuchtigkeit, Regenerieren, Niedertemperaturgaren, Delta-T-Garen, Pasteurisieren, sowie einer Beschwadungsfunktion. Parameter können während des laufenden Programmes geändert werden. Das Gerät ist frei programmierbar mit mindestens 1.000 Garprogrammen. Akustische Aufforderung und visuelle Anzeige bei notwendigen Anwendereingriffen. Eine automatische Startzeitvorwahl mit Datum und Zeit ist einstellbar. Das Gerät ist mit einem vollautomatischen, wasserdruckunabhängigen Reinigungssystem mit mehreren Reinigungsstufen ausgestattet. Ein automatisches Reinigen über Nacht ist möglich. Kippsichere Aufstellung auf abgesenktem Unterbau Plan-Pos. 24 und 26. Angeschlossen an Wasserenthärtung LV-Pos. 01.31. Ausgestattet mit einem Kondensationsunterbrecher.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Gesamtanschlusswert geplant:	19,0 kW / 400 V		
	Anschlusswert angeboten:	'.....' kW / 400 V		
		1 St	EP.....	GP
01.29	Einschübe für GN-Behälter, Arbeitsplatte abgesenkt Plan-Pos.: 24 + 25 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 800 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 550 mm Abdeckung gegenüber der Nachbarabdeckung um ca. 250 mm abgesenkt, sodass der oberste Einschub des Heißluftdämpfers bei maximal 1,60 m liegt, glatt, wandseitig aufgekantet bis zur Höhe der danebenliegenden Abdeckungen Plan-Pos. 22, der Unterbau dreiseitig geschlossen, mit Bodenbord und zwei Abteilen mit mindestens je 4 Paar Auflagesicken für 1/1 GN-Behälter. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
01.30	Verweis auf Position: 01.31 (Seite 32) Installationsfach für Heißluftdämpfer, Arbeitsplatte abgesenkt Plan-Pos.: 26 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 350 mm Breite: ca. 800 mm Höhe: ca. 550 mm Die Abdeckung glatt, wandseitig aufgekantet, der Unterbau dreiseitig geschlossen, mit Bodenbord, und			
		Übertrag:		

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Flügeltür, Türanschlag links. Das Fach geeignet zur Installation des Heißluftdämpfers, mit entsprechenden Durchführungen versehen. Geeignet zur Unterbringung der Wasserenthärtung LV-Pos. 01.31. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
01.31	Wasserenthärtung Plan-Pos.: 27 Hersteller: '.....' Type: '.....' Abmessungen: geplant: angeboten: Höhe: ca. 550 mm '.....' Durchmesser: ca. 288 mm '.....' Enthärtungsanlage auf Ionenaustauschbasis mit elektronischer Anzeigeeinheit für automatische Restkapazitätsanzeige und optische Anzeige bei Filtererschöpfung, vertikaler und horizontaler Einbau möglich, volumenstromunabhängiger Verschnittwasseranteil sichert speziell bei geringen Wasserdurchsatzraten (bei kleinvolumigem Bedarf) eine gleichbleibende Wasserqualität, auf Steamerbetrieb abgestimmte Verschniteinstellung. Technische Daten: • ca. 10.800 l bei 10° dH Kapazität Nachstehender Preis versteht sich als Komplettpreis inklusive notwendiger Anschlussschläuche, betriebsfertiger Montage und Einstellung der erforderlichen Verschnittmenge.			
		1 St	EP.....	GP
01.32	Sockelrahmen Für Plan-Pos.: 17 bis 26 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 4050 mm			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Breite: ca. 725 / 625 mm			
	Höhe: ca. 150 mm			
	Fugenlos verschweißte Konstruktion aus 2 mm-Blech, oben und unten 40 mm umgekantet und auf Silikonbett sitzend, stabile Konstruktion, mit Quer-Versteifungen versehen. Im Bereich des Ausgussbeckens Plan-Pos. 17 um ca. 100 mm in der Tiefe zurückversetzt.			
	Längsseitig eine ausgelaserte Revisionsöffnung 200 x 80 mm, dicht verschraubt.			
		1 St	EP.....	GP
	-----Ausgabe-----			
01.33	Umluftkühlschrank			
	Plan-Pos.: 28			
	Hersteller: '.....'			
	Type: '.....'			
	Abmessungen:	geplant:	angeboten:	
	Länge:	ca. 720 mm	'.....'	
	Breite:	ca. 840 mm	'.....'	
	Höhe:	ca. 2050 mm	'.....'	
	Energieeffizienzklasse:	C	'.....'	
	Bruttoinhalt: 600 Liter			
	Temperaturbereich: -2°C bis +10°C			
	Steckerfertiger Gewerbekühlschrank, innen und außen aus Chromnickelstahl, mit 5 CNS-Rosten in der Größe 2/1 GN. Umluftkühlung, Abtauung und Tauwasser- verdunstung erfolgen automatisch, Isolierstärke 90 mm Polyurethan-Hartschaum.			
	Die Türe selbstschließend mit eingeprägter Griffleiste, Türanschlag links, leicht wechselbar, abschließbar. Nach links und oben mit Wandanschlussblenden.			
	Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
	Anschlusswert angeboten:	'.....' kW / 230 V		
		1 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.34	Verweis auf Position: 01.35 Unterbau Kühlvitrine Plan-Pos.: 29 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1300 mm Breite: ca. 850 mm Höhe: ca. 750 mm Die Abdeckung glatt, nahtlos verschweißt und verschliffen mit dem gleich hohem Ausgabebrett Plan-Pos. 31, wandseitig und zum Kühlschrank Plan-Pos. 28 aufgekantet, gastseitig ca. 50 mm abgekantet, fugenlos verschweißt und verschliffen mit der Abdeckung der Anfahrwand Plan-Pos. 33. Eingebaut in die Abdeckung eine Kühlvitrine LV-Pos. 01.35. Im Unterbau das Installationsfach für die Kühlvitrine. Küchenseitig mit einem großen, abnehmbaren Lüftungsgitter versehen. Einbau der notwendigen Schaltelemente und Anzeigen in die bedienseitige Blende, die Schalter beschriftet. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.	1 St	EP.....	GP
01.35	Einbau-Kühlvitrine Plan-Pos.: 30 Hersteller: '.....' Type: '.....' Abmessungen: geplant: angeboten: Länge: ca. 1125 mm '.....' Breite: ca. 695 mm '.....' Höhe: ca. 700 mm '.....' Nutz- und Ausstellfläche: 1,25 m². Temperaturbereich: +5°C bis +12°C bei 25°C UT Steckerfertige Einbaukühlvitrine mit Umluftkühlung, innen und außen aus Chromnickelstahl, 3-seitig eckig verglast, bedienseitig mit zwei Isolierglas-Schiebetüren, kundenseitig mit Isolierglas geschlossen, unterhalb angeordnetes, zwangsbelüftetes Kälteaggregat.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Ausgestattet mit zwei höhenverstellbaren Zwischenetagen aus gehärtetem Glas, LED-Innenbeleuchtung, elektronischer Steuerung, Digitalanzeige, Abtauregelung, Temperaturregelung, regelbare Lüfterdrehzahl, automatischer Abtauung und Tauwasserverdunstung. Eingebaut in Plan-Pos. 29. Anschlusswert angeboten: '.....' kW / 230 V			
		1 St	EP.....	GP
01.36	Ausgabebrett Plan-Pos.: 31 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 4000 mm Breite: ca. 300 / 275 mm Höhe: ca. 50 / 100 mm Ausgabebrett glatt, nahtlos verschweißt und verschliffen mit der Arbeitsplatte der Plan-Pos. 29 bis 45. Wandseitig mit Aufkantung. Stabile Unterbaukonstruktion zwischen Unterkante Ausgabebrett und bauseitiger Brüstung, ca. 50 mm hoch und 275 mm breit. Jeweils links und rechts mit einer Aussparung für das Faltladen-Schließsystem.			
		1 St	EP.....	GP
01.37	Anfahrwand Plan-Pos.: 32 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 2950 mm Breite: ca. 100 (850) mm Höhe: ca. 750 mm Anfahrwand bündig zwischen Unterbau Plan Pos. 29 und Unterbau Plan-Pos. 45, komplett aus CNS gefertigt. Wandseitig aufgekantet. Die Tischplatte läuft mit einer			
	Übertrag:			

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	Breite von ca. 100 mm im hinteren Bereich durch und ist nahtlos verschweißt und verschliffen mit den nebenstehenden Positionen, vorne eine Einfahrnische mit einer Tiefe von ca. 750mm. Passend zu angebotenem Fabrikat des Speiseausgabewagens und des Tellerspenders. Der Unterbau in stabiler Rohrrahmenkonstruktion aus 25/25 CNS-Rohren, verstärkt im Bereich des Hustenschutzes. Im Bereich der Abweiserroller bzw. der Stoßecken der fahrbaren Ausgabewägen Verstärkung in Form eines gekanteten Kastens, ca. 30 mm tief und 150 mm hoch, dient gleichzeitig als Anfahrschutz der Steckdosen. Bedienseitig sind 3 Doppelsteckdosen 230V in die Anfahrwand eingemuldet, gleichmäßig über die gesamte Länge verteilt, fertig verdrahtet. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
01.38	Hustenschutz Plan-Pos.: 33 Hersteller: '.....' Type: '.....' Abmessungen: geplant: angeboten: Länge: ca. 3050 mm '.....' Breite: ca. 400 mm '.....' Höhe: ca. (250) 400 mm '.....' Hustenschutz aus ESG Glasscheiben, befestigt mittels CNS-Klemmhaltern an CNS Stehern mit den Maßen 40/40 mm. Die Steher werden fest mit dem Unterbau Plan-Pos. 29 bis 45 verschweißt. Das senkrechte Glas nicht bis zur Tischplatte reichend, sondern nur ca. 250 mm hoch, sodass gastseitig über die gesamte Länge eine Durchreiche zwischen Arbeitsplatte und Glasscheibe mit einer Höhe von ca. 150 mm für die Tellerausgabe entsteht. Der Hustenschutz entspricht der DIN 18865-4.			
		1 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.39	Speisenausgabewagen Plan-Pos.: 34 + 36 Hersteller: '.....' Type: '.....' Abmessungen: geplant: angeboten: Länge: ca. 900 mm '.....' Breite: ca. 750 mm '.....' Höhe: ca. 933 mm '.....' Kapazität: 2 x GN 1/1 Speiseausgabewagen komplett aus CNS 18/10, mit mikrolierter Oberfläche und zwei fugenlos eingeschweißten, tiefgezogenen Warmhaltebecken, nass und trocken, getrennt voneinander, beheizbar. Die Becken sind jeweils mit einer Füllstandsanzeige bei 4,0 Litern und einem Ablasshahn an der Unterseite ausgestattet, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Öffnen. An der Längsseite ein CNS-Schiebegriff mit seitlichen Stoßschutzelementen und ein Bedienfeld mit Schalter, Kontrolleuchte, Sprialkabelanschluss, Blindsteckerbuchse und Temperaturregler, mit stufenloser Temperatureinstellung von +30°C bis +95°C, je Becken. Das Untergestell aus vier stabilen Vierkantrohren, dazwischen eingeschweißt ein abgekantetes Ablagebord. Fahrbar mittels rostfreien Kunststoffrollen (4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller mit 125 mm ø). Massive Stoßecken aus Kunststoff (Polyamid) an allen vier Ecken. Anschlusswert geplant: 1,4 kW / 230 V Anschlusswert angeboten: '.....' kW / 230 V			
2 St EP..... GP				
01.40	Tellerspender Plan-Pos.: 35 + 37 Hersteller: '.....' Type: '.....' geplant: angeboten:			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag: Abmessungen: Länge: ca. 680 mm '.....' Breite: ca. 520 mm '.....' Höhe: ca. 1030 mm '.....' Kapazität: ca. 80 Teller Geschirrmaß: Ø 180 - 330 mm, eckig 280 - 280 mm Doppelwandig, isolierter Tellerspender mit quadratischer Tellerröhre und vier rilsanbeschichteten Tellerführungsstäben. Spenderkorpus komplett aus CNS. Tellerröhre komplett entnehmbar, Halteklipp für Kunststoffhaube, Zugfedern leicht einstellbar, 4 Kunststoff Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller, CNS- Schiebegriff mit Stoßschutzelementen und Abdeckhaube aus transparentem Kunststoff. Heizelement aus CNS, mit stufenloser Temperatur-einstellung von +30°C bis +110°C. Anschlusswert geplant: 0,9 kW / 230 V Anschlusswert angeboten: '.....' kW / 230 V			
		2 St	EP.....	GP
01.41	Flügeltürschrank mit Schublade Plan-Pos.: 45 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 550 mm Breite: ca. 850 mm Höhe: ca. 750 mm Abdeckung glatt, nahtlos verschweißt und verschliffen mit den nebenstehenden Positionen, wandseitig aufgekantet. Der Unterbau dreiseitig geschlossen, mit Bodenbord, höhenverstellbarem Zwischenbord und Flügeltür, Türanschlag rechts. Darüber eine Kastenschublade als Vollauszug mit Griffleiste. Vorbereitet zur Aufstellung auf Sockelrahmen.			
		1 St	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.42	Sockelrahmen Für Plan-Pos.: 29 bis 33 + 45 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 5700 mm Breite: ca. 775 / 50 mm Höhe: ca. 150 mm Fugenlos verschweißte Konstruktion aus 2 mm-Blech, oben und unten 40 mm umgekantert und auf Silikonbett sitzend, stabile Konstruktion, mit Quer-Versteifungen versehen. In der Tiefe für die Einfahrnische auf ca. 2095 mm zurückversetzt. Längsseitig eine ausgelasserte Revisionsöffnung 200 x 80 mm, dicht verschraubt.	1 St	EP.....	GP
01.43	Besteckwagen Plan-Pos.: 38 Hersteller: '.....' Type: '.....' Abmessungen: geplant: angeboten: Länge: ca. 900 mm '.....' Breite: ca. 600 mm '.....' Höhe: ca. 1060 mm '.....' Kapazität: 500 Besteckteile; 70 Tablett Rohrrahmenkonstruktion mit Anfahrerschutz aus Kunststoff. Fahrbar mit korrosionsbeständigen und wartungsfreien Kunststoffrollen gemäß DIN 18867-8. Ausgestattet mit 5 Besteckbehältern in der Größe GN 1/4-150 aus CNS mit transparenter, halbseitig klappbarer Plexiglasabdeckung und 1 CNS-Serviettenspender für Größe 125 x 90 mm. Kapazität für ca. 500 Besteckteile. In die Rohrrahmenkonstruktion eingeschweißt, ein Bodenbord für die Tablettaufnahme, hinten aufgekantert.	1 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
-----Lager-----				
01.44	Standregal Plan-Pos.:39 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 900 / 1000 mm Breite: ca. 500 mm Höhe: ca. 1800 mm Maximale Feldlast: ca. 1200 kg Maximale Fachlast: ca. 150 kg Regal aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 5 geschlossenen Auflageböden, 4 Regalständer aus 25 x 25 mm Vierkantrohr, Werkstoff 1.4301, mit Aufgelaschen im Abstand von ca. 100 mm und Kreuzstrebe zur Stabilisierung. Geschlossene Auflagen aus 1,5 mm starkem CNS-Blech, allseits ca. 40 mm umgekanet. Regale sind kipsicher an der Wand zu fixieren.			
		1,9 m	EP.....	GP
01.45	Standregal Plan-Pos.: 41 Hersteller: '.....' Abmessungen geplant: Länge: ca. 1200 mm Breite: ca. 600 mm Höhe: ca. 1800 mm Maximale Feldlast: ca. 1200 kg Maximale Fachlast: ca. 150 kg Regal aus Chromnickelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 5 geschlossenen Auflageböden, 4 Regalständer aus 25 x 25 mm Vierkantrohr, Werkstoff 1.4301, mit Aufgelaschen im Abstand von ca. 100 mm und Kreuzstrebe zur Stabilisierung.			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
01	Titel	Kücheneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
	Geschlossene Auflagen aus 1,5 mm starkem CNS-Blech, allseits ca. 40 mm umgekanet. Regale sind kippsicher an der Wand zu fixieren.			
		1,2 m	EP.....	GP
Summe Titel 01		Kücheneinrichtung, Netto:		
02	Titel	Gastronormbehälter		
02.46	Gastronormbehälter GN 1/1 150mm Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/1, 150 mm tief			
		6 St	EP.....	GP
02.47	Gastronormbehälter GN 1/1 150mm gelocht Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/1, 150 mm tief, gelocht			
		6 St	EP.....	GP
02.48	Gastronormbehälter GN 1/1 100mm Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/1, 100 mm tief			
		6 St	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
02	Titel	Gastronormbehälter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.49	Gastronormbehälter GN 1/1 65mm Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/1, 65 mm tief	6 St	EP.....	GP
02.50	Gastronormbehälter GN 1/2 65mm Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/2, 65 mm tief	12 St	EP.....	GP
02.51	Gastronormbehälter GN 1/2 65mm gelocht Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/2, 65 mm tief, gelocht	12 St	EP.....	GP
02.52	Gastronormbehälter GN 1/2 150mm gelocht Hersteller: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/2, 150 mm tief, gelocht	6 St	EP.....	GP
02.53	Gastronormbehälter Backblech Hersteller: '.....' Type: '.....' Behälter granitemailliert Größe: GN 1/1, 20 mm tief	10 St	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
02	Titel	Gastronormbehälter		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
02.54	Gastronormbehälter Back-/ Fritierkorbbblech Hersteller: '.....' Type: '.....' Behälter aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/1, 40 mm tief	6 St	EP.....	GP
02.55	Gastronormbehälter Grillrost Hersteller: '.....' Type: '.....' Grillrost aus Chromnickelstahl Größe: GN 1/1	10 St	EP.....	GP
02.56	Gastronormbehälter Deckel 1/1 Hersteller: '.....' Deckel aus Chromnickelstahl für GN 1/1	6 St	EP.....	GP
02.57	Gastronormbehälter Deckel 1/2 Hersteller: '.....' Deckel aus Chromnickelstahl für GN 1/2	6 St	EP.....	GP
Summe Titel 02		Gastronormbehälter, Netto:		
03	Titel Montagepläne und Bestandsunterlagen			

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
03	Titel	Montagepläne und Bestandsunterlagen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
03.58	Montage und Installationspläne Anfertigen und Liefern von Montage- und Installationsplänen, sowie Werkstatt- und Detailzeichnungen. Arbeitssteckdosen sind von der Ausführungsplanung auf den Installationsplan zu übernehmen. Nachfolgende Stückzahl bezogen auf die erforderlichen Plansätze.	4 St	EP.....	GP
03.59	Bestandsunterlagen Für den gesamten Leistungs- und Lieferumfang. Erstellung der Bestandsunterlagen 1-fach, jeweils in stabilen DIN A 4 Ordner eingeordnet und digital zur Verfügung gestellt. Inhalt der Unterlagen: • Bedienungsanleitungen / Prospekte • Wartungsanweisungen • Anlagenbeschreibung für Geräte • Ersatzteillisten • Bestandspläne • Anschlusspläne • Elt-Schaltpläne • Geräteaufstellungs- und Montagepläne • Kundendienst: Adresse und Telefonnummer	2 St	EP.....	GP
Summe Titel 03		Montagepläne und Bestandsunterlagen, Netto:		
04 Titel Übergabe und Inbetriebnahme				
04.60	Verweis auf Position: 03.59 Übergabe, Inbetriebnahme, Einweisung, Bestandsunterlagen Folgende Arbeiten sind vom AN durch entsprechend fachlich qualifiziertes Personal vorzunehmen, wie in den Vorbemerkungen beschrieben: • Übergabe und Inbetriebnahme einer betriebsbereiten Einrichtung • Einweisung des Personals; Zur Einweisung sind für alle entsprechenden Geräte die unter LV-Pos. 03.59 genannten Bestandsunterlagen zu übergeben. Die Bestandsdokumentation ist mindestens 2 Wochen vor dem Abnahmetermin beim zuständigen Planer			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
04	Titel	Übergabe und Inbetriebnahme		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	abzugeben. Die Termine für die Einweisung sind frühzeitig mit der Bauleitung und dem Nutzer abzustimmen.			Übertrag:
		1 psch		GP
Summe Titel 04		Übergabe und Inbetriebnahme, Netto:		
05 Titel Stundenlohnarbeiten				
05.61	Leistungen im Stundenlohn (für unvorhergesehene Arbeiten)			
Stundenlohnarbeit	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf Anordnung durch den Auftraggeber ausgeführt werden und sind täglich von der Bauleitung bestätigen zu lassen.			
	Auf den Stundenzetteln sind einzutragen:			
	• Namen, Vornamen • Berufsgruppe • Datum • Uhrzeit (Montagebeginn, Montageende) • Beschreibung der Arbeiten • Materialverbrauch			
	Verrechnungssätze für Löhne:			
	Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.			
	In ihnen sind enthalten:			
	• Lohn- und Gehaltskosten • Lohn- und Gehaltsnebenkosten • Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge • Gemeinkostenanteile • Gewinn			
	Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen; Sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet. Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet. Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/ Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er dies anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
05	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Arbeitskräfte anzubieten.			Übertrag:
	Verrechnungssatz Obermonteur/-in			
		10 h	EP.....	GP
05.62	Leistungen im Stundenlohn (für unvorhergesehene Arbeiten)			
Stundenlohnarbeit	Wie Position 05.61 (Seite 45) jedoch:			
	Verrechnungssatz A-Monteur/-in			
		10 h	EP.....	GP
05.63	Leistungen im Stundenlohn (für unvorhergesehene Arbeiten)			
Stundenlohnarbeit	Wie Position 05.61 (Seite 45) jedoch:			
	Verrechnungssatz B-Monteur/-in			
		10 h	EP.....	GP
Summe Titel 05		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Traunreut Neubau Grundschule Nord

01	LV	Küchentechnik		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Kücheneinrichtung	15	
02	Titel	Gastronormbehälter	41	
03	Titel	Montagepläne und Bestandsunterlagen	44	
04	Titel	Übergabe und Inbetriebnahme	44	
05	Titel	Stundenlohnarbeiten	45	
Summe LV 01 Küchentechnik				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>