

Flur 3

WC D/B

WC N

Spiegel 80"100cm

1,00

Handhigh spender

Selbst spender

Notruf Zugtaster

Achtung:
Installationswand d=350mm doppelt
beplankt
Ständerwerk d=75mm!

80

Fliesen 30"10
Rechteckiges
(H) Gegenstrich zum Boden

28

48

±0,00

0,12

0,10

±0,00

WC D/B

Flur 3

Notruf
Zugtaster

Fiesen 30°x10
Bezugsachsen
(im Fugenstrich zum Boden)

1,00
28
48
0,10
1,20

OK WC-Sitz

±0,00

Architectural floor plan of a toilet (WC D/B) located in Flur 3. The plan shows a toilet fixture with a bidet and a toilet seat labeled 'OK WC-Sitz'. Dimensions are indicated: a total width of 1,00, a distance of 28 from the left wall to the centerline, and a distance of 48 from the left wall to the right edge of the toilet. A depth of 1,20 is shown. A floor level of ±0,00 is indicated. A callout points to a 'Notruf Zugtaster' (emergency call button) located above the toilet. A note specifies 'Fiesen 30°x10 Bezugsachsen (im Fugenstrich zum Boden)' (30x10 tiles, reference axes in the joint line to the floor). The plan is set against a grid background.

WC D/B
OK FFB = + 0,00

WC Mitarbeiter
OK FFB = + 0,03

Waschraum
OK FFB = + 0,03

Flur 3
OK FFB = + 0,03

Technical Specifications:

- WC D/B:**
 - 2x Stütz-Klappgriff mit Spülabsaugung und WC-Papierhalter
 - ALV Deckeneinbau
 - Gebert Duofix Element für WC, 112cm, seitl. UA-75-Profil freitragend
 - Handtuchspender
 - Beleuchtung Deckeneinbau
- WC Mitarbeiter:**
 - Duschklasse 80*80cm z.B. Kaldewei Superplan Duschkabine mit Eck-einsieg
 - ALV Deckeneinbau
 - Gebert Duofix Element für WC, 112cm, seitl. UA-75-Profil freitragend
 - Gebert Duofix Element für Urinal, 112cm, seitl. UA-75-Profil freitragend
 - Handtuchstange
 - Beleuchtung Deckeneinbau
- Waschraum:**
 - Gebert Duofix Elemente für Waschschüssel, 112cm, seitl. UA-Profile nach hinten verlascht
 - Gebert Duofix Element für Ausgusswaschbecken, seitl. UA-Profile nach hinten verlascht
 - Handtuchspender
 - Seifenspender
 - Trockner
 - Heizkörper 800*400*61mm
 - Heizkörper 750*400*61mm
 - 4x Trennscheibe ca. 30x60 in OK Wand
 - Innendämmung d=12cm, verputzt

Dimensions and Layout:

- Overall Dimensions:** 2,24⁵ (width), 2,23⁵ (depth).
- Room Dimensions:**
 - WC D/B: 1,50m x 1,50m (movement area).
 - WC Mitarbeiter: 1,50m x 1,50m (movement area).
 - Waschraum: 1,50m x 1,50m (movement area).
- Other Dimensions:** 69⁵, 1,01, 74⁵, 1,02, 59⁵, 16⁵, 30, 25, 1,01, 2,13, 1,56, 10, 55, 88⁵, 2,13, 6,5, 23⁵, 1,50⁵, 10, 2,23⁵, 12, 2,24⁵, 1,00, 30.

Architectural floor plan of a WC and Waschraum (Toilet and Washroom).

WC Mitarbeiter (WC Staff Toilet):

- Shower Area:** Dimensions 80 (width) and 1.15 (depth). Includes a shower head and a shower pan labeled "Fliesen 30*10 Belegungsfl. (im Fugestrich zum Baum Boden)". A shower pan label also indicates "Traverse ca. 30x60".
- Toilet:** Dimensions 1.20 (width) and 0.06 (depth). Labeled "OK WC-Sitz".
- Sink:** Dimensions 0.80 (width) and 0.06 (depth).
- Shower Partition:** Labeled "Dusch-Trennwand".
- Shower Class:** "Duschklasse 80*80cm z.B. Kaldewei Superplan Duschkabine mit Eck-einstieg".
- Floor Tiles:** "Fliesen 30*10 Belegungsfl. (im Fugestrich zum Baum Boden)".
- Dimensions:** 1.15, 1.20, 0.06, 0.80.

Waschraum (Washroom):

- Sink:** Dimensions 0.85 (width) and 0.03 (depth).
- Heating Body:** "Heizkörper 750*400*15mm".
- Traverse:** "4x Traverse ca. 30x60 in OK Wand".
- Dimensions:** 2.27 (width), 0.85 (height), 0.03 (depth).

[illegible]

OK FFB	Fertigflusboden		Stahlbeton		Wandstiltz HLS / E
OK RFB	Rohflusboden		Stahlbeton Bestand		Boden-/ Deckensiltz HLS / E
UZ	Unterzug		Mauerwerk		Wanddurchbruch HLS / E
HK	Heizkörper		Mauerwerk Bestand		Fußbodendurchbruch
BRH	Brüstungshöhe		Stahlbeton-Fertigteile		Deckendurchbruch
GR	Gurtlöcher		Elektro		Lüftung
DV	Dachvorsprung		Sanitär		Wandstiltz senkrecht
PT	Putzläre		Wandstiltz waagrecht		WD
RR	Regenrohr		DD		FD
BE	Boden einlauf		BA		DF
E	Elektro		FT		KS
L	Lüftung		RV		SB
S	Sanitär		UK		UKD
SWS	Wandstiltz senkrecht		VK		VKD
WWS	Wandstiltz waagrecht		DS		RM
WD	Wanddurchbruch		Rauchmelder		
DD	Deckendurchbruch				
FD	Fußbodendurchbruch				
BA	Bodenaussparung				
DF	Dehnfuge				
FT	Fertigteile				
KS	Kanalsohle				
RV	Revisionsöffnung				
SB	Sichtbeton				
UK	Unterkannte				
UKD	Unterkannte Decke				
VK	Vorderkannte				
VKD	Vorderkannte Decke				
DS	Deckensprung				
RM	Rauchmelder				

Alle **haustechnischen, fassadentechnischen** und **statischen Angaben** sind den Plänen der Fachingenieure zu entnehmen

Brüstungshöhen und Türhöhen sind auf OKFB bezogen (Nennmass), sofern nichts anderes vermerkt ist.

Alle Masse sind vom Auftragnehmer vor Ausführung verantwortlich zu **prüfen**. Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung vor Ausführung zu klären

Höhenangabe:

Schnitt

 OK FFB

▼ OK RFB

E				
E				

NR.	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	VON
OBJEKTPLANUNG LPH 1-8			

EFH	478.655	LPH	Werkplanum
PROJEKTNUMMER	20114	DATENNAME	250228_Detalplanung.vw
PLANGRÖSSE	1,0400m / 0,5940m	INDEX	
MASSSTAB	1:20	PLAN	
DATUM DRUCK	17.02.2028		
DATUM GEZ	19.11.2024		
GEZEICHNET	mg	GEPRÜFT	lg

DE_32_05_001