
E
D2
D
C
B
A
N
d
e
c
b
a
S
0
3,46
69
4,15
7,00
22,50
34,06
2,45
11,58
22,48
5,57
21,96
(ausbauraster)
(P/R-fassade)
(tr.lauf oben)
(tr.lauf unten)
(blockstufe)
(blockstufen)
(22 x 0,1305)
3,86
(20 x 19,3cm, lichter abstand 11,3cm)
(trettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 66 x 0,130)
8,58
(brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 172 x 0,130)
22,36
(wandbekleidung achse 14 mit akustiklochung)
(rückwandbeplankung WA kletterstangenanl.)
(nischentüren kletterstangen)
16,77
2,85
1,77
(schaukelring-/basketballanlage)
(dämmung A1)
brandschott
bestand eisenbahnstraße 15
(gebäudeabschlusswand F30/F90 UK-OZ7 OK+8,55)
(Spalten)
(tragpendel oben)
(CLT 200mm UK+3,27 OK+6,870)
(Brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 305 x 0,130)
39,65
(geb.hülle außen nichtbrennbare baustoffe)
stütze bekl. F90
natürl. lüft.
treppenkonstr. F30B
treppenbrüstung 1608
treppenhaus
UK RD +1,35
OK RD OK +1,50
UK RD OK +1,50
OK RD OK +2,95
UK +2,95
VK RD OK +2,95
VK RD UK +2,95
F30
101v
haupttreppe
+3,06
+2,95
102v
technikerschl.
+3,06
+2,95
AHD VK/UK +5,73
RD VK/UK +5,79
RD E1 VK/UK +5,875
RD E1 VK/UK +5,785
114
schacht
F30-abluft
F30B
IK 322(4)/104
(F30 abluft)
(F30 zuluft)
(F30 abluft)
(F30 zuluft)
(F30 abluft)
(F30 zuluft)