anschlussplan
S-731-NSS-2.E1-41
angaben jenseits der linie sind dem anschlussplan entnehmen

trennvorhang

basketball-deckenaufzug
UK aufzug -0,20 / UK ball -4,00
UK parkstellung ≥+7,05

anschlussplan
S-731-NSS-2.E1-41
angaben jenseits der linie sind dem anschlussplan entnehmen

(wandbekleidung achse 01 mit akustiklochung)
22,00
(brettschalung doppelrhombus 55-10-55-10 169 x 0,130S)
(trennvorhang)
21,94
11,00
3,75
7,25
(kletterlaufanlage)
(aubauraster prallwand)
22,00
(hallenlicht)
30,00

107	dusche 1		
grundfläche	28.76 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.75/+5,46 (wc)
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.64
bodenbelag	fliesen		

108	umkleide 2		
grundfläche	15.27 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.72
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.64
bodenbelag	fliesen		

109	umkleide 3		
grundfläche	15.27 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.72
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.64
bodenbelag	fliesen		

110	dusche 2		
grundfläche	28.76 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.75/+5,46 (wc)
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.64
bodenbelag	fliesen		

111	umkleide 4		
grundfläche	15.27 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.72
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.64
bodenbelag	fliesen		

112	putzraum		
grundfläche	15.70 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.72
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.64
bodenbelag	PU-beschichtung		

113v	nebentreppe		
grundfläche	34.03 m²		
OK FFB	+3.06	UK AHD	+5.73
OK RFB	+2.95	UK RD	+6.62
bodenbelag	PU-beschichtung		

114	schacht		
grundfläche	2.46 m²		
OK FFB		UK AHD	-,-
OK RFB		UK RD	+5.79
bodenbelag	PU-beschichtung		

Legende Brandschutz

BA	= brandabschnitt	NRA	= natürlicher rauchabzug	R F90 =	brandwand - von innen nach außen feuerhemmend, und von außen nach innen feuerbeständig
RA	= rauchabschnitt	NWA	= natürlicher wärmeabzug	I. F30 =	R - tragende bauteile
RSH	= rauchschürze	RWA	= rauch- und wärmeabzug		I. - brennbare bauteile
T30-RS	= tür - feuerhemmender, dicht- und selbstschließender abschluss	HFM	= handfeuermelder	F30	= feuerhemmende und raumabschließende wand
		SAA	= sprachalarmierungsanlage	NA	= notausgang, notausstieg
FL	= feuerlöscher	HAA	= hausalarmanlage		

Legende allgemein

EFH	= endgeschoss-fußbodenhöhe	UKRD	= unterkante rohdecke	PSi	= CLT weißtanne premium astfrei
FFB	= fertig-fußbodenhöhe	OKRD	= oberkante rohdecke	WSI	= CLT weißtanne wohnsicht astarm
RFB	= rohfußboden	RD	= rohdecke	ISI	= CLT weißtanne industriequalität
OK	= oberkante	STB	= stahlbeton	ESG	= einscheiben-sicherheitsglas
UK	= unterkante	BFT	= betonfertigteil	MPX	= multiplexplatte
VK	= vorderkante	BRH	= brüstungshöhe	DWD	= diff.offene mitteld. holzfaserplatte
IK	= innenkante	i.L.	= im lichten	UDP	= holzfaser-unterdeckenplatte
UZ	= unterzug	h.Ul.	= bekleidung hinterlüftet	+HPL	= hochdruckgepresste laminatplatte
ÜBZ	= überzug	GKB	= gipskarton-bauplatte	+A	= wandoberfläche anstrich
AHD	= abhangdecke	GKBi	= gipskarton-bauplatte imprägniert	+F	= wandoberfläche fliesen
BE	= bodeneinlauf	CB	= zementbauplatte	+S	= wandoberfläche spiegel
OL	= oberlicht	OSB	= grobspanplatten	ak.bekl.	= akustische bekleidung

Legende Symbole

WD	wanddurchbruch			BD	bodendurchbruch
WS/WA	wandschlitz/-aussparung			BS/BA	bodenschlitz/-aussparung
DD	deckendurchbruch			KB-W/D	kernbohrung wand/decke
DS/DA	deckenschlitz/-aussparung			BFZ	bewehrungsfreie zone

Legende Linien und Füllflächen

achsen		gebäudekante bestand	
verdeckte kanten oberhalb schnittebene		stahlbeton bewehrt, unbewehrt	
verdeckte kanten unterhalb schnittlinie		stahlbeton-fertigteil	
faserdämmung füllung, matten, platten		brettschichtholzdecke (BSH) quer / längs	
synthetische dämmung geschäumt, verbundstoff		brettsperrholzwand (CLT) beplankung weißtanne	
metallständerwand, -vorsatzschale		holzrahmenkonstruktion	
bekleidung vollholz, schichtholz		vollholz latten, bretter, balken	
bekleidung holzwerkstoff bren-, nichtbrennbar		brettschichtholz, KVH tragstruktur	

Alle Maße beziehen sich auf Nennmaße. Alle Höhen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf OK FFB.

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den freigegebenen Plänen des Tragwerksplaners, der Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung sowie den brandschutztechnischen Unterlagen.

Alle Brandschutzanforderungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den vorbeugenden Brandschutz.

Anforderungen an tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind ergänzend aus den Planungsunterlagen der Fachplaner zu entnehmen.

Die Fundamentgeometrien sind grundsätzlich aus den Plänen des Tragwerksplaners zu entnehmen.

EFH 48,60m üNHN = ± 0,00 OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

Index	Gegenstand	Datum	Name
a	kind.wolken, maßengänz. wandbekl. halle	09.11.2026	WA

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Bauherr
Erzbistum Hamburg
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

Auftraggeber
Erzbistum Hamburg Generalvikariat
Referat Bauprojektentwicklung
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

Fachbereich
Gebäudeplanung

Planart und Planinhalt
Grundriss Ebene 1 Teil 2/2
Index a

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

6-731-NSS-2.E1t2-a-F	1:50	1380 x 841	01.09.2026	WA
Plantcodierung / Filename	Maßstab	Format (mm)	Stammdatum	gez.

Bauherr	Projektsteuerer	Architekt	Fachplaner