NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Index	Gegenstand	Datum	Name
a	Brandschutzlegende (siehe Blatteil)	12.12.25	ana
b	Brandschutzlegende (siehe Blatteil)	02.04.2026	ana
c	Brandschutzlegende (siehe Blatteil)	30.04.2026	cca

EFH 48,60m üNHN = ± 0,00 OK FFB Beton: 0 DIN 18533-1: W2.1-E

Ausführungsplan. Kein Montageplan!

Die Installation Ringerder und Potentialausgleichleiter im Beton erfolgt durch AN Rohbau!
Schnittstelle zu AN Elektro ist Außen die Unterflurtrennstelle!

Bauherr:
Landkreis Ludwigslust-Parchim
Dezernat Bauangelegenheiten
Abteilung Gebäudemanagement
Am Bahnhof 4
19288 Ludwigslust

Architekt:
ARCHITEKTUR HARBUSCH
Erstellung Ausführungsplanung Gewerkeaufteilung
Am Bahnhof 4
20099 Hamburg

Fachplaner:
Erstellung Ausführungsplanung Gewerkeaufteilung
Am Bahnhof 4
20099 Hamburg

Fachbereich:
Technische Ausrüstung
Planart und Planinhalt:
Fundamenterder
Grundriss Ebene E0 Teil 2/2
AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Benennung / Filename	Maßstab	Format (min)	Stammdatum	gez.
5--7423A-NSS-2.E0t2-c	1:50	1380kB41	10.1.2025	ana

Bauherr:	Projektnummer:	Architekt:	Fachplaner:

LEGENDE BLITZSCHUTZ / ERDUNGSANLAGE			
GRUNDRISS	BEZEICHNUNG	GRUNDRISS	BEZEICHNUNG
	RINGERDER, V4A, MASCHE ≤10m x ≤10m		ANSCHLUSSFAHNE / VERBINDER EBENE DACH
	FUNDAMENTERDER, MASCHE ≤10m x ≤10m		ANSCHLUSSFAHNE / VERBINDER FUNDAMENTEBENE
	VERZINKTER BANDSTAHL 30x3,5mm, MASCHE ≤10m x ≤10m		ANSCHLUSSFAHNE / VERBINDER DACHABLEITUNG
	DACHABLEITUNG, GLEICHSCHENKEL		POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE
	DACHABLEITUNG, HOCHGEZOGEN		TRENNSTELLENKASTEN (UNTERFLUR)
	HVL/ERDUNG (high voltage neutral)		TRENNSTELLE ANSICHT VON OBEN / VORN
	POTENTIALAUSGLEICHSSCHIENE ISOLIERTE ABLEITUNG		FANGSTANGE
	STEIGERUNGSTE		FALLPUNKTE
	DUCHGANGSPUNKTE		

1. Lieferumfang und Montage nach Herstellerangaben.
2. Alle Maße sind vor Ort zu überprüfen.
3. Leitungsführungen sind prinzipiell.
4. Durchführungen durch Bauteile sind gemäß den Abstimmungen an die Fachbereichsplanung anzufertigen.
5. Alle nicht in den Stahl- und Betonbefestigungen eingebetteten Leitungsteile sind feuerverzinkt.
6. Es sind Mastersteckdosen für Erdungsanschlüsse vorzusehen.
7. Sämtliche Maße und Elemente der Beleuchtungsanlage und sonstiger elektrischer Betriebsmittel und Anschlüsse sind gegenseitig auf der Baustelle zu prüfen und Differenzen mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.
8. Ausführungsplane dürfen nur in Zusammenhang mit den Detailplänen Architekten, den Ausgaben des Tragwerksplaners sowie der Ausführungsplanung der jeweiligen Fachplaner.

Bodenbelag	Räume			
004.1	sportfläche			
	990,00 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	---	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Pu-beschichtung			
005.1	geölter			
	51,33 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	---	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Pu-beschichtung			
005.2	geölter			
	50,74 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	---	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Fliesen			
006	urwel. belichtet			
	9,36 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	+2,40	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Fliesen			
007	wc belicht.			
	7,27 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	+2,40	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Fliesen			
008	putzraum			
	7,44 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	---	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Pu-beschichtung			
009	regie			
	16,28 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	+2,40	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Fliesen			
009.1	wc belicht.			
	3,30 m²			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	+2,40	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

Bodenbelag	Pu-beschichtung			
010	geölter			
	8,83 bis +9,00			
OK FFB	+/- 0,00	UK AHD	---	
OK RFB	-0,30	UK RD	+2,71	

FÜR DIESE ANZAHLUNG BEACHTEN WIR AUCH ALLE RECHTE VOR.