



Legende Linien und Füllflächen			
-----	achsen	-----	geländebekannte bestand
-----	verdeckte kanten oberhalb schrittbene	-----	stabilsten bewehrt, unterbew
-----	verdeckte kanten unterhalb schrittbene	-----	stabilsten fertigkeit
-----	füßendring füllung, matten, platten	-----	brettschichtschicht (BSH) quer / längs
-----	synthetische dämmung geschickt, verbundstoff	-----	betonarmierung (BZ)
-----	metallschrand-, voranstriche	-----	bepflanzung weilschicht
-----	bekleidung holzwerkstoff brems-, richtbleiben	-----	holzarmierungschicht
-----	bekleidung holzwerkstoff brems-, richtbleiben	-----	vorholz latten, bretter, balken
-----	bekleidung holzwerkstoff brems-, richtbleiben	-----	brennschicht, KWH tagen

Alle Maße beziehen sich auf Nennmaße. Alle Höhen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf OK FFb.
Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den freigegebenen Plänen des Tragwerksplaners, der Fachplaner
Technischer Gebäudeausrüstung sowie den brandschutztechnischen Unterlagen.
Alle Brandschutzanforderungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den vorbeugenden Brandschutz.
Anforderungen an tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind
ergänzend aus den Planungsunterlagen der Fachplaner zu entnehmen.
Die Fundamentgeometrien sind grundsätzlich aus den Plänen des Tragwerksplaners zu entnehmen.



Längsschnitt c-c