

Attikaabdeckung VE 070
 Alu-Kantblech d mind. 2mm RAL 9007 matt
 Alu-Klemmhalter / -Stoßverbinder
 Oberseite Rillen mit Lippendichtung
 verdeckte Befestigung 2-seitig ausrichtbar
 Oberseite Aufkantung Abdichtung diff.offen

Abdeckung Wandkrone VE 130
NH 3S-Platte
Fugenband b=100mm, wind-, wasserdicht, diffusionsoffen

Dämmkeil VE 070
EPS 60x60mm
Maße bei Detail Notablaufspeier – nach Aufmaß

Dampfsperre VE 130
Montagestöße Abdichtung diffusionsdicht

Fuge Hinterlüftungsebene VE 130
Insektenschutzprofil 18x30mm
Fassadenbekleidung VE 130
Aussparung bzw. Durchlauf jeder zweiten
vertikalen Lattung Holzbrettschalung
über gesamte Fensterbandlänge

siehe HF1-H2 (VE 080+130)

Fuge Hinterlüftungsebene VE 130
Insektenschutzprofil 18x30mm

siehe PR3-V1 (VE 080+130)

Einbaulage und Maße siehe Übersichtspläne

Planinhalt: Gebäudehülle Pos. HB6.1 – Nordf. Achse D V-Schnitt HB6-V1, -A1, -H1			
Maßstab: 1: 10	Datum: 01.09.2026	gez: BI	Plannummer: 6-731-NSS-6.HB6.1-a-f