



Legende Brandschutz

BA	= brandschicht	NRA	= natürlicher rauchabzug	a: F90b	= brandwand - von innen nach außen
RB	= rauchschicht	NVA	= natürlicher wärmeabzug	f: F90b	= feuerfenster, und von außen nach innen feuerbeständig
RSH	= rauchschürze	RWA	= rauch- und wärmeabzug	8 -	= 8-lagenbauweise
R30-R50	= tür - feuerhemmender, dicht- und selbstschließender abschluss	HFM	= handfeuerlöscher	F30	= feuerhemmende und rauchschuttbereitende wand
FL	= feuerlöscher	SAA	= sprachalarmanlage	NA	= notausgang, notausstieg
		HAA	= haarsalamanlage		

Lege artis	Lege artis	Lege artis	Lege artis
EHD = entgegensch-füllendohrner	UKRD = unterkante röhre	PSI = c1 wertfalle premium achter	
FBF = fertig-füllendohrner	OKRD = oberkante röhre	WSI = c1 wertfalle wohnortszustand	
RFB = röhren-füllendohrner	RD = röhre	ISI = c1 wertfalle innerzustand	
OK = oberkante	STB = stahlblech	ESG = entgegensch-sicherheitsglas	
UK = unterkante	BTF = betondeckungsblech	MSI = mittelpreis	
IZ = innerkante	BRH = betondeckungsblech	DWD = dachwasserdränung	
IK = innerkante	IL = in leinen	UDP = nachkanten-unterputz	
UZ = unterkante	HLJL = hochleistungs keramikfliese	4HR = hochdruckgepresste laminierte	
UZB = überzug	GKB = gipskartens-baugplatte	+F = wasserabweisende folie	
AHD = abhangende	GKBK = gipskartens-baugplatte imprägniert	+F = wasserabweisende folie	
BE = beckenbauplate	DB = deckenbauplate	+S = wasserabweisende seidelung	
DL = oberkante	DSB = drusenbauplate	akBKL = akustische bauplate	

Legende Symbole

		WD	wanddurchbruch			BD	bedrendurchbruch
		WS/WA	wandschlitz/-ausparung			BS/BA	bedenschlitz/-ausparung
		KB-WD	deckendurchbruch			KB-WD	deckenschlitz/-ausparung
		DS/DA	deckenschlitz/-ausparung			BFZ	bewehrungsfreie zone

Legende Linien und Füllflächen

-----	achsen	-----	geänderte/erkannte bestand
	verdeckte kanten oberhalb schrittbreite		stabilsten bewahrt, unbewahrt
	verdeckte kanten unterhalb schrittbreite		stabilsten-fertig
	flaumwandung flügel, matten, platten		breitschichtbeplattung (BSI) quer / längs
	metallische dämmung geschäumt, verbandstift		breitschichtbeplattung (C12)
	metallsäulewand, -voranstahle		beplattung wellenförmig
	beplattung wellig, schrittbreite		hohlraumkonstruktion
	beplattung holzwerkstoff breiter, richtbar		wellig längs, breiter, säulen
			breitschichtbeplattung K10 tragstruktur

Alle Maße beziehen sich auf Nennmaße. Alle Höhen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf OK FB.

Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den freigegebenen Plänen des Tragwerksplaners, der Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung sowie den brandschutztechnischen Unterlagen.

Alle Brandschutzanforderungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den vorbeugenden Brandschutz.

Anforderungen an tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind ergänzend aus den Planungsunterlagen der Fachplaner zu entnehmen.

Die Fundamentgeometrien sind grundsätzlich aus den Plänen des Tragwerksplaners zu entnehmen.

EFH 48,60m üNHN = $\pm 0,00$ OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

Index	Gegenstand	Datum	Name

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

6-731-NSS-7.E0.de-t1	1:50	1380 x 841	22.05.2026	WA
Plancodierung / Filename	Maßstab	Format (mm)	Stammdatum	gez.

Bauherr	Projektstruener	Architekt	Fachplaner
---------	-----------------	-----------	------------