



Legende Brandschutz

BA = brandschutzfrei	NBA = natürlicher rauchabzug	at F30B = brandschutzwand, von innen nach außen rauchhemmend, und von außen nach innen rauchdurchlässig
RA = rauchabstutzend	NWA = natürlicher rauchabwägung	i: F30B = brandschutzwand, von innen nach außen rauchdurchlässig
RSB = rauchschleuse	RWA = rauch- und wärmedämmung	F30 = feuerhemmend und rauchabschließende wand
T10-BS = 10 s feuerhemmender, dicht- und abschließender abschluss	HFM = hauffeuermelder	NA = notausgang, notausgang
FE = feuersicher	SAA = sprachalarmanlage	
	HAA = hauffeueranlage	

Legende allgemein

EFH = erdgeschos-fußbodenhöhe	UKRD = unterkante röhrende	PSI = CT1 weiltante premium astfel
FFB = festig-fußbodenhöhe	OKRD = oberkante röhrende	WSI = CT1 weiltante wehrschuttsystem
RFB = rahlfußboden	RD = röhrende	ISI = CT1 weiltante industriestaat
OK = oberkante	STB = stabilisator	ESD = elektro-sicherheitsglas
UK = unterkante	BFT = beaufschlagung	MPK = multiplexplatte
VK = vorkante	BRH = bruchröhre	DWD = dachwasserentlastung, holzdeckungsplatte
IK = isokante	IL = im lichte	UDP = holzdeckungsplatte
UZ = unterzug	hi.lü. = heizungsluft	+HPL = hochdruckgepresste laminatplatte
AHD = abhangendecke	GKB = gipskarton-bauplatte	+A = wandoberfläche anstrich
BE = bodenbelag	CSB = gipskarton-bauplatte imprägniert	+F = wandoberfläche fliesen
DL = oberkante	CB = zementbetonplatte	+S = wandoberfläche speigel
	OSB = großspanplatte	ak.bekl. = akustische beklebung

Legende Symbole

	WD = wandoberfläche		BD = bodenoberfläche
	WS/WA = wandoberfläche mit ausparung		BS/BA = bodenoberfläche mit ausparung
	DS/DA = wandoberfläche mit absenkung		KB-W/D = kombi-bodenoberfläche
			BFZ = bewehrungszone

Legende Linien und Füllflächen

-----	altbau	-----	gründungsbecken bestand
-----	verbleibende kante oberhalb schüttlinie	-----	stahlbeton bewehrt, unbewehrt
-----	verbleibende kante unterhalb schüttlinie	-----	stahlbeton-fertigteil
-----	baugrubenfüllung, mauer, platten	-----	betonstichschalung (BSH) quer / längs
-----	synthetische dämmung geschäumt, verputzt	-----	betonsperrschicht (SLT)
-----	metallstahlwand-, verputzte	-----	belegungsanweisung
-----	bekleidung holzwerkstoff, schichtholz	-----	holzaufbaukonstruktion
-----	bekleidung holzwerkstoff, bem.-, richterbar	-----	vorholz latten, brett, balken
		-----	betonstichschicht, KWH tragstruktur

Alle Maße beziehen sich auf Nennmaße. Alle Höhen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf OK FFB. Dieser Plan ist nur gültig in Verbindung mit den freigegebenen Plänen des Tragwerksplaners, der Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung sowie den brandschutztechnischen Unterlagen.

Alle Brandschutzanforderungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den vorbeugenden Brandschutz. Anforderungen an tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind ergänzend aus den Planungunterlagen der Fachplaner zu entnehmen.

Die Fundamentgeometrien sind grundsätzlich aus den Plänen des Tragwerksplaners zu entnehmen.

EFH 48,60m üNNH = ± 0,00 OK FFB Ebene 0 DIN 18533-1: W2.1-E

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

Bauherr
Erzbistum Hamburg
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

Auftraggeber
Erzbistum Hamburg Generalvikariat
Referat Bauprogrammierung
Am Mariendom 4
20099 Hamburg

6-731-NSS-7.E1.de-t1 Planordnung / Filename		1:50 Maßstab	1380 x 841 format (mm)	22.05.2026 Stammdatum	WA grt.
Bauherr		Projektleiter	Architekt	Fachplaner	

Schwerin

Gebäudeplanung

Planart und Planinhalt

Deckenspiegel E1 Teil 1/2

AUSCHREIBUNGSANZEIGEN