



Legende Brandschutz			
BA	= brandschutzbau	NRA	= natürlicher rauchabzug
RA	= rauchscheibstich	NWA	= natürlicher wärmeabzug
RSH	= rauchschräge	RWA	= rauch- und wärmeabzug
T30-R5	= tür - feuerhemmender, dicht- und selbstschließender abschluss	HM	= handfeuermelder
		SA	= sprachalarmanlage
		HAA	= haussäueranlage
FL	= feuerlöscher		
		a: F30B	= brandwand - von innen nach außen feuerhemmend, und von außen nach innen feuerhemmend
		i: F30B	= brandwand - von innen nach außen feuerhemmend, und von außen nach innen feuerhemmend
		B	= brennweite bauteile
		F30	= feuerhemmende und rauchabschließende wand
		NA	= notausgang, notausgang

Legende allgemein			
EFH =	entropisch-feldorientiert	UKRD =	unterkante röhrende
FFB =	fertig-feldorientiert	OKR =	oberkante röhrende
RFB =	röhrenförmig	ROD =	röhrend
OK =	oberkante	STB =	stabilisiert
UK =	unterkante	STF =	stufenförmig
IC =	interkante	STK =	stängelartig
UZ =	unterseitig	LL =	in leinen
IS =	in senkrecht	hJJL =	hochkant horizontal
US =	überseitig	GKB =	gipskartenschaufel
AHD =	abhangende	GKB =	gipskartenschaufel imprregiert
BE =	beidseitig	CS =	zementtaafel
IO =	isoliert	OSB =	orietrierungsplatte
		PSI =	GI welle premium aether
		WSI =	GI welle waben industrie
		ISI =	GI welle waben kunststoff
			entropisch-unterseitig
			entropisch
		DHD =	druckdruck
		UDP =	unifolien-unterseitig
		AHLR =	hochdruckpressur laminierte
		+A =	wandbohrerleiste
		+F =	wandbohrerleiste flach
		+S =	wandbohrerleiste seipig
		akBKL =	akustische beklebung

Legende Symbole	
	WD wanddurchbruch
	WS/WSA wandstülz-/auslassung
	DD deckendurchbruch
	DS/DA deckerstülz-/auslassung
	BD bodendurchbruch
	BS/BA bodenstülz-/auslassung
	KB-W/D kernbohrung wand/decke
	BfZ bewehrungsfreie zone

Legende Linien und Füllfähen			
	achse		bestandsdarstellung
	verdeckte kanten oberhalb sichtgrenze		statiblen bewert, unverbitt
	verdeckte kanten unterhalb sichtgrenze		statiblen-fertigteil
	faendigung, füllung, matten, platteln		brettschichtschicht (BSH) quer / längs
	synthetische dämmung geschäumt, verbundstoff		bestandsdarstellung (C3D) beparung, anleitung
	metallblechdämm-, vorstrichschicht		hohlraumstruktur
	beheizung wdhitz-, schichtschicht		verbleib teil, brett, schalen
	beheizung holzwerkstoff-brett-, richtungslos		brettschichtschicht, KHM-struktur

Alle Maße beziehen sich auf Nennmaße. Alle Höhen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf OK FFB. Diese Plan ist nur gültig in Verbindung mit den freigegebenen Plänen des Tragwerksplaners, der Fachplaner Technische Gebäudeausrüstung sowie den brandschutztechnischen Unterlagen.

Alle Brandschutzanforderungen beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den vorbeugenden Brandschutz. Anforderungen an tragende Bauteile, Brandschutzanforderungen sowie die Technische Gebäudeausrüstung sind ergänzend aus den Planungsunterlagen der Fachplaner zu entnehmen.

Die Fundamentgeometrien sind grundsätzlich aus den Plänen des Tragwerksplaners zu entnehmen.

EFH 48,60m üNNH = ± 0,00 OK FFB Ebene 0		DIN 18533-1: W2.1-E	
Index	Gegenstand	Datum	Name

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE SCHWERIN

The architectural drawing shows a ground plan of a building. It features a main rectangular footprint with several smaller rectangular extensions or protrusions along its perimeter. Dimensions are indicated by thin lines with numerical values at various points around the building's outline. A north arrow is located in the upper right corner of the drawing area.