

HF1-H6

Elementierte Glasfassade VE 080
Holz-Alu-P/R-Fassade
Tragkonstruktion aus BSH-Profilen mit farbloser Holzbesch.
verdeckte Verbindungen P/R-Profilen
aussen Alu-Grund-, Klemm- und Deckleistenprofile
sichtbare Metalloberflächen RAL 9005 matt
Anschlüsse nach RAL-Montageleitfaden

Fenstereinsatzelement VE 080
Alu-Holz-Integral-Fenster
Schwerlast-Dreh-Kipp-Beschlag
Blend-/Flügelrahmen NH
mit farbloser Holzbeschichtung
Alu-Deckprofile RAL 9005 matt
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
mit warm-edge-Randverbund

Deckenstirnbekleidung außen VE 080 hilü
Alublech d mind. 3mm RAL 9005 matt
verdeckte Agraften-Befestigung

HF1-H5

Lammellenrost BSH Lärche 8x12cm
Lieferleistung VE 130
Montage VE 080
Rückseite Einhängerverbinder 2-teilig
Dämmpaneel VE 080
Alublech 2mm RAL 9005 matt
druckfeste Dämmung XPS WLS 034
Fugenabdichtung außen VE 080
Kompriband schwarz

Blende VE 080
Alublech d mind. 2mm RAL 9005 matt
von UK Außenschale Blendrahmen unten
bis OK Außenschale Blendrahmen oben

Wandanschluss VE 080
raumseitig Dampfbremse-Dichtband
zw. VK Wand und Blendrahmen
außenseitig mittelharte Holzfaserplatte DWD d= 16mm
Anschlussfugenabdichtung Dichtband
diff.offen, wind- und wasserdicht
Hohlraumdämmung Mineralfaser WLS 035

Wandanschluss Randpfosten innen VE 080
Passleiste 2-teilig, Holzart u. Oberfl. wie Blendrahmen
vertikal als Schattenfuge, horizontal auf OK FFB

Wandanschluss Randpfosten innen VE 080
Dampfsperrband zw. Grundprofil Randpfosten u. IW

Wandanschluss Blendrahmen innen VE 080
Passleiste, Holzart und Oberfläche wie Blendrahmen

Wandanschluss Blendrahmen seitlich VE 080
Multifunktionsdichtband mit Fugendämmung

Wandanschluss Blendrahmen außen VE 080
Dichtband dampfbremsend zw. Blendrahmen und IW

Hohlraumdämmung Wandanschluss VE 080
Mineralfaser WLS 035

Abdichtung Randpfosten außen VE 080
Dichtband diff.offen, wind- und wasserdicht

Randanschluss Fensterband unten seitlich VE 080
AK / HK Fensterbankprofil mit Randbord

Wandanschluss Blendrahmen innen VE 080
Passleiste NH
Holzart und Oberfläche wie Blendrahmen

HF1-H4

Blende VE 080
Alublech d mind. 2mm RAL 9005 matt
von UK Außenschale Blendrahmen unten
bis OK Außenschale Blendrahmen oben

Fensterelementstoß VE 080
Nut- und Feder-Verbindung
raumseitig Dichtband dampfdicht
außenseitig Dichtband diff.offen, wind- und wasserdicht

Stützenanschluss Blendrahmenstoß innen VE 080
Alu-T-Profil auf Stahlstütze
NH-Holz-Passleisten beidseitig
Anschlussfuge Mineralfaser,
raumseitig PU-Verfugung schwarz

Lastabtragung Wandöffnung VE 130
HK Stahlstütze RHP 140x80x8mm S355

HF1-H3

Blende VE 080
Alublech d mind. 2mm RAL 9005 matt
von UK Außenschale Blendrahmen unten
bis OK Außenschale Blendrahmen oben

Wandanschluss Fenster außen VE 080
raumseitig Dampfbremse-Dichtband
zw. VK Wand und Blendrahmen
außenseitig mittelharte Holzfaserplatte DWD d= 16mm
Anschlussfugenabdichtung Dichtband
diff.offen, wind- und wasserdicht
Hohlraumdämmung Mineralfaser WLS 035

Wandanschluss Blendrahmen innen VE 080
Passleiste NH
Holzart und Oberfläche wie Blendrahmen

HF1-H2

Randanschluss Fensterband unten seitlich VE 080
VK Fensterbankprofil

Fensterband VE 080
Alu-Holz-Integral-Fenster 2-flg.
Schwerlast-Dreh-Kipp-Beschlag
Blend-/Flügelrahmen NH
mit farbloser Holzbeschichtung
Alu-Deckprofile RAL 9005 matt
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
mit warm-edge-Randverbund

einbaulage und maße siehe übersichtspläne

NEUBAU SPORTHALLE NIELS-STENSEN-SCHULE	Index	Gegenstand	Datum	Planinhalt:			
				Gebäudehülle Pos. HF1 - Holz-Alu-Fenster E1 H-Schnitte HF-H2 - H6			
				Maßstab:	Datum:	gez:	Plannummer:
				1: 10	20.07.2026	BI / WA	5-731-NSS-6.HF1.2-0