Bodenspiegel Erdgeschoss

Weitergehende Detailierungen sind der Fach- und Montageplanung zu entnehmen.

Alle Maße sind am Bau zu überprüfen. Bei Unstimmigkeiten sind Bauleitung und Architekt umgehend zu informieren.

Alle Stahlbauteile sind zu lasen:
Fertigste Faze + 5mm (Diagonale), Orientierungswert Faze + 10mm (Diagonale), im Bereich von Abdichtungen Faze + 30mm (Diagonale)

Türmaßen und Brüstungshöhen bezieben sich auf OKF.

Verwendeten Materialien, die die Gestaltung beeinflussen, sind mit dem Auftraggeber, der Projektsteuerung und dem Architekten abzustimmen.

Legende und allgemeine Informationen

Durchgangslichte aller Innentüren: 2 DSn
BRH:0,90 = Brüstungshöhe 0,90m ü. OKFFB, OK Fensterbank 0,70m ü. OKFFB

- Stahlbeton
- Brettschichtsperrholzwand
- Lüftungsanlage
- Brettschichtsperrholz
- Brandschutztüren RS30
- Brandschutztüren RS90
- primärer Fluchtweg
- sekundäre Fluchtweg

Hinweise

Planprobleb Plangrafik

OKF OKRF Oberkante Fertig Oberkante Roh
OKF Oberkante Fertig
OKB Oberkante Roh
OKG Oberkante Gelände

- Stahlbeton n.A. Stalle
- WU-Beton n.A. Stalle
- Fertigteil n.A. Stalle
- Stahl n.A. Stalle
- Mauerwerk
- Nach Installation (mit Materialeinschaffung)
- Dämmung hart
- Dämmung weich
- Bestand n. Aufmaß (mit Materialeinschaffung)
- Magnesiteinr Estrich
- Estrich
- Kies

Raumbezeichnung					
Fläche	m²	Wandqualität	Wandhöhe	Raumnummer	
LH	m	Bodenqualität	Fußleisten	Türnummer	
LW2D	m, b, H=50m	Deckenqualität	Höhlkehle	Anforderung	Material
LW1D	m, b, H=50m	Lichtfeld	m	Detailnummer	
				Inhalt	

Klärungsweiße

Änderungsweiße

Abkürzungen

AB	Außenbauteile	IK	Innenkante	RDA	Rauchschutz-Druck-Anl.	F	Feuerlöscher
AHD	Abhangdecke	LL	lin.Leuchten	RWA	Rauchwärmeabzug	SS	Feuerlöschmeld.
BA	Brandabs.	LS	Lichtsignalanlage	RWD	Regenwasserdr.	BK	Brandklappe
BG	Bodenablaufrinnen	NA	Notausgang	SK	Sinkkarte	DB	Dichtstoffbeisatz
BS	Bodenschüttung	OK	Oberkante	UZ	Uhrzeitzug	RS	Rauchschütze
BSD	Brandschutztür	PA	Putzanschluß	UK	Unterkante	RSA	Rauchschutzanl.
BMZ	Brandmeldezentrale	RA	Raumhöhe	UWA	Uhr Nebenuhr	SHT	Sandhydrant
BTB	Blacktelleh	RB	Rohrboden	VK	Vorderkante	TS	Trockene Steigleitung
BTS	Brandschutzsteg	RD	Rohrdurchdringung	WK	Wandkonstruktion		
BW	Brandwand	RG	Rinnenkante	WS	Wandsockel		
Fertig	Fertig	RDV	Rohrdehnungsvorg.	ZL	Zulaft		
FV	Fensterverblende	PR	Paneelverkleidung	DS	Deckenstützbrücke		

Planchronik

Index	Bemerkung	Datum	Name
C	neue Sockelschraffuren in 0.03 Gardenobe	23.04.2026	JK
B	Änderung Bodenbelag in 0.14, 0.16, 0.18, 0.28	13.04.2026	JK
	Ergänzung Bodenaufbaute in Spüle (0.32) und WC barrierefrei (0.33)		
Anlegung		07.04.2026	JK

Projekt

OGS Wanderup

±0,00 = +27,30 üNHN

Bauherr

Gemeinde Wanderup c/o Amt Eggebek

Hauptstraße 2
D-24852 Eggebek

Tel. +49 (0)4609 992 227

Freigabe

Datum, Unterschrift

Tragwerksplaner

Ingenieurbüro Thiesen und Bremser

Ottostraße-Dix 8
D-25813 Husum

Tel. +49 (0)4841 96620/4

Freigabe

Datum, Unterschrift

Brandschutzplaner

ASSMANN SCHMIDT INGENIEURE

Sandstraße 18
D-23552 Lübeck

Tel. +49 (0)451 70750322

Freigabe

Datum, Unterschrift

Generalplaner/ Architekt

JÖRRES SCHMIDT ARCHITEKTEN BDA

Speicherlagerstr 8
D-25746 Heide

Tel. +49 (0)481 1250930
Fax. +49 (0)481 7980790

Freigabe

Datum, Unterschrift

Planbezeichnung						Datum
Bodenspiegel Erdgeschoss						23.04.2026
Leistungsphase					Maßstab	Format
Ausführungsplanung					1:50	841x1800
Projekt-Nr	Ersteller	Lfnr	Planart	Ebene	Index	Index
2515	JSA	05	BS	01	BS-OG	C

Verfasser: Jörres Schmidt Architekten BDA, Speicherlagerstraße 8, 25746 Heide. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung, sowie Verwertung und Mitteilung seines Inhaltes dürfen nicht ohne ausdrücklich vorgesehenen Zustimmung des Urheberrechtsinhabers weitergegeben werden.