



LEGENDE WÄNDE

- Brandwand F30
- Brandwand F60
- Brandwand F90
- Vorwand

LEGENDE DURCHBRÜCHE

- DD = Deckendurchbruch
- BD = Bodendurchbruch
- WD = Wanddurchbruch
- WS = Wandschlitz
- KB = Kernbohrung
- RH = Rohrbohrung
- GS = Gießer
- H = Heizung
- L = Lüftung
- S = Sanitär
- K = Kälte
- E = Elektro

Kennzeichnung der Lage der Durchbrüche

- OK = Oberkante Durchbruch
- UK = Unterkante Durchbruch
- RH = Rohrbohrung
- DOFFB = Oberkante Rohrluftröhren
- DOFFB = Oberkante Fußgängerboden
- UKD = Unterkante Decke
- UKDB = Unterkante Ringbalken

Alle Maße in cm, wenn nicht anders angegeben!

z.B.

- DD/DO 20x10
Deckendurchbruch-Heizung 20 cm breit, 10 cm lang
- WS/S 20x120x10
Wandschlitz-Sanitär 20 cm breit, 120 cm hoch, 10 cm tief
- WD/S 30x15
OK= 10 UKD
- Wanddurchbruch-Sanitär 30 cm breit, 15 cm hoch
- Oberkante Durchbruch ist 10 cm von Unterkante Decke

Projekt: OGS Wanderup

±0.00 = +27.30 UNHN

Freigabe

Index: Datum: Ausgegeben: an

V1 09.01.26 Architektur

Index: Datum: Änderung: DP: Norm:

V1 09.01.26

Index: Datum: Änderung: DP: Norm:

VORABZUG!

INGENIEURBÜRO ALTNÖDER

TECHNISCHE GEBÄUDEAUSRÜSTUNG

LISE MEITNER-STR. 1 24941 FLENSBURG

TEL. 0461/31343B-D FAX 0461/31343B-21

WWW.ALTNOEDER.DE INFO@ALTNOEDER.DE

PROJEKT NR.: 2511 DATUM/ZEICHNER: 09.01.2026 / DP

NASZTAB: 1 : 50 ZEICHNUNG-NR.: 2511_LP5_EG_DB

BAUHER: Gemeinde Wanderup c/o Amt Eggebek

BAUVORHABEN: Neubau OGS Wanderup

Tarper Str. 19 24997 Wanderup

Ausführungsplanung_Durchbrüche

ANLAGE: EG