



Einbauhinweise:
RAL-Montage durch zertifizierten AN
Abdichtung der Bauanschlussfugen umlaufend:
raumseitig: luft- und dampfdicht
außen: schlagregendicht und diffosionsoffen

Stahl-Glas-Element
z.B. Schüco Janisol Fenster
Einbau innerhab der inneren Dämmebene
Elementanforderungen:
Wärmeschutz: $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Schallschutz: $R_{w,p} = 36 \text{ dB}$
Farbton "dunkelgrau"
Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde

Hinweise:
Herstellervorschriften ud Produkthinweise sind zu beachten. Alle Komponenten sind im System nach Herstellerangabe zu verarbeiten.
Für alle Produkt-/ Modellbezeichnungen gilt "oder gleichwertiger Art".
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben		
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026 Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026		
INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.
<div>PLAFOND</div> <div>ARCHITEKTEN INGENIEURE</div> <div>Rießerseestraße 10 12527 Berlin</div> <div>Tel (030) 37 446 22-0 Fax (030) 37 446 22-28 mail@plafond-group.de</div>		
BAUVORHABEN	Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz	
BAUHERR	Ortsverein Schmöckwitz e.V. Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin	
PLANINHALT	Übersicht Stahl-Glas-Elemente - F.0.05, F.0.06	
PLANCODE	P21-001_5_D-06	
GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
1:50	P21-001	D-06