

Position				Größe				Anforderungen							Zarge				Türblatt							Schloss / Schließtechnik					Beschläge				Zubehör		Bemerkungen										
Tür-Nr.	Raum	Raum-Nr. R_	Typ	Rohbaubreite / m i.L.*	Rohbauhöhe / m i.L.*	Türform	DIN R/L, Gangflügel	Seitenlil / Oberlicht (OL)	Brandschutz	Schallschutz (dB) Rw,p	Wärmeschutz (Uw) W/m²K	Einbruchsschutz	Fluchtweg / Notausgang	Sicherheit / Überwachung	Feucht- / Nassraum	Art	Material	Oberfläche	Farbe	Maulweite cm ca. *	Wandmaterial	Wandbelag Bandseite	Wandbelag Gegenseite	Art	Material	Oberfläche	Farbe	stumpf / gefälzt	Kantenausführung	Fußpunkt	Ausschnitt	Art, Gangflügel	Panikfunktion	Vorrichtung	Türöffner	Türschließer, Gangflügel	Offenhaltung	Material	Modell (FSB)	Bandseite / Gegenseite, Gangflügel	Schild	Bänder	Rauchmelder	Türstopper Wand/ Boden	* Wandstärken und Öffnungsgrößen sind Planungsvorgaben bzw. (Bestandsmaße) /abhängig. Vor Bestellung der Türen sind insbesondere die in Klammern angegebenen Bestandsmaße vor Ort zu prüfen !		
T.0.01	Mehrzweck- raum 2	0.08	H_A	1,15	3,16	1-flg	R	OL	--	35	1,5	RC2	NA	--	--	B	H	L	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	--	Mw	P,A	P,A	V	H	L	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	G	S	S	--	P_TF	E	PZ	--	OG-L- SV-g	RF	E	--	S / D	L S	3D	--	--	Fluchtwegtür, auswärts öffnend, barrierefrei, (siehe auch Fenster- und Außentürliste)		
T.0.02	Eingang	0.01	H_A	1,15	3,16	1-flg	L	OL	--	35	1,5	RC2	NA	--	--	B	H	L	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	--	Mw	P,A	P,A	V	H	L	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	G	S	S	--	P_TF	E	PZ	AS	OG-L- SV-g	RF	E	--	S / S	L S	3D	--	--	Haupteingangstür, auswärts öffnend, barrierefrei, (siehe auch Fenster- und Außentürliste), (nur mit Klingel, ohne Summer)		
T.0.03	Mehrzweck- raum 1	0.03	H_A	2,75	3,56	2-flg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	--	Mw	--	--	V	H	L	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung des 2-flgl. Holztores
T.0.04	Mehrzweck- raum 1	0.03	H_A	2,75	3,88	2-flg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	--	Mw	--	--	V	H	L	außen: Sikkens C8.30.20 oder NCS S 6030-Y70R innen: NCS S 0502-Y	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	Denkmalgerechte Sanierung und Instandsetzung des 2-flgl. Holztores, Anpassung der oberen Schließmechanismus an den neuen gebogenen Sturz
T.0.05	Mehrzweck- raum 1	0.03	SG_A	2,51	3,26	2-flg	R	OL	--	32	1,3	--	NA	--	--	R	S	P	Abstimmung Denkmalschutz 7016, DB 103) (RAL	--	Mw	P,A	P,A	R	S	P	Abstimmung Denkmalschutz 7016, DB 103) (RAL	S	S	S	G	P_TF	NV	PZ	--	OG-L- SV-g	RF	E	--	D_v_h / D_v_h	L S	3D	--	--	leichtgängig barrierefrei DIN 18040		
T.0.06	Teeküche	0.02	SG_A	1,26	3,26	1-flg	R	OL	--	32	1,3	--	NA	--	--	R	S	P	Abstimmung Denkmalschutz 7016, DB 103) (RAL	--	Mw	P,A	P,A	R	S	P	Abstimmung Denkmalschutz 7016, DB 103) (RAL	S	S	S	G	P_TF	NV	PZ	--	OG-L- SV-g	RF	E	--	D_h / D_h	L S	3D	--	--	leichtgängig barrierefrei DIN 18040		
T.0.07	Mehrzweck- raum 1	0.03	HW	1,00	2,14	1-flg	R	--	--	--	--	--	NV	--	--	U	S	L	RAL 7032 Kieselgrau	27	Mw	P,A	P,A	V	HW	HPL	weiß	S	S	S	G	O	--	PZ	--	--	--	E	--	D / D	L S	3D	--	B	Lichtausschnitt nach DIN 68706-1		
T.0.08	Büro	0.04	H	2,02	2,16	4-flg	--	--	--	--	--	--	--	--	--	B	H	L	NCS S 0502-Y	--	Mw	P,A	P,A	V	H	H	NCS S 0502-Y	--	--	--	LA	O	--	PZ	--	--	--	E	--	D / D	--	--	--	--	Sanierung und Instandsetzung 4-teilige Holztür		
T.0.09	B-WC	0.07	HW	1,10	2,13 ⁵	Sch 1-flg	--	--	--	--	--	--	--	--	F	U	S-F	L	RAL 7032 Kieselgrau	17	GK	P,A	P,A	V	HW	HPL	weiß	S	S	W U	--	O	--	WC	--	--	--	E	--	M	--	--	--	--	Schiebetür in der Wand laufend/ nicht komplett einfahrend. Bürstendichtung, Dämpfungsprofil, Flügelarretierung, inkl. Soft-Close		
T.0.10	WC	0.06	HW	0,88 ⁵	2,13 ⁵	1-flg	L	--	--	--	--	--	--	--	F	U	S-F	L	RAL 7032 Kieselgrau	17	GK	P,A	P,A	V	HW	HPL	weiß	S	S	W U	--	O	--	WC	--	--	--	E	--	D / D	R WC 3D	--	B				
T.0.11	Mehrzweck- raum 2	0.08	HW	1,00	2,13 ⁵	1-flg	L	--	--	--	--	--	NV	--	--	U	S	L	RAL 7032 Kieselgrau	27	Mw	P,A	P,A	V	HW	HPL	weiß	S	S	S	G	O	--	PZ	--	--	--	E	--	D / D	L S	3D	--	B	Lichtausschnitt nach DIN 68706-1		
T.1.01	Abstellraum	0.08	HW	0,86	0,94	1-flg	R	--	--	--	--	--	--	--	--	U	S	L	RAL 7032 Kieselgrau	27	Mw	P,A	P,A	V	HW	HPL	weiß	S	S	S	--	O	--	PZ	--	--	--	E	--	D / D	L S	3D	--	B			

Markierungen		Zarge						
		= zu ergänzen / vervollständigen	Art	R = Profilrahmen/ Rohrrahmen E = Eckzarge	Farbe	NCS = NCS Farbton RAL = RAL Farbton	Türschließer	OG = Gleitschienen-Obentürschließer bei 2-flg. Türen mit Schließfolge­reglung u. Mitnehmerkappe.
		= geändert / ergänzt / aktualisiert		B = Blockzarke Holz U = Umfassungszarge		Resopal_ = HPL Hersteller-Farbtön		-g = Montage Bandgegensseite
		= Abstimmung / Angaben erforderlich		S = Schiebetürzarge		S = Standardausführung Hersteller Türtyp Oberfläche wie Türlatt		_L = leichtgängig / barrierefrei DIN 18040 Öffnungsmoment <25 N/m (z.B. Dorma TS) Ausführung m. stark abfallendem Öffnungsmoment
	<i>kursiv</i>	= optional	Material	H = Holz HW = Holzwerkstoff S = Stahl -F = feuchtraumgeeignete Ausführung	Kanten	V = verdeckter Anleimer PU = PU-Kante in Türfarbe H = Einleimer Massivholz		-F = mit Freilauffunktion Gangflügel 2-flg. elt.-mech. Feststellung Standflügel
Hinweise / Allgemeines								
			Oberfläche	L = lackiert P = pulverbeschichtet HPL = HPL-Beschichtung	Fußpunkt	AB = absenkbare Bodendichtung W = wasserbeständig / feuchtraumgeeignet z.B. verdeckter WU-Kunststoff-Anleimer	Offenhaltung	RF = Rastfeststelleinheit, im Türschließer
1.	Für Modell-/ Produktangaben gilt "oder gleichwertig". Achtung: Einsatz- und Zulassungsbeschränkungen für Sicherheit/ Fluchtwege/ Brandschutz beachten!					U = Unterschnitt (Lüftung), H sh. Bemerkungen S = Standardausführung Hersteller	Beschläge	E = Edelstahl, poliert
2.	Kabelübergang immer verdeckt im Falz		Farbe	NCS_ = NCS Farbton			Material	
3.	Leibungsmontage Innentüren zw. fertig verputzten Wänden Putzstärke 1,5cm berücksichtigen			RAL_ = RAL Farbton Resopal_ = HPL Hersteller-Farbtön	Ausschnitt	G = Verglasung/ Glasausschnitt aus Sicherheitsglas Klarglas, mit Sicherheitsmarkierungen DIN 18040	Bandseite/ Gegenseite	K = Knauf D = Drücker
4.	Alle Türgarnituren Edelstahl mit Oberfläche POLIERT, übrige Beschläge/ Türschließer/ Gleitschienen in RAL 9010					LA = Lichtausschnitt Tür Bestand		_v = Rahmentürdrücker verkröpft _h = Rahmen-Halbdrücker hochkant (Panik-Standflügel)
			Wandmaterial	MW = Mauerwerk GK = Gipskarton/ Trockenbau _B = Bestand	Schloß Art	O = Objektschloß DIN 18251 F = Schloss für Feuer-/Rauchschutztüren DIN 18250 P = Paniks Schloss für Türen n. DIN EN 179 / 1125		S = Griffstange in Türfarbe, halbhoch WC = WC-Riegel mit Besetztanzeige und manueller Notentriegelung v. außen
Typ								
Vollblatt	H = Vollholztür HW = Holzwerkstofftür S = Stahlblechtür		Wandoberfläche	P = Putz A = Anstrich auf Malervlies F = Fliesen (OK sh. Badplanung) Fliesen stoßen gegen Zargen --> Maulweite ab OK Putz		MV = Mehrfachverriegelung, manuell/ schlüsselbetätigt MV-S = Mehrfachverriegelung, selbstverriegelnd _TF = mit gesicherter Fallenfeststellung (Tagesfalle) T = Treibriegelschloß Standflügel (Bedarfsflügel) PT = Panik-Treibriegelschloß EK = Schloss mit elt. kuppelbarem Außendrücker M = Motorschloß, motorisch ver-/ entriegelnd	Schild	R = Rosette _B = als Blindrossette L = Langschild _S = als Sicherheitsbeschlag bei RC-Anforderung: Schutzklasse (ES) gem. Türzulassung
Profilrahmen	SG = Stahl-Glas-Element 60mm Profilsystem _A = Außentür / Hauseingang			iD = Multipor Innenwanddämmung System				
Türblatt								
			Art	V = Vollblatt, Aufbau gem. Türfunktion R = Profil-/ Rohrrahmen m. Glas/ Füllung	Panikfunktion	E = Wechselfunktion Drücker/ Knauf B = Umschaltfunktion Drücker/ Drücker D = Durchgangsfunktion Drücker/ Drücker C = Schließzwangfunktion Drücker/ Drücker NV = nicht verschließbar / Fluchtweg beidseitig	Bänder	R = Rollentürbänder Edelstahl o. Profilfarbe V = verdeckt liegende Türbänder 3D = 3D-Bänder VX, Edelstahl poliert P = Pendeltürband
Anforderungen								
Brandschutz								
Schallschutz								
35	= dB Rw, P (Prüfwert)			H = Holz S = Stahl			Zubehör	
Fluchtweg / Notausgang								
NA	= Notausgang nach EN 179 / Fluchtweg NV = nicht verschließbar / Rettungsweg		Oberfläche	HPL = HPL-Beschichtung L = lackiert P = pulverbeschichtet	Vorrichtung	PZ = Profilylinder = Bestandteil d. Schließanlage --> erfolgt durch Nutzer.	Türstopper	W = Türstopper Wandmontage B = Türstopper Bodenmontage +F = mit Türfeststeller
Wärmeschutz								
1,3	= Uw (W/m²K)		Farbe	NCS_ = NCS Farbton RAL_ = RAL Farbton Resopal_ = HPL Hersteller-Farbtön		WC = Vierkant für Bad-/ WC-Schloß O = Rahmenprofil ohne PZ-Bohrung		
Sicherheit/ Überwachung								
RC2	= Ausführung bauartgleich RC2 n. DIN EN 1627 (kein Zertifikat erford.) EMA = überwacht durch Einbruchmeldeanlage Z = Zutrittskontrollsystem		Kanten	S = Standardausführung Hersteller Türtyp Oberfläche wie Türlatt V = verdeckter Anleimer PU = PU-Kante in Türfarbe H = Einleimer Massivholz	Türöffner	AS = elt. Arbeitsstrom-Öffner		