



Einbauhinweise:
RAL-Montage durch zertifizierten AN
Abdichtung der Bauanschlussfugen umlaufend:
raumseitig: luft- und dampfdicht
außen: schlagregendicht und diffosionsoffen

Stahl-Glas-Element
z.B. Schüco Janisol Fenster
Elementanforderungen:
Wärmeschutz: Uw = 1,3 W/m²K
Schallschutz: Rw,p = 32 dB
Farbton "dunkelgrau"
Freigabe durch die Denkmalschutzbehörde

Hinweise:
Herstellervorschriften ud Produkthinweise sind zu beachten. Alle Komponenten sind im System nach Herstellerangabe zu verarbeiten.
Für alle Produkt-/ Modellbetzeichnungen gilt "oder gleichwertiger Art".
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026
Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.

PLAFOND
ARCHITEKTEN | INGENIEURE

Rießerseestraße 10 | 12527 Berlin
Tel (030) 37 446 22-0 | Fax (030) 37 446 22-28 | mail@plafond-group.de

BAUVORHABEN Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum
Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz

BAUHERR Ortsverein Schmöckwitz e.V.
Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin

PLANINHALT Übersicht Stahl-Glas-Elemente - T.0.05, T.0.06, F.0.07
PLANCODE P21-001_5_D-08

GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
1:50	P21-001	D-08