



Gipskartonbeplankung 2-lagig auf Metall-UK (Direktabhänger+ UA-Profile)  
System Knauf D612.de  
Dachgeschoss-System - Metall-UK  
CD-Profil 60/27 und Direktabhänger

**Dachaufbau**

- Doppelmuldenfalzziegel (Dachneigung 38 Grad),
- Trag- und Konterlattung h/b=30/50
- Unterdeckbahn  
Braas Divorollo Duo Maximum, sd=0,15
- Vollsparrendämmung d=20cm Miwo WLG 035  
Isover Integra ZKF 1-034
- variable Dampfbremsfolie  
Isover Vario KM Duplex UV
- Dachgeschossbekleidung 2-lagig mit Gipskartonplatten und Metall-UK  
Sytem Knauf D612.de Dachgeschoss-System - Metall-UK CD-Profil 60/27 und Direktabhänger

**Hinweise:**  
Herstellervorschriften ud Produkthinweise sind zu beachten. Alle Komponenten sind im System nach Herstellerangabe zu verarbeiten.  
Für alle Produkt-/ Modellbezeichnungen gilt "oder gleichwertiger Art".  
Alle Maße sind am Bau zu prüfen! Abweichungen sind mit der Bauleitung zu klären.

**ZUR AUSFÜHRUNG FREIGEgeben**  
Freigabe durch die unteren Denkmalschutzbehörde am 27.04.2026  
Freigabe durch den Bauherrn am 21.05.2026

INDEX	ÄNDERUNGEN	DATUM - BEARB.

**PLAFOND**  
ARCHITEKTEN | INGENIEURE  
Rießeerstraße 10 | 12527 Berlin  
Tel (030) 37 446 22-0 | Fax (030) 37 446 22-28 | mail@plafond-group.de

BAUVORHABEN **Umbau Feuerwache Schmöckwitz zum Nachbarschaftszentrum**  
Adlergestell 784, 12527 Berlin-Schmöckwitz

BAUHERR **Ortsverein Schmöckwitz e.V.**  
Alt Schmöckwitz 10, 12527 Berlin

PLANINHALT	Detail Dach - Traufe Neubau	
PLANCODE	P21-001_5_D-12	
GEZEICHNET	DATUM	GRÖßE
S.Rowedder	2026-05-21	420 x 297
MAßSTAB	PROJEKT-NR.	PLAN-NR.
1:5	P21-001	D-12