

Gemäß den "LV-Vorbemerkungen / Nachhaltigkeitsbewertung im Sinne des BNB" sind die zu verwendeten Produkte zu dokumentieren. Nachfolgende Tabelle gibt die relevanten Produkte sowie deren Anforderungen nach BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) an. Für die Nachweisführung liefert die beauftragte Firma die Nachweise in Form von <u>Sicherheitsdatenblättern</u> (SDB) und ggf. Umweltproduktdeklarationen (EPD) mit Angabe des Herstellers und Produktnamen. Die Lieferung der Datenblätter erfolgt bis 2 Wochen nach Vertragsabschluss, per Email an den BNB-Auditor. Daraufhin werden die vorgeschlagenen Produkte vom BNB-Auditor geprüft; ggf. erfolgen Rücksprachen und Änderungen bis zur Freigabe durch den BNB-Auditor. Erst mit dieser Freigabe durch den BNB-Auditor dürfen die Produkte bestellt, geliefert und vor Ort eingebaut werden. Die Verwendung wird vor Ort stichprobenartig und unangekündigt überprüft. Für den Fall, dass nicht freigegebene Produkte verbaut werden, wird vorbehalten, dass diese zurückgebaut werden müssen bzw. die Firma in die Verantwortung genommen wird, da die Verwendung von nicht freigegebenen Produkten dazu führen kann, dass das Zertifizierungsziel Silber nicht erreicht wird.				Name beauftragte Firma:			
				Adresse:			
				Name Ansprechpartner:			
				Telefon/ Email-Adresse:			
				BNB-Auditor:			Nadine Merkla
				Telefon:			0351-28794990
				Kontakt E-Mail:			kontakt@merkla-architektur.de
Nr. & Name Titel bzw. Pos.	Menge	Produktkategorie	Anforderung nach BNB	Produktnachweis			Freigabe BNB, erteilt am:
				Hersteller	Konkreter Produktname	Nachweis: SDB, EPD,...	
Generell		Aktueller Stand der BNB-Vorbemerkungen integrieren	Aktueller Stand der BNB-Vorbemerkungen noch integrieren!				
<i>Pos. 1.1.2/ Pos. 2.1.1/2.1.2 Pos. 2.2.1/2.2.2</i>		<i>Kältemittel / Kältekreislauf</i>	<i>Nur noch zur Info intern: Kältemittel R32. Rücksprache erfolgte mit Bauherr</i>				
Titel 1.5		Direkt oben unter dem Titel diesen Hinweistext	Generell bei Verwendung Brandschutzspachtelmassen, Brandschutzcoatings für Kabel, Brandschutzsilikone: Nachweis, dass Chlorparaffine, PBB, PBDE, TCEP < 0,1 %				
Titel 1.7		Direkt oben unter dem Titel diesen Hinweistext	Generell bei Verwendung flexibler TGA-Dämmung (geschäumte Dämmstoffe): Frei von halogenierten Treibmitteln und HBCDD in EPS/XPS und TCEP in PUR/PIR < 0,1 %				
Titel 1.7		Direkt oben unter dem Titel diesen Hinweistext	Generell bei Verwendung gummiartiger Dämmprodukte auf Kautschuk- und PP/PE/EPDM-Basis im Innenbereich: Nachweis, dass frei von Altreifengranulat und Chlorparaffine, PBDE < 0,1 %				
<i>Pos. 2.1.12 und ff Pos. 2.5.6</i>		<i>Kältemittel / Kältekreislauf</i>	<i>Nur noch zur Info intern: Kältemittel R32. Rücksprache erfolgte mit Bauherr</i>				
Titel 2.5 Inbetriebnahme/ Wartung		Neue Position erstellen: Dokumentation	Erstellung von detaillierten Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- und Pflegeanleitungen und Überführung in einen Wartungs- und Instandhaltungsplan				
Titel 2.5 Inbetriebnahme		Neue Position erstellen: Lüftungsprüfung nach Fertigstellung	Durchführung der Sachverständigenprüfung nach VDI6022				