

Teilabschnitt 2, siehe Lageplan 04

Legende

Bestand

Planung

Hecke (Bestand)

Böschung (Bestand)

Lößnitzbach (Bestand)

Gebäude (Bestand)

154.2

Höhen (Bestand)

4363

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen

Gleismittelachse (Bestand)

Wanderweg Lößnitzpfad

Wassergebundene Wegedecke (Planung)

Doppelstabgitterzaun H 90cm (Planung)

Betonbord 10/40/100cm (Planung)

Winkelstützelemente (Planung)

Höhe 105cm, Versetzlänge 100cm, Dicke 12cm

Betonblockstufen inkl. Handlauf

Steigungsverhältnis 15/33 (Planung)

Wurzelschutzmatte (Planung)

zum Schutz zwischen Wanderweg und Bestandshecke

A

Schnittlinie

0+180

Stationierung in Meter

Schnitt AA' | M 1:20

Deckenschicht Wassergebundene Wegedecke, 0/8mm, Farbton gelbocker, Stärke 6cm
Dynamische Schicht Wassergebundene Wegedecke 0/16mm, Stärke 8cm
Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm, Stärke 16cm

Schnitt BB' | M 1:20

Deckenschicht Wassergebundene Wegedecke, 0/8mm, Farbton gelbocker, Stärke 6cm
Dynamische Schicht Wassergebundene Wegedecke 0/16mm, Stärke 8cm
Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm, Stärke 16cm

Schnitt CC' | 1:20

Deckenschicht Wassergebundene Wegedecke, 0/8mm, Farbton gelbocker, Stärke 6cm
Dynamische Schicht Wassergebundene Wegedecke 0/16mm, Stärke 8cm
Frostschuttschicht aus Baustoffgemisch 0/32mm, Stärke 16cm

Teilsanierung Wanderweg Lößnitzpfad auf der Radebeuler Flur

Planinhalt: Lageplan Teilabschnitt 1

Planungsphase: Ausschreibung

Auftraggeber: Große Kreisstadt Radebeul
Tiefbauamt/Stadtgrün
Pestalozzistraße 6
01145 Radebeul

Planung: Landschaftsarchitektur- Büro Grohmann
Wasstraße 8
01219 Dresden
Tel./Fax: (0351) 877340 / 8773427, e-mail: info@buero-grohmann.de

Maßstab (im Original) Datum: Plan Nr.
1:100 17.07.2026 03

Pos. 5.2.10 Stützmauer aus Mauervinkel H 105cm, Versetzlänge 100 cm

Absturzsicherung Pos. 5.1.10 Doppelstabgitterzaun, Höhe 0,90m, Pfostenabstand 2,50m

Beginn Winkelstützelemente, Gesamtlänge 50m, Höhe 1,05m inkl. Absturzsicherung Stabgitterzaun

Gleismittelachse Abstand Einfriedung = 2,50m Abstand Tiefbord Außenkante = 2,60m Abstand Wanderweg = 2,70 bis 4,20m

Sicherung zur Gleisanlage Pos. 5.1.10 Doppelstabgitterzaun, Höhe 0,90m, Pfostenabstand 2,50m

Rücklage Wanderweg Pos. 4.1.20 Tiefbordstein 10/40/100cm mit 10 cm Anschlag

Gleismittelachse Abstand Einfriedung = 2,50m Abstand Tiefbord Außenkante = 2,60m Abstand Wanderweg = 2,70 bis 4,20m

Beginn Gleisbett parallel zum Weg, Beginn Sicherung zur Gleisanlage durch Doppelstabgitterzaun, Beginn Rücklage Wanderweg durch Tiefbord

Pos. 4.1.40 bis 4.1.60 Wassergebundene Wegedecke Teilbereich zwischen Brücke und Gleisbett ohne seitlicher Einfassung (Bereich 0+0000 bis ca. 0+036,6)

Beginn Ausbau Wanderweg

fußläufiger Steg über Lößnitzbach (Bestand)

Pos. 5.3.20 Handlauf für Treppenanlage

Pos. 5.3.10 Betonblockstufen, gerade Form, Länge 1,50m, Steigungsverhältnis 15/33