

Gemäß den "LV-Vorbemerkungen / Nachhaltigkeitsbewertung im Sinne des BNB" sind die zu verwendeten Produkte zu dokumentieren. Nachfolgende Tabelle gibt die relevanten Produkte sowie deren Anforderungen nach BNB (Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen) an. Für die Nachweisführung liefert die beauftragte Firma die Nachweise in Form von <u>Sicherheits</u>datenblättern (SDB) und ggf. Umweltproduktdeklarationen (EPD) mit Angabe des Herstellers und Produktnamen. Die Lieferung der Datenblätter erfolgt bis 2 Wochen nach Vertragsabschluss, per Email an den BNB-Auditor. Daraufhin werden die vorgeschlagenen Produkte vom BNB-Auditor geprüft; ggf. erfolgen Rücksprachen und Änderungen bis zur Freigabe durch den BNB-Auditor. Erst mit dieser Freigabe durch den BNB-Auditor dürfen die Produkte bestellt, geliefert und vor Ort eingebaut werden. Die Verwendung wird vor Ort stichprobenartig und unangekündigt überprüft. Für den Fall, dass nicht freigegebene Produkte verbaut werden, wird vorbehalten, dass diese zurückgebaut werden müssen bzw. die Firma in die Verantwortung genommen wird, da die Verwendung von nicht freigegebenen Produkten dazu führen kann, dass das Zertifizierungsziel Silber nicht erreicht wird.					Name beauftragte Firma:			
					Adresse:			
					Name Ansprechpartner:			
					Telefon/ Email-Adresse:			
					BNB-Auditor:		Nadine Merkla	
					Telefon:		0351-28794990	
					Kontakt E-Mail:		kontakt@merkla-architektur.de	
Nr. & Name Titel bzw. Pos.	Menge	Produktkategorie	Anforderung nach BNB		Produktnachweis			Freigabe BNB, erteilt am:
					Hersteller	Konkreter Produktname	Nachweis: SDB, EPD,...	
Titel 2.1 + 2.2 Generell		Pulverbeschichtung (Korrosionsbeschichtung nichttragende Innenbauteile)	Entweder: Nachweis Einhaltung gemäß BIMSchV bzw. TA-Luft Oder: Nachweis nur wasserbasierend mit VOC < 140 g/l					
		eloxierte Aluminium- und passivierte Edelstahloberflächen (falls verwendet)	Chrom-VI-oxidfreie Passivierungsmittel					
Generell falls verwendet		Ortschäume (Spritz- und Montageschäume)	Verzicht auf Spritz- und Montageschäume					
Generell falls verwendet		Kleb- und Dichtstoffe aus PU, SMP (silanmodifizierte Polymere), Acrylat (einschließlich Dispersionsklebstoffe) oder Silikon	Keine amin- oder oximvernetzenden Silikone zusätzlich gilt: RAL-UZ 123 oder EMICODE EC1/ EC1PLUS und Chlorparaffine < 0,1 % Für PU-Klebstoffe gilt zusätzlich: TCEP < 0,1 %					
Hiermit bestätigen wir, dass zu diesen Positionen ausschließlich die hier aufgeführten Produkte verwendet werden.								
Unterschrift								
Stempe								