

Solar- / PV-Anlage
Metalldeckung mit Doppelstehfalz,
Vollholzschalung,
Holz-Unterkonstruktion und Konterlattung
Unterspannbahn diffusions offen
Dachsparren mit Zwischensparrendämmung
gem. Wärmeschutz

halbrund, feuerverzinkt

Fassadenbahn, zB DELTA-FASSADE S PLUS
Holz-Unterkonstruktion und Koterlatung
Fassadenbekleidung mit vertikalen
Glatkantbrettern, Douglasie endbehandelt mit
Vergrauungslasur in unterschiedlichen Breiten
(70, 95 und 145mm), offene Schalung auf
Lücke (ca. 6mm) gesetzt, Einteilung Feldweise

Kämpferfenster mit Dreh-Kipp Flügeln,
ausssen farbig lackiert. Farbgebung nach
Wahl AG, innen Holz klar lackiert
Verglasung gem. Wärmeschutznachweis
Festverglasung im Brüstungsbereich in VSG

Textur: Gemeinschaft
in Sturz integriert, Schienensystem
bündig in Leibungsebene, für hohe
Windlasten ausgelegt
Farbgebung nach Wahl AG
zB. Warema Acryl Standart

geschlossene Fassadenbekleidung mit horizontalen Glatkantbrettern, Douglasie endbehandelt mit Vergrauungslasur (Breite 145mm), Nut- und Federverbindung, Einteilung Feldweise

Aluminium pulverbeschichtet / Zinkblech

Textur: Sonnenschutz
in Sturz integriert, Schienensystem
bündig in Leibungsebene, für hohe
Windlasten ausgelegt
Farbgebung nach Wahl AG
zB. Warema Acryl Standart

mit Wetterschutzgitter,
Schutzgitter für Einbruchs- und
Witterungsschutz
Befestigung an Fensterrahmen
Nachweis Absturzsicherung
pulverbeschichtet, Farbgebung nach
Wahl AG

Dampfsperre und Abdichtung
XPS-Dämmung im Spritzwasserbereich
gemäß Wärmeschutznachweis
Faserzementplatte, zB. Equitone textura

30/10mm, Füllstäbe angewalzt
Befestigung an Winkelstützwand
und Gebäude
Kiesbett

