

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
1.1	WC-Waschtisch 180 cm / 4 Hahnlöcher Kindergartenkinder -> U3 EG: Kinder Sanitäreinheiten 0.07		3stufiges Waschbecken mit 3 Hahnlöchern Geberit Bambini Spiel- und Waschlandschaft, mit vier Waschplätzen, tieferes Becken links Waschrinne: weiß-alpin Dekor: ohne Maße: 140x30x39 cm Optik: Keramik "weiß"	Keramik "weiß" 	
1.2	WC-Waschtisch 120 cm / 2 Hahnlöcher Kindergartenkinder -> Ü3 OG: Kinder Sanitäreinheiten 0.13	Geberit Vertriebs GmbH	2x (ohne Abtreppung) Waschbecken mit je 2 Hahnlöchern Geberit Renova Plan Waschtisch 100 cm Ausführung mit 2 Hahnlöchern Breite: 100 cm Tiefe: 48,5 cm Beschichtung: ohne	Keramik "weiß" 	
1.3	WC-Waschtisch Armaturen: - für 3 Hahnlöcher Kindergartenkinder -> U3 EG: Kinder Sanitäreinheiten 0.07 - für je 3 Hahnlöcher Kindergartenkinder -> Ü3 OG: Kinder Sanitäreinheiten 01.03, 1.06	GROHE	GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie, GROHE Eurosmart Selbstschlussarmatur GROHE Costa Einhand-Waschtischbatterie Je 1/2" M-Size Optik: M-Size, Farbe chrom Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall	Farbe: M-Size, chrom   	Der Betreiber wünscht sich für die Waschbecken aus lernpädagogischen Gründen unterschiedliche Armaturtechniken; beispielsweise - Hebelmischer - Zweigriffarmaturen - Armaturen mit Sensoren - Armaturen ohne Sensoren
1.4	Wand-WC Bambini EG / OG: Kinder Sanitäreinheiten	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Bambini Wand-WC für Kinder, Tiefspüler, Rimfree Ausführung: Wand-WC Breite: 33,5 cm Tiefe: 53 cm Höhe: 34,5 cm	Keramik "weiß" 	

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
1.5	WC-Sitz Bambini EG / OG: Kinder Sanitäreinheiten	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Bambini WC-Sitz für Kinder Ausführung: mit Absenkautomatik Breite: 34 cm Tiefe: 40 cm Höhe: 5,5 cm Optik: weiß	Keramik"weiß" 	
1.6	WC-Betätigungsplatte	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Sigma20 Betätigungsplatte für 2-Mengen-Spülung - Zur Spülauslösung bei Sigma UPSpülkästen Eigenschaften - Betätigung von vorne - Drückerstangen schallgedämmt, werkzeuglose Schnelleinstellung Optik: weiss / weiss matt	Farbe: weiss / weiss matt 	
1.7	Spiegel EG / OG: Kinder Sanitäreinheiten		In den Wasch-/WC-Räumen sind eingelassene Spiegelflächen 60x80 cm bzw. Spiegel in Form von Spiegelfliesen anzubringen. Wandspiegel aus Sicherheitsglas. 0.07, 0.13, 1.03, 1.06		
1.8	Bodeneinlauf EG / OG: Kinder Sanitäreinheiten	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm Für Bodenabläufe für bodenebene Duschen mit Rostträger 8 x 8 cm Gebürstet Maße: 7,1x 7,1x0,4 cm Geberit Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm DN 50 mm, u.a. • Zur Entwässerung bodenebener Duschen • Für barrierefreies Bauen geeignet • Für Verbundabdichtungen • Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf • Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet	Edelstahlrost Bodenablauf  	

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
1.9	Waschtisch OG: Kinder 1.15	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Renova Plan Waschtisch, 60 x 48cm mit Hahnloch, mit Überlauf, weiß - Werkstoff: Sanitärkeramik - Hahnloch: mittig - Überlauf: sichtbar, symmetrisch - B / Breite (cm): 60 cm - Breite Unterschrank (cm): 53,6 cm - H / Höhe (cm): 18,5 cm - T / Tiefe (cm): 48 cm - Befestigungspunkte: 2	Keramik "weiß" 	
1.10	WC-Waschtisch Armatur	GROHE	GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie, 1/2" M-Size Optik: M-Size, Farbe chrom Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall	Farbe: M-Size, chrom 	
1.11	Warmwasserbereitung OG: Personal 1.15 + Küche 1.11	Clage GmbH	Clage Kompaktdurchlauferhitzer CFX-U 11/13,5 kW Der Kompaktdurchlauferhitzer CFX-U von Clage wird elektronisch geregelt. Als Untertischgerät dient er zur Warmwasserversorgung von 1 oder 2 Zapfstellen wie z. B. 1 Küchenspüle oder 2 Waschbecken. Die Temperatureinstellung zwischen 20 °C und 60 °C ist bequem per Fernbedienung möglich. Im Komfortbereich zwischen 35 °C und 43 °C kann die Temperatur in 0,5-Grad-Schritten eingestellt werden.	Farbe: weiss 	
1.12	Warmwasserbereitung EG: Kinder 0.07, 0.03, 0.13 OG: Kinder 1.06	Clage GmbH	Clage vollelektronische Durchlauferhitzer DSX Touch 27 Vollelektronisch geregelter Hightech-Durchlauferhitzer mit Echtglas-Touchdisplay und Bluetooth-Funkfernbedienung gradgenaue Temperatur zwischen 20 °C und 60 °C dank TWIN TEMPERATURE Control TTC® und dynamischer Durchflussmengenregelung SERVOTRONIC® Im Komfortbereich zwischen 35 °C und 43 °C kann die Temperatur in 0,5-Grad-Schritten eingestellt werden Blankdraht-Heizsystem IES® sorgt für eine längere Lebensdauer, weniger Verkalkung und ist effizient und wartungsfreundlich Funktion zur thermischen Behandlung mit 70 °C für mehr Hygiene		

1.13	Warmwasserbereitung EG: Erwachsene 0.18/0.19 OG: Kinder 1.03, 1.15	Clage GmbH	Clage elektronischer Klein-Durchlauferhitzer MCX7 elektronisch geregelter Durchlauferhitzer im Miniformat zur energieeffizienten Versorgung eines Waschbeckens oder einer Teeküche Die Heizleistung wird durch die Elektronik automatisch geregelt. Das sorgt für perfekte Warmwassertemperatur, ein Mischen mit kaltem Wasser ist nicht mehr nötig. Tastenbedienfeld mit farbigen LEDs zur Einstellung der Auslauftemperatur auf 35 °C, 38 °C oder maximal 45 °C Anschlussset (T-Stück und flexibler Druckschlauch) für ein Eckventil wird mitgeliefert Passt für druckfeste und drucklose Armaturen Abmessungen (Höhe × Breite × Tiefe): 13,5 × 18,6 × 8,7 cm		
------	---	------------	--	---	--

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
	Sanitär				
2.1	Dusch Elemente Wasserspielbecken - Dusche EG: Kinder Rollstuhl 0.03	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Circle Designrost 8 x 8 cm Für Bodenabläufe für bodenebene Duschen mit Rostträger 8 x 8 cm Gebürstet Maße: 7,1x 7,1x0,4 cm Geberit Duschbodenablauf für Estrichhöhe am Einlauf 90–220 mm DN 50 mm, u.a. • Zur Entwässerung bodenebener Duschen • Für barrierefreies Bauen geeignet • Für Verbundabdichtungen • Für Estrichhöhen ≥ 90 mm am Einlauf • Zum Einsatz als Bodenablauf mit Abgang horizontal • Für Fliesenaufbauten auf Boden von 2–40 mm geeignet	Edelstahlrost  Bodenablauf 	
2.2	Dusche - Armatur Wasserspielbecken - Dusche EG: Kinder Rollstuhl 0.03	GROHE	GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie, 1/2 Thermostat-Brausebatterie, 1/2" Wandmontage GROHE Tempesta 100 Brausestangenset 2 Strahlarten Handbrause Tempesta 100 (27 923) Brausestange Tempesta 900 mm (27 524) Optik: Brausebatterie + Brausestange 900 mm, Farbe chrom	Farbe: chrom, 900 mm Stange 	

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
	Sanitär Behinderten WC 0.03 und 01.18				
3.1	WC-Waschtisch (barrierefrei)	Geberit Vertriebs GmbH	Geberit Renova Comfort 65x55 Farbe: weiß Für Rollstuhlfahrende geeignet Für 1-Loch-Armaturen geeignet Hahnloch durchgestochen Optik: Keramik "weiss"	Keramik"weiß" 	
3.2	WC-Waschtisch Armatur	GROHE	GROHE Eurosmart Einhand- Waschtischbatterie, 1/2" M-Size Optik: M-Size, Farbe chrom Einlochmontage Bedienungshebel aus Metall	Farbe: M-Size, chrom 	
3.3	Wand-WC mit WC-Sitz (barrierefrei)	Geberit	Geberit Renova Comfort Wand-WC Tiefspüler, verlängerte Ausladung, barrierefrei, Rimfree Optik: Keramik "weiß" Entspricht der DIN 18040 Zur Nutzung durch Rollstuhlfahrer geeignet Länge: 70 cm Breite: 35,5 cm		
3.4	Stützklappgriff	Hewi	Hewi 801 Stützklappgriff 801.50.21698 700 mm, signalweiß Hewi 801 Stützklappgriff 801.50.21698 700 mm, signalweiß, fest, Aluminiumkern belastbar bis 100 kg kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden mit Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern verdecktes korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen)		

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
3.5	WC-Betätigungsplatte	Geberit	Sigma10 WC-Strg. elektron.Spül, Batt. 2-M-Sp., auto./bl/man./BT, gebü. pol. Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Batteriebetrieb, für Sigma UP-Spülkasten 12 cm, 2-Mengen-Spülung, mit Sigma10 Betätigungsplatte	Farbe: weiss 	
3.6	Spiegel WC - Beh.		Keuco Plan Care Spiegel Optik: chrom für eine barrierefreie Badausstattung geeignet Breite (cm):66.2 Höhe (cm):54 Tiefe (cm):27		

Pos.	Sonstiges / Ausstattung	Hersteller	Produkt / Material	Produkt / Imagefoto	Bemerkung
	Sanitär Allgemeine Accessoires				
4.1	Toilettenpapierhalter	hansgrohe	hansgrohe, Serie AddStoris Toilettenpapierhalter, puristisch-schick Produktmerkmale: Form softcube, Wandmontage zum Schrauben, ohne Deckel Optik: chrom	Farbe: chrom 	
4.2	Zahnputzbecher + Halter EG / OG: Kinder Sanitäreinheiten				Accessoires in Abstimmung
4.3	Hakenleiste für Handtücher, Lappen etc. EG / OG: Kinder Sanitäreinheiten				Accessoires in Abstimmung

	Küche Aufwärmküche Kita 1.11				
5.1	Küchen - Armatur	GROHE	Küchenarmatur GROHE Minta 32168000 Hochdruck, 360° schwenkbar,, ausziehbarer Auslauf Maße Armatur: (BxHxT) 14,5 x 32,8 x 25 cm Optik: chrom	Farbe: chrom 	
	Putzraum 1.19				
6.1	Ausgussbecken Putzraum 1 OG		Ausgussbecken Stahl 510x360mm 1 1/2" inkl.Bef.-Set.u.Überlauf Optik: weiss mit Überlauf, mit Rückwand und Kunststoffrand Ausführung Ablauf Ablaufventil 1 1/2" Artikel-Gruppe Ausgüsse Breite (mm) 510 Tiefe (mm) 360 Farbe weiß Werkstoff Stahlblech		
			Eingriff-Wandarmatur GROHE Eurosmart • StarLight Oberfläche • SilkMove 35 mm Keramikkartusche • Auslauf mit Mousseur • Variabel einstellbare Mengenbegrenzung • Schwenkbarer Rohrauslauf • Schwenkbereich 360° • Mit integriertem Temperaturbegrenzer • <u>S-Anschlüsse</u>		
			DALLMER Wandeinbau-Waschgeräte-Siphon 406, DN 40/50, Abdeckplatte aus Edelstahl 130600 mit SCHELL-Geräteschrägsitzventil COMFORT mit Rückflussverhinderer -RV- und Rohrbelüfter -RB-, Schlauchanschlussbogen mit Rohrbelüfter und Rotguss- Wandscheibe		