NORD

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E

HALLE 12.01/24.01
EFH = 363.70 ü.NN

REQUISITEN
GUSSASPHALT
PVC-BELAG
F = 23.46 qm
U = 18.54 lfm

GERÄTE
GUSSASPHALT
PVC-BELAG
F = 50.78 qm
U = 31.54 lfm

TECHNIK
GUSSASPHALT
PLATTEN
F = 19.21 qm
U = 17.54 lfm

Gerätesockel 17cm hoch auf RFB mit Schalldämmunterlage

Schutzrohr DN 125 mit Zugdraht

AUSSPARUNGEN FÜR D. SPORTGERÄTE SIEHE BENZ-PLAN B 2-4712-T

LÜFTUNGSKANAL

HEIZUNGSKANAL

FBK

DETAIL ZULUFTGITTER

DETAIL ABLUFTGITTER

LEGENDE:
- KALKSANDVOLLSTEIN NF
- SICHTBETON
- POROTON
- HLZ 25/II
- FERTIGTEILE
- STAHLBETON B25

TSG
GUSSASPHALT
F = 8.93 qm
U = 11.76 lfm

UMKLEIDE
GUSSASPHALT
PVC-BELAG
F = 22.21 qm
U = 21.28 lfm

UMKLEIDE
GUSSASPHALT
PVC-BELAG
F = 23.34 qm
U = 22.78 lfm

DUSCHE
GUSSASPHALT
PLATTEN
F = 10.09 qm
U = 15.14 lfm

DUSCHE
GUSSASPHALT
PLATTEN
F = 10.09 qm
U = 15.14 lfm

PUTZR
GUSSASPHALT
PLATTEN
F = 2.14 qm U = 5.54 lfm

STIEFELGANG
GUSSASPHALT-PLATTEN
F = 15.26 qm
U = 24.52 lfm

FOYER
GUSSASPHALT
KLINKER-PLATTEN-HERBSTLAUB
F = 55.66 qm
U = 43.74 lfm

KÜCHE
GUSSASPHALT
PLATTEN
F = 25.33 qm
U = 20.29 lfm

VORRATSRAUM
GUSSASPHALT-PLATTEN
F = 8.15 qm
U = 12.79 lfm

GARDROBE

MEHRZWECKRAUM
GUSSASPHALT
PARKETT
F = 85.81 qm
U = 37.64 lfm

Leerrohr DN 125
Elektro
Heizkörpernische
Vormauerung 8cm
Vormauerung 10cm
VERL. HOLZPFOSTEN 12/14
Leerroh125
Post
Bodenschlitz 8 cm tief
Bodenschlitz 25cm breit 6cm tief

Eingegangen 15. JAN. 1981 Erledigt

VORABZUG

Ingenieur-Büro Grammer VDI
Heizung · Elektro · Klima · Sanitär
7270 Nagold/Schw. Marktstraße 3 Telefon 07452/2444
7407 Rottenburg-Ergenzingen Telefon 07457/8031

DATUM 7. 1. 81	Aussparungen Abwasseranschlüsse	AKT	80457
GEZEICHNET Molitor		ZEICHNUNG	A 1
GEPRÜFT		MASSTAB	1:50 1:10

GEÄNDERT 26. NOV. 1980 JB

NEUBAU EINER MEHRZWECKHALLE OBERNAU

ARBEITSPLAN

GRUNDRISS

1 : 50	JB	18.06.1980	1	0.92 QM