A

SCHNITT AA-3

1 : 50

+71.17 m Dach OK

+60.05 m E7 Dachebene

+55.89 m E6.8 Dachkuppel

+47.26 m E6.2 Panorama

+45.25 m E6 Glockenstube

+39.76 m E5 Turmzimmer

+33.87 m E4 Uhrenkammer

+60.10 m TRP-13.5

+56.93 m TRP-13.4

+54.56 m TRP-13.3

+52.19 m TRP-13.2

+49.82 m TRP-13.1

+71.20

+70.78

+70.35

+70.34

+69.89

+69.45

+69.43

+69.01

+69.00

+69.02

+68.58

+63.39

+63.62

+62.40

+62.40

+62.44

+61.76

+60.05 OKFB +60.10

+59.75

+59.48

ca. 60

1.75

6.50

1.75

+56.95

+56.74

+54.55

+54.37

+52.18

+52.09

+49.81

+49.63

+49.36

+49.23

+47.70

+47.67

+47.29 OKFB +47.25

+47.23

+47.09

+46.89

+47.14

+45.72

+45.25

+43.62

+43.70

+43.48

+42.08

+39.60

+39.21

+37.47

+37.46

+37.69

+37.28

+36.85

+36.85

+35.10

+35.08

+33.90

+33.91

1.50

11.12

11.07

4.16

2.82

1.81

2.19

1.81

2.19

1.81

2.19

1.81

2.37

2.00

1.64

0.20

0.15

0.30

5.49

5.49

5.88

5.89

37.30

8.63

Luftraum

Glockenplattform

Alle Öffnungen zum Außenraum sind mit einem Taubenschutzgitt er versehen

Siehe DE-6703
Stahl Satteldachfirstabdeckung Bauprofil

GE-11:
BTK: G13-N
DE: 6640
BRH 1.10

Bodenaufbau im Klärung!

Detailschnitt "Eisenes" siehe DE 5330

BTK: G11-N
BTK: G21-N
DE: 6780
BRH 1.10

TRP-13 (TEIL-5)
HEB120g
(19.75 / 24)
DE: 6760

TRP-13 (TEIL-4)
HEB120g
(19.75 / 24)
DE: 6760

TRP-13 (TEIL-3)
HEB120g
(19.75 / 24)
DE: 6760

TRP-13 (TEIL-2)
HEB120g
(19.75 / 24)
DE: 6760

TRP-13 (TEIL-1)
HEB120g
(19.75 / 24)
DE: 6760

S235
HEB180
OK UZ: +56.95
OK UZ: +54.55
OK UZ: +52.09
OK UZ: +49.81

S235
HEB160
OK UZ: +49.81
+49.63

S235
UPN140
OK UZ: +47.23
DE: 6750

S235
HEB200
OK UZ: +47.09
DE: 6750

HEB140
OK UZ: +47.09
DE: 6750

UPN140
OK UZ: +47.23
DE: 6750

HEB140
OK UZ: +47.09
DE: 6750

EBENE E7
R-Nr 01.0
Bez Dachumgang
F [m²] 43.2
Max-H 11.12m
FBoden C40-N

EBENE E6.2
R-Nr 01.0
Bez Panoramaumgang
F [m²] 24.1
Max-H 12.37m
FBoden B90-N

EBENE E4
R-Nr 03.0
Bez Umgang Uhrenkammer
F [m²] 24.4
Max-H 6.04m
FBoden 351-T-Typ6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EBENE 7
EBENE 6.8
EBENE 6.2
EBENE 6
EBENE 5
EBENE 4
ACHSEN

10.00 | 0.82 | 0.42 | 1.35 | 1.66 | 6.50 | 1.65 | 1.34 | 0.44 | 0.81 | 10.00
10.00 | 1.52 | 1.06 | 1.56 | 0.20 | 8.07 | 1.08 | 1.50 | 10.00
10.00 | 1.50 | 1.08 | 8.86 | 1.00 | 1.08 | 1.49 | 10.00
10.00 | 1.25 | 1.34 | 3.08 | 0.14 | 3.40 | 0.14 | 3.09 | 1.29 | 1.27 | 10.00
10.00 | 2.61 | 2.97 | 0.20 | 3.49 | 0.20 | 2.99 | 1.58 | 0.97 | 10.00
10.00 | 0.78 | 0.26 | 0.43 | 1.13 | 9.85 | 1.10 | 0.38 | 0.31 | 0.76 | 10.00
2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50

0 1 2 3 4 5
Maßstab 1:50

LEGENDE
SCHNITTEN

- NEUBAU
- ABBRUCH
- BESTAND
- MAUERWERK NEUBAU
- STAHLBETON, VERTIKAL
- STAHLBETON, HORIZONTAL
- BETON, UNBEWEHRT/LEICHTBETON
- TROCKENBAU
- DÄMMUNG HART
- DÄMMUNG WEICH
- GITTERROST
- GLAS
- TECHNISCHE EBENENBEZEICHNUNG
- AUSSTELLUNGSRAUMFLÄCHE
- BEREICHSGRENZLINIE
- ACHSLINIEN
- 120cm / 120cm

SYMBOLE

- HAUPTEINGANG ÖFFNET NACH AUSSEN
- Rundung auf 5 mm
- NEBENEINGANG ÖFFNET NACH AUSSEN
- Rundung auf 5 mm
- ÖFFENTLICHE TOILETTEN
- DAMEN ÖFFENTLICHE TOILETTEN
- HERRENTOILETTEN
- BEHINDERTENGERECHTE TOILETTEN
- WC-RAUMGRUPPENBEREICH
- BEHINDERTENGERECHTE TOILETTEN
- BEHINDERTENGERECHTE TOILETTEN
- BEHINDERTENGERECHTE TOILETTEN