

	1	2	3	4	
F	Bauteilkatalog Architektur Systemschnitt GELÄNDER - NEU				G12-N
E					
D	Schnitt vertikal				Ansicht vertikal
C	EIGENSCHAFTEN Stahlgeländer Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar Veränderliche Lasten: Horizontale Holmlast $q_k = 1,00 \text{ KN/m}$ Vertikale Auflehnlast $q_k = 0,15 \text{ KN/m}$				Layout/Planbezeichnung: KWG-C-OPL- 5-BK-3712 Index: 02 Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):
B	NEU - STABGELÄNDER 18 mm Höhe: +1,00 ü. OKF Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß Standard-Farbtächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG erforderlich 1. N: Obergurt: RS18, S355 2. N: Stäbe: RS18, S355, max. Achsabstand 95 mm 3. N: Untergurt bzw. untere Befestigung gem. Detailplanung				Planstand LPH 5 - Ausführungsplanung Gez./Gepr.: ÄJ/ BB Erstl.: 27.07.26 Maßstab: 1 : 5
A	VERWEISE				Planbezeichnung: G12-N Stabgeländer 18 mm Codierung Planinhalt DET_BK Plan-Nr.: 3712
02	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
01	Geländer LV Erstellung	27.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Gez/Gepr		

VORABZUG

Projekt	Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
Im Alten Turm der	Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin