

Bauteilkatalog Architektur
Systemschnitt BODENAUFBAU – NEU

B80-N

Außenbereich

↓ 5 kN/m², Kat. C5

03303



Schnitt vertikal

Beispielbild

EIGENSCHAFTEN

Boden, barrierefrei – unbeheizt, im Außenbereich, barrierefrei

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar

Feuerwiderstand nach DIN EN 13501-2: F0

Lastabtrag: Kat. C5, Versammlungsflächen, $q_k = 5.00 \text{ kN/m}^2$

NEU - GITTERROST 33x11 (5KN/m2)

Höhe neue Bodenaufbau: 30 mm

Bauteilschichten:

1. N: Gitterrost, Maschenweite 33/11 mm, Tragstäbe 30/3 mm, Spannweite max. 800 mm
Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß Standard-Farbfächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG erforderlich

VERWEISE

VORABZUG

D2	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB		
D1	Stahlbau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB		
Index	Bemerkung / Änderung	Datum	Ges/gepr		

Bauherrin:
Stiftung der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche
Lietzenburger Straße 39
10789 Berlin

Layout/Planbezeichnung:
KWG-C-OPL-5-BK-3580

index:	02	Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):
--------	----	-------------------------------------

Planstand
LPH 5 - Ausführungsplanung

Gez./Gepr:	Erst.:	Maßstab:
ÁJ/ BB	06.07.26	1 : 10

Planbezeichnung:
B80-N Gitterrost 33

Codierung Planinhalt DET_BK	Plan-Nr.
--------------------------------	----------

Projekt
Ausstellungsneuplanung und -erweiterung
im Alten Turm der
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin