

	1	2	3	4
F	Bauteilkatalog Architektur Systemschnitt GELÄNDER - NEU			G10-N
E				
D	Schnitt vertikal		Ansicht vertikal	
C	EIGENSCHAFTEN Stahlgeländer Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1: Nicht brennbar Veränderliche Lasten: Horizontale Holmlast $q_k = 1,00 \text{ KN/m}$ Vertikale Auflehnlast $q_k = 0,15 \text{ KN/m}$			
B	NEU - STABGELÄNDER 20 mm Höhe: +1,10 m ü. OKF Oberfläche: Duplex-System aus Feuerverzinkung + Beschichtung gemäß Standard-Farbtächer NCS. Bemusterung und Freigabe AG erforderlich 1. N: Obergurt: RS20, S355 2. N: Stäbe: RS20, S355, max. Achsabstand 120 mm 3. N: Untergurt bzw. untere Befestigung gem. Detailplanung			
A	VERWEISE			
02	Veröffentlichung LV Stahlbauarbeiten	21.08.26	MB, KA, AJ/BB	Gez/Gepr
01	Stahlbau LV Erstellung	06.07.26	MB, KA, AJ/BB	
Index	Bemerkung / Änderung	Datum		
Projekt Ausstellungsneuplanung und -erweiterung Im Alten Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche in Berlin		Planbezeichnung: G10-N Stabgeländer 20 mm Codierung Planinhalt DET_BK	Planstand LPH 5 - Ausführungsplanung Gez/Gepr: AJ/BB	Plan-Nr.: 3710
		Codierung Planinhalt DET_BK	Erstl.: 06.07.26	Maßstab: 1 : 5
			Index: 02	Blattgröße: 210x297 mm (DIN A4):
		Layout/Planbezeichnung: KWG-C-OPL-5-BK-3710		
		Bauherrin: Stiftung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Lietzenburger Straße 39 10789 Berlin		