

2.03.01 Intensivmedizin ICU/ ITS - 40 Betten

2.03.04 Chest-Pain-Unit - 12 Betten

2.03.03 Stroke Unit - 12 Betten

2.03.02 Intensivüberwachung IMC - 28 Betten

LEGENDE ÜBERSICHT AUSSTATTUNG

- LOSE MöBLIERUNG
- FESTENBAU
- Kfz MÖBEL

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

- WÄNDE**
- STÄHLBETON ORTBETON
 - STÄHLBETON HALBFERTIGTEIL
 - STÄHLBETON VOLLFERTIGTEIL
 - ESTRICH UNVERLEBTER BETON
 - MAUERWERK AUS KVS 2,0
 - MAUERWERK AUS P4
 - GIPS-KARTON
 - OPKARTON BEFESTIGUNG BIS OK
 - BRANDSCHUTZANFORDERUNG MIN. E30 / F30
 - BRANDSCHUTZANFORDERUNG MIN. E30 / F30
 - STÄHL-GLAS-WAND / -TÜR
 - ELEMENTIERTE TRENNWAND
 - WÄRMEDÄMMUNG
- WÄNDE IM BESTAND**
- NEUBAU
 - ABBRUCH
- BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:**
- Feuerhemmende Wand
 - Feuerbeständige Wand / Tagelager
 - Brandwiderstand und Bauteil Brandwiderstand
 - Feuerbeständige Verklebung mit thermischer Isolierung
 - Feuerbeständige Verklebung mit thermischer Isolierung
 - Dicht- und selbstschließende Tür
 - F90-Fahrschutttür
 - RAUCHSCHUTZTÜR DN 1800
 - FEUERHEIMENDER ABSCHLUSS
 - FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
 - FEUCHTRAUMBEANSPR.
 - GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
 - MASSIV (NASSZELLE)
 - HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
 - SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
 - BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE
- BRANDSCHUTZ SONSTIGES**
- FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
 - LOSCHWASSERANSCHLÜSS
 - ENTNAHMESTELLE
- BAULICHER STRAHLENSCHUTZ**
- ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEICHEND MIT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HOHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.
- WANDANFORDERUNGEN**
- Kalk-Zementputz (MW) S85 Feuchträume
 - Gipsputz (MW) S85-wand ca. 5mm
 - Speckfuge (S85-wand / -Stütze) ca. 5mm
 - Maße Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
 - Topfenanstrichbelag W111111
 - Trickputz vor Massivbauteil
 - Gleicher Deckenschluss
 - siehe Pläne 0072 - 0076
 - Wandverklebung Treppen in OK-Wänden
 - WYS Nasszellen siehe in RST 1001-1018
 - Topfenanstrichbelag W111111
 - Wandfugen mit Höhenangabe
- Gewerkezuordnung**
- Ausstattung
 - Elektrotechnik
 - HLK
 - Elektro
- MASSE**
- OK-ZHSE
- BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS
- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:**
- Feuerhemmende Wand
 - Feuerbeständige Wand / Tagelager
 - Brandwiderstand und Bauteil Brandwiderstand
 - Feuerbeständige Verklebung mit thermischer Isolierung
 - Feuerbeständige Verklebung mit thermischer Isolierung
 - Dicht- und selbstschließende Tür
 - F90-Fahrschutttür
 - RAUCHSCHUTZTÜR DN 1800
 - FEUERHEIMENDER ABSCHLUSS
 - FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
 - FEUCHTRAUMBEANSPR.
 - GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
 - MASSIV (NASSZELLE)
 - HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
 - SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
 - BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE
- BRANDSCHUTZ SONSTIGES**
- FEUERLÖSCHER / WANDHYDRANT
 - LOSCHWASSERANSCHLÜSS
 - ENTNAHMESTELLE
- BAULICHER STRAHLENSCHUTZ**
- ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEICHEND MIT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HOHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.
- WANDANFORDERUNGEN**
- Kalk-Zementputz (MW) S85 Feuchträume
 - Gipsputz (MW) S85-wand ca. 5mm
 - Speckfuge (S85-wand / -Stütze) ca. 5mm
 - Maße Anstrich auf Rohbau (MW Nebenräume)
 - Topfenanstrichbelag W111111
 - Trickputz vor Massivbauteil
 - Gleicher Deckenschluss
 - siehe Pläne 0072 - 0076
 - Wandverklebung Treppen in OK-Wänden
 - WYS Nasszellen siehe in RST 1001-1018
 - Topfenanstrichbelag W111111
 - Wandfugen mit Höhenangabe
- Gewerkezuordnung**
- Ausstattung
 - Elektrotechnik
 - HLK
 - Elektro
- MASSE**
- OK-ZHSE
- BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS
- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- Gewerkezuordnung**
- Ausstattung
 - Elektrotechnik
 - HLK
 - Elektro
- MASSE**
- OK-ZHSE
- BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS
- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

- HINWEIS**
- ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3-4/4-00 MAX. 80CM TIEF
- ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN)
- ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN UND ROHWEISEN AB OK FERTIGSTUSSBODEN
- DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STRUKTUREN
- ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VOR BEGINN DER ARBEITEN ZUGEHÖRIGKEIT VORZULEGEN
- AM BAU ZU PRÜFEN. MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN