



LEGENDE ÜBERSICHT STAHLBAUARBEITEN

STAHLBAUARBEITEN VORDACH

STAHLBAUARBEITEN STEIGLEITER

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

- WÄNDE**
- STAHLBETON ORTBETON
 - STAHLBETON HALBFERTIGTEIL
 - STAHLBETON VOLLFERTIGTEIL
 - ESTRICH, UNBEWEHRTER BETON
 - MAUERWERK AUS KSV 2,0
 - MAUERWERK AUS F24
 - GIPS-KARTON
 - GIPS-KARTON BEFESTIGUNG BIS 0,5m
 - TROCKENBAUDECKENKONSTRUKTION
 - Brandschutzanforderung Min. E30 / F30
 - Brandschutzanforderung Min. E30 / F30
 - STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
 - ELEMENTIERTE TRENNWAND
 - WÄRMEDÄMMUNG
- WÄNDE IM BESTAND**
- NEUBAU
 - ABBRUCH
- BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE:**
- Feuerhemmende Wand
 - Feuerbeständige Wand / Trennwand
 - Brandwand und Brand Trennwand
 - Feuerhemmende Verglügung mit thermischer Isolation
 - Feuerbeständige Verglügung mit thermischer Isolation
 - Dicht- und selbstschließende Tür
 - F90 Fahrschutztür
- ROHBAU SONSTIGES**
- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
 - DACHENLAUF
 - BOODENLAUF
 - ESTRICHFUGE
 - ABSCHLUSSWINKEL ESTRICH
 - SICHTBETON QUALITÄT SB
 - VERPRESSSCHLAUCH
 - STB HALBFERTIGTEIL MIT VERPRESSSCHLAUCH
- BAUWERKE**
- RAUCHSCHUTZTÜR DN 1800
 - FEUERHEIMENDER ABSCHLUSS
 - FEUERBESTÄNDIGER ABSCHLUSS
 - FEUCHTRAUMBEANSPR.
 - GERING (GÄSTE / PERSONAL WC)
 - MASSIG (NASSZELLE)
 - HOCH (PERSONAL DUSCHEN)
 - SEHR HOCH (STATIONSKÜCHEN)
 - BEZUG BEANSPRUCHTE SEITE
- SCHALLSCHUTZ**
- ERHÖHTES SCHALLDÄMMWAND
 - WÄRMEDÄMMUNG
 - NORMALES SCHALLDÄMMWAND

BAULICHER STRAHLENSCHUTZ

ANGEGEBENER STRAHLENSCHUTZWERT IST BLEIGLEICHMERT DER GES. WANDKONSTRUKTION. STRAHLENSCHUTZ MUSS BIS ZUR HÖHE DER ABGEHÄNGTEN DECKE GEWÄHRLEISTET SEIN.

BLEIGLEICHWERT: PbGw (mm)

WANDANFORDERUNGEN

- Kalk-Zementputz (MW) 500 Feuchthalte
- Gipsputz (MW) 500-wandlos ca. 5mm
- Speckfuge (SB-wandlos / -stütze) ca. 5mm
- Maler Anstrich auf Rohbau (MW) (Hohlraum)
- Trockenbaudeckeung W11 / W12

Gewerkezuordnung

- Ausstattung
- HL
- HL
- Elektro

MASSE

OK ZHRE

BRÜSTUNGSHÖHE ZUR SICHERUNG GEGEN ABSTURZ SIEHE FASSADENSCHNITT UND -DETAILS

DETAIL 1111

VERWEIS AUF PLANNUMMER

HINWEIS

ALLE BOHRUNGEN IN ROHDECKE IM 2/3/4/00 MAX. 80cm TIEF

ALLE ANLAGEN ZU UNTERKRIEKEN (VON UNTERKRIEKEN ROHDECKEN AB OK FERTIGFUSSEN)

ALLE ANLAGEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHDECKEN AB OK FERTIGFUSSEN

ALLE MASSE SIND VON AUF TRAGWERK VON BEGINN DER ARBEITEN ZU VERWENDET WERDEN

AM BAU ZU PRÜFEN, MASSEABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEBEND MITZUTEILEN

NO.	DATUM	VERF.	INHALT
01	14.04.2025	W	Freigabe für Ausschreibung
02	14.07.2025	W	erweitert
03	14.07.2025	W	PLANVERÄNDERUNG

EUT060LP5300UEBOG030957F01

NEUBAU ZENTRALBAU II

KLINIKUM ST. GEORG GMBH

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG

GEWÄHRLEISTUNG