



LEGENDE BODENBELÄGE

BODENAUFBAU

P1.01.A.10

SOCKEL

RUTSCHHEMMUNG

DEKOR FARBE/ VERGEBEINHEIT

VERWEIS: FÜßZUGENAUFLAUFDETAILS M 1:5
SIEHE PLANE 2401 UND 2402

BODENAUFBAU / DETAIL

B1

BESCHÜTTUNG, STANDARD, 6 CM

B2

BESCHÜTTUNG, STANDARD, 10 CM

B3

BESCHÜTTUNG, STANDARD, 12 CM

B4

BESCHÜTTUNG, STANDARD, 16 CM

B5

BESCHÜTTUNG, ABDICHTUNG W1.1-E (TRITTSCHALL)

B5A

BESCHÜTTUNG, ABDICHTUNG W1.1-E (OHNE TRITTSCHALL)

B6

BESCHÜTTUNG, ABDICHTUNG W2.1: W1.1-E

B7

BESCHÜTTUNG, ABDICHTUNG W3.1: W1.1-E

B8

BESCHÜTTUNG, RAMPE

B9

BESCHÜTTUNG, ROHDECKE

F1

FLIESE, STANDARD, 6 CM

F2

FLIESE, STANDARD, 12 CM

F3

FLIESE, STANDARD, 16 CM

F4

FLIESE, ABDICHTUNG W1.1-E

F5

FLIESE, ABDICHTUNG W1.1-E

F6

FLIESE, MATTEHEIZSYSTEM, ABDICHTUNG W2.1

F7

FLIESE, ABDICHTUNG W2.1

F8

FLIESE, ABDICHTUNG W3.1

F9

FLIESE, ABDICHTUNG W1.1: W1.1-E

F10

FLIESE, ABDICHTUNG W2.1: W1.1-E

S1

SAUBERLAUFMATTE, 12 CM

S2

SAUBERLAUFMATTE, 16 CM

S3

SAUBERLAUFMATTE, ABDICHTUNG W1.1-E, 12 CM

S4

SAUBERLAUFMATTE, ABDICHTUNG W1.1-E, 16 CM

W1

WERKSTEIN, STANDARD, 6 CM

W2

WERKSTEIN, STANDARD, 12 CM

W3

WERKSTEIN, STANDARD, 16 CM

W4

WERKSTEIN, ABDICHTUNG W1.1-E

W5

WERKSTEIN, FÜßHEIZUNG, ABDICHTUNG W1.1-E

W6

WERKSTEIN, FÜßBODENHEIZUNG

SOCKEL

00

SIEHE ANGABEN IM PLAN

01

PVC-STILLSOCKEL

02

PVC-HOHLEKLEBE, H=12 mm

03

HÖHLEKLEBE

04

FLIESEN SOCKEL 10 cm

05

WAND VOLLFLÄCHIG GEFLEST

06

ALUMINIUM STELL SOCKEL ELOKIERT

07

HÖHLEKLEBE, FÜR BESCHÜTTUNG

08

WAND BESCHÜTTUNG 10 cm

09

SOCKEL DURCH ANDERES GEWERK / KEIN SOCKEL

DESIGN | EIGENSCHAFTEN

FLIESEN, DESIGN 1

FLIESEN, DESIGN 2

FLIESEN TREPPENRÄUME

WERKSTEIN

HOHLRAUMBODEN

DOPELBOGEN TECHNIK

SAUBERLAUFMATTE

GITTERROST

BESCHÜTTUNG, NORMALBEANSPRUCHUNG

BESCHÜTTUNG, HOHE BEANSPRUCHUNG, 2K

LEITFÄHIG

SÄUREFEST

ÖLFEST

BESCHÜTTUNG, AUSSENBEREICH

BESCHÜTTUNG, STAUBBESCHÜTTUNG

PVC BAHNENWARE, DESIGN 1

PVC BAHNENWARE, DESIGN 2

PVC BAHNENWARE, DESIGN 3

RUTSCHHEMMUNG

09

BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R09

10

BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R10

11

BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R11

12

BEWERTUNGSGRUPPE RUTSCHGEFAHR = R12

SONSTIGES

Bodenkanal

TÜRLIEBUNG, MINERALISCHE DÄMMPLATTE (Ø = 1000°C) UNTER DEM ESTRICH

BODENHÖLSE

L-WINKEL

TÜRLIEBUNG, EPS-SCHWIMMER-ENTLAFBAR UNTER DEM ESTRICH

EUT060LP5353BODUG010454V01

STANDORT: GEBÄUDE-NR. LFN KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX

NEUBAU ZENTRALBAU II

KLINIKUM ST. GEORG GGMHB

DELITZSCH-STR. 141
04129 LEIPZIG

BAUHAAR

GESAMTANLAGE

GEBAUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLAN 02

W4 - VORABZUG

PLANUNG ELEKTROTECHNIK

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG

EUT-060 LP3 353 BOD UG01 ---- V01

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : MEDIZINTECHNIK

EUT-060 LP5 473 GR- UG-1 ---- V00

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA-ELT

BRANDSCHUTZ

STANDORT: GEBÄUDE-NR. LFN KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA-ELT

BAUFRYK

STANDORT: GEBÄUDE-NR. LFN KOSTENGRUPPE PLANART ZUORDNUNG INTERNES KENNZEICHEN INDEX

BEZEICHNUNG TEILMODELL (DWG) : TGA-ELT

15.03.2021 / AYA

11:00

MASZTAB

18554

CAD-PRJ

01.07.2025

PLANUMFASSEN