

DA_ Dachdecker		
DA-01	Terrassendielen aus WPC Holzpolymerwerkstoff (d=25mm inkl. Unterkonstruktion) o. glw., auf höhenverstellbaren Stelzlägern, Unterkonstruktion schallentkoppelt, Befestigung mit Klicksystem und Verlegung mit Fugen (d= 4 mm), oberseitig gerillt, Rutschfestigkeit R10, FA, Planeo o. glw., Farbe gem. Farb- und Materialkonzept	d=25 mm, b=150 mm
DA-05a	Abdichtung, Kunststoff FPO, 1-lagig, wurzelfest nach FLL-Richtlinien, Anforderungen Dach und Abdichtung gem. DIN18531	
DA-05d	Abdichtung Flüssigkunststoff, Kunststoff FPO, 1-lagig, nach FLL-Richtlinien, min. 150 mm über wasserführende Schicht führen, Anforderung Dach allgem. und Anforderung Abdichtung gem. DIN 18531	
DA-07	Dampfsperre als Notabdichtung	
DA-08a	Wärmedämmung, Expandiertes Polystyrol, $\lambda=0,035$ W/mK, gem. Bauphysik, gegen Windsog durch vollflächige Verklebung gesichert, Grunddämmung zzgl. Gefälledämmung mit min. 2%-Gefälle, genaue Planung gem. Gefälleplan des AN	d= 200 mm - 220 mm
F_ Fenster		
F-08	Raffstore, außenliegend und seilgeführt, Lamellenbreite 80mm randgebördert, motorisch betrieben, Farbe gem. Farb- und Materialkonzept	
F-08c	Befestigungswinkel mit thermischen Trennung für Raffstoren Führungsschiene	
F-08e	Befestigungswinkel an Raffstoreblende für Doppelführungsprofil freitragend	
F-08f	Befestigungswinkel an Raffstoreblende für Doppelführungsprofil freitragend	
F-08g	Individueller Befestigungswinkel für Doppelführungsprofil freitragend	
F-22	Versiegelung	50x15x2mm
FA_ Fassadenarbeiten		
FA-11	VHF Mineralfasertafeln (b/tl= 1250/3050/10 mm; genaue Abmessungen sind gem. Detail / Ansichten anzupassen) im Bereich der Fensterbänder sowie Wände und Abhangdecken der Loggien, Brandklasse A2, Befestigung mittels Nieten und Stahlunterkonstruktion, Fugen b= 5 mm, Hinterlüftung d= min. 20 mm, Farbe gem. Farb- und Materialkonzept	d= 60 mm (AHD), d= 50 mm (Außenwand)
IP_ Innenputzarbeiten		
IP-01	Kalkzementputz, Farbe gem. Farb- und Materialkonzept	d= 10 mm
IP-03	Anputzleiste Fenster innen	d= 10 mm

T. Türen		
T-07	Schiebetürelement Stahl-Konstruktion, mit vier Schiebelemente; Pulverbeschichtet in Farbton gemäß Farbkonzept;	BxH 552x290 (ü. OKFF) cm
T-11	Phonotherm, Thermische Trennung im Inne- und Außenbereich	d= 50 mm
T-12b	Abschlussprofil, Aluminium pulverbeschichtet o. glw., Farbe gem. Farb- und Materialkonzept	d= 300 mm
T-14	Befestigung, gem. Angabe Statik	
T-16	Schwelle barrierefrei 0cm	
T-21	Abdichtung Türanschluss gem. DIN 18531, Flüssigkunststoff, bis 30 cm ü. OKFF	
T-21a	Abdichtung Flüssigkunststoff, min. 150 mm über wasserführende Schicht führen	
T-22	L-Profil aus Stahl, Befestigungswinkel mit thermischen Trennung	
T-23	Folie, Dampfsperre, dampfdiffusionsdicht	
T-24	Fassadendämmung Mineralwolle, Befestigung mittels Dämmstoffdübel, $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$ gem. Bauphysik	d= 180 mm

	OK Fertigbau		Stahlbeton		Wanddurchbruch		Mineralwolle
	UK Fertigbau		Mauerwerk		Deckendurchbruch		EPS Dämmung
	OK Rohbau		Trockenbau		Bodendurchbruch		XPS Dämmung
	UK Rohbau		Betonfertigteil		Brandriegel- Ansicht		Brandriegel- Schnitt

2.RW	2. Rettungsweg	FF	Fertigfußböden	OL	Oberlicht	SoS	Sonnenschutz
BRH	Brüstungshöhe	FL	Fensterleibung	RB	Rohbau	SSV	Sonnenschutzverglasung
dT	dichtschließende Tür	F90 u.a	Feuerwiderstandsklassen	RR	Regenrohr	WE	Wandeinlauf
dst	dicht u. selbstschließe. Tür	HK	Heizkörper	st	selbstschließe. Tür		
F	Brandschutz	LB	lichte Breite	STG	Steigung		
FE	Fußbodeneinlauf	NÜL	Notüberlauf	UZ / Z	Unter- / Überzug		

- Alle Maße vor Ort und vor Ausführung zu prüfen !
- Innenwandöffnungen/ - BRH beziehen sich auf OK Fertigfußboden.
- Unstimmigkeiten sind den Planern und der Bauleitung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mitzuteilen.

[illegible]

TEU_ARC_5_X_D3.26

Bauvorhaben:	TEU Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Außenanlagen Am Stadion 06179 Teutschenthal
Bauherr:	Gemeinde Teutschenthal Am Busch 19, 06179 Teutschenthal Tel (034601) 24666 _____ Freigabe Bauherr
Planung:	GS AI GALANDI SCHIRMER ARCHITEKTEN + INGENIEURE GMBH Bismarckstraße 98, 10625 Berlin Tel (030) 300 962 - 0, Fax (030) 300 962- 22 info@gsai.de _____ Unterschrift / Stempel

Planinhalt:	Außentür Schiebetür, Typ 7					
Plancode:	Projekt	Fachrichtung	LPH	Bauteil	Planart/Plan Nr	Index
	TEU	ARC	5	X	D3.26	00
Maßstab	Blattgröße				Planersteller:in	Index-Datum
1:20	594 x 420 A2				ete	02.03.2026
Dateiname: 2302_TEU_LPH5_AC28						

