



Sohlte- und Durchdrachseplanung (S-D-Planung):
 Bei Wanddurchdringungen ist diejenige Bauteiloberfläche, die auf der Wand aufliegt, in der Regel zur UPRD immer zum strömenden Deckenstrom (z.B. Hohl 37 cm und Spartenbau 22cm)

W/D-Eckst.
 Wanddurchdringung Mals (Breite / Höhe)
 Untereinander Nische (UPRD) → Oberer (D/D) Höhe
 OR Wanddurchbruch zum Popelraum (→ S/D)

D/D-Eckst.
 D/D Mals (Breite / Höhe)

Abstände:
 Abstand (D/D) → W/D: 1/1 bis 2,5
 → UG-Wanddurchdringung (Tiefenabst.) → 1/1
 → W/D-Schraufmauer: 0/2 → 4

Abb.: zur Sohlte- und Durchdrachseplanung (in cm)

Index	Datum	Änderungen
00	22.04.2025	Priorisierung
01	13.05.2025	allgem. Anpassung; Erweiterung Genehmigungsstatik
02	13.08.2025	Integration SuS-Planung
03	31.10.2025	allgem. Überarbeitung; allgem. Anpassung DachLoggia
04	13.02.2026	Ergänzung Höhen Längsprofile; Anpassung Türkanten; allgem. Überarbeitung; Erweiterung Altküchenbereiche
05	30.07.2026	Verschönerung Altküchenbereiche

Planinhalt:	Dachaufsicht					
	Planteil Nord					
	Projekt	Fachrichtung	LPH	Exakt	Planart/Plan Nr.	
Plancode:	TEU	ARC	5	X	GR.DA.1	
Maßstab	Stützgröße				Planteileiter in	
1:50	1.379 x 841				be	27
Datenframe: 2002_TEU_LPH5_A258						