

415.01

Fertigteiltreppe, C 30/37 (Normalbeton)
Oberfläche der Auftritte rutschfest, R9
Bestimmung der Rutschfestigkeit nach Einzelprüfung
Tritt- und Setzstufen + Seitenflächen Treppenläufe
in SB-Qualität SB3 nach DBV-Merkblatt
Untersicht flügelgeglättet (negative Schalung)
farblose Imprägnierung der Lauffläche
(z.B. REBAtex BI-Super oder gleichwertig)

scharfkantige Ausführung:
ausführung einer minimalen Brechung der Kante
durch Silikonvorlage in der Schalung
Abrundungsradius: max. 3mm

Kantenprofil, Aluminium,
z.B. Fa. Schlüter AEBS

VERSCHLUSS FUGE
FT-TREPPE/LINOLEUM-BELAG:
Anarbeiten des Linoleum-Bodenbelag/
Schließen der Fuge (5-10mm)
mit einer pigmentierten
2K-Dichtmasse auf Epoxidharzbasis,
z.B. Easypox Professionell, Fa. Sarközy,
Farbton: wie Linoleum-Belag,
Randdämmstreifen 8mm

Treppenkantenprofil aus Edelstahl V2A,
matt, zum Einbetonieren, rutschfest
Abmessung ca. 30/12mm,
z.B. Protektor-Treppenkantenprofil 2000/2001

Oberbelag aus Kautschuk-Bodenbelag nach EN 1817, Bahnenware 3mm, (WG-Flure/-Küchen,
allg. Erschließung), Brandverhalten nach EN 13501-1: Bfl-s1, vollflächig verklebt,
Untergrundvorbehandlung: Schleifen, Reinigen, Voranstrich m. Dispersions-Grundierung,
Spachtelung (Ebenheitskl. E3) mit zementärer Spachtelmasse im Rakelverfahren, 3mm,
z.B. noraplan signa, Sockelleiste weiß,
ca. 6mm

schwimmender Zementestrich CT C30-F5 nach DIN 18560, Belegreife < 2 CM% 14 Tage
nach Einbau, z.B. THERMORAPID 3.0, Fa. Chemotechnik Abstatt GmbH,
Verkehrslast nach DIN EN 1991-1-1/NA B2=3,0kN/m², auf Trennlage aus PE-Folie, d = 0,2mm
60mm

Trittschalldämmung aus Steinwolle/EPS nach DIN EN 13163 DES sg,
dyn. Steifigkeit s' < /= 20MN/m³, Zusammendrückbarkeit c < /= 2mm,
z.B. Dämmplatte TP 20-2, Fa. Knauf, alt. Akustik EP2, Fa. ISOVER
20mm

Installationszone/Ausgleichsschicht aus EPS 035, alt. druckbelastbarer Ausgleichsschüttung
DEO ds, für Schütthöhen ab 10mm, z.B. geblähtes Perlit STAUBEX Fa. KNAUF
65mm

ALLE ANGABEN DER PLANUNG Z.B. MAßE, FLUCHT- UND
RECHTWINKLIGKEIT SIND VOR ORT EINGENHÄNDIG ZU
PRÜFEN. BEI UNSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN PLANUNG UND
ÖRTLICHKEIT SOWIE DEN PLANUNGSUNTERLAGEN
UNTEREINANDER SIND RECHTZEITIG VOR DER
AUSFÜHRUNG DIE BETREFFENDEN
PLANUNGSBETEILIGTEN NACHWEISLICH ZU INFORMIEREN.

DER PLAN GILT NUR IN WECHSELSEITIGER
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN KONSTRUKTIONS- SCHAL-
UND BEWEHRUNGSPLÄNEN DES STATIKERS.

DIE STATIK ALLER STAHLBAUTEILE UND DEREN
VERBINDUNG SOWIE DIE STATIK ZU ALLEN
VERGLASUNGEN IST DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU
ERBRINGEN.

A	02.07.2026	Anpassung Linoleumbelag
INDEX	DATUM	ÄNDERUNG

AUSSCHREIBUNG

DETAIL

PROJEKT: NEUBAU "WOHNEN FÜR STUDIERENDE
FRUWIRTHSTRASSE 15-19"
STUTGART-HOHENHEIM
FRUWIRTHSTRASSE 15-19
70599 STUTTGART-HOHENHEIM

BAUHERR: STUDIERENDENWERK
TÜBINGEN-HOHENHEIM A.d.ö.R.
FRIEDRICHSTRASSE 21 72072 TÜBINGEN
FON: +49 (0)7071-2973867
BAUWESEN@SW-TÜBINGEN-HOHENHEIM.DE

ARCHITEKT:

PLANINHALT	DATUM	BEARBEITER
STB-FERTIGTEILTREPPE AUFLAGER OBEN VERTIKAL	02.07.2024	-

PLAN-NR.	FORMAT	INDEX	MASSTAB
415.01	DIN A3	A	1:5

TREPPE HAUS 19 (analog 15,17)