

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

0 **BA 1**

0.1 **ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1**

0.1.1	STLB-Bau 04/2026 000 Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen.	1	St		
0.1.2	STLB-Bau 04/2026 009 Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben, Wechseldatenträger - USB.	1	St		

0.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

0.2 STAHLBLECHTÜREN BA1

0.2.1	STLB-Bau 04/2026 031 TB	6	St		
-------	-------------------------	---	----	-------	-------

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
bauphysikalische Anforderungen: Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5,
Befestigung an Trockenbauwand,
Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Zarge mit Grundbeschichtung, Grundbeschichtung aus Acrylharz,
Maulweite '125' mm, Hinterfüllung der Zarge mit Mineralwolle,
Ausführung als Metalltür, vollflächig, Türflügel aus Stahl, Blechdicke 1 mm,
Oberfläche der Öffnungsfläche mit Grundbeschichtung, Grundbeschichtung der Öffnungsfläche aus Acrylharz, Oberfläche der Schließfläche mit Grundbeschichtung, Grundbeschichtung der Schließfläche aus Acrylharz,
mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss, mit Obentürschließer, mit Verriegelung, mit Bodendichtung, absenkbar, mit Feststeller, Ausführung gemäß Zeichnung,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen.

0.2.2		6	St		
-------	--	---	----	-------	-------

Klappe, einflügelig, Baurichtmaß Breite 1010 mm, Höhe 1010 mm,
Feuerwiderstandsklasse T 90 DIN 4102-5,
Hersteller und Typ '.....'
vom Bieter einzutragen,
mit einstellbarem Federband, mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, Drücker aus Kunststoff mit Stahlkern mit Rosetten,
Befestigungsuntergrund Mauerwerk,
Flügel aus Stahl, Oberfläche verzinkt und grundiert,
Eckzarge mit Gegenzarge aus Stahlblech, Oberfläche verzinkt und grundiert,
Maulweite '150' mm, für gefälzten Türflügel, mit Dämpfungs-/Dichtungsprofil,
Zarge 4-seitig umlaufend, rauchdicht DIN 18095, mit oberer Verriegelung mit Knauf einseitig, Ausführung gemäß Zeichnung.

0.2 STAHLBLECHTÜREN BA1

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
0.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA1				
0.3.1	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5	h		
0.3.2	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5	h		
0.3.3	STLB-Bau 04/2026 091 Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.	5	h		

0.3 STUNDENLOHNARBEITEN BA1

0 BA 1

Zusammenstellung

0.1	ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1	
0.2	STAHLBLECHTÜREN BA1	
0.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA1	
0	BA 1	
		Summe
		zzgl. MwSt %
		Gesamtsumme

Inhaltsverzeichnis

0	BA 1.....	1
0.1	ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1.....	1
0.2	STAHLBLECHTÜREN BA1.....	2
0.3	STUNDENLOHNARBEITEN BA1.....	3
	Zusammenstellung.....	4