

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**1 BA1****1.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1**

|       |                                                                                                                                 |   |    |       |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|
| 1.1.1 | STLB-Bau 04/2026 000<br>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen<br>einrichten und räumen. | 1 | St | ..... | ..... |
| 1.1.2 | STLB-Bau 04/2026 009<br>Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben,<br>Wechseldatenträger - USB.                | 1 | St | ..... | ..... |

**1.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1** .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

## 1.2 HOLZTÜREN BA 1

### Herstellernachweis und Qualitätsanforderung

Die Ausführung der beschriebenen Leistungen hat ausschließlich mit hochwertigen Systemkomponenten und Produkten namhafter Qualitätshersteller zu erfolgen. Alle verwendeten Materialien müssen den geltenden DIN- und EU-Normen entsprechen sowie die geforderten technischen Spezifikationen lückenlos erfüllen. Die Verarbeitung und Montage haben strikt nach den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Merkblättern des jeweiligen Herstellers sowie den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Ein entsprechender Herstellernachweis sowie die dazugehörigen technischen Datenblätter, Konformitätserklärungen und Prüfzeugnisse sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert zur Freigabe vorzulegen. Der Austausch von Systemkomponenten gegen Produkte anderer Hersteller ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Bauleitung zulässig und erfordert den Nachweis der absoluten Gleichwertigkeit in Funktion, Qualität und Langlebigkeit.

Für alle Türe gilt:

Drehtüren:

Hersteller und Typ '.....'

Bieterangabe

Schiebetrehtüren:

Hersteller und Typ '.....'

Bieterangabe

HPL-Beschichtung: Dekor und Farben nach RAL-Ton, Wahl AG

Pulverbeschichtung Zargen: Fraben nach RAL-Ton, Wahl AG

Alle Bänder VX3D in V2A:

Hersteller und Typ '.....'

Bieterangabe

BeschlägeMaterial: Edelstahl

Griffe Schiebetüren: senkrecht

Türdrücker: Ulmer Klinke

Rosetten: Rundrosetten für Drücker und Zylinder

|       |                      |   |    |       |       |
|-------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.1 | STLB-Bau 04/2026 027 | 8 | St | ..... | ..... |
|-------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Nassraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt in Rahmenbauweise, aus Kunststoff, einfach gefälzt, mit ABS-Kante, Kante eckig,  
Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als HPL-Verbundelement, mit

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----|----|
|          | Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      |    |    |
| 1.2.2    | Einsteckschloss für Türen inklusive WC-Beschlag aus Edelstahl, für Holztüren, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Edelstahl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 St  |      |    |    |
| 1.2.3    | STLB-Bau 04/2026 027<br>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Nassraumtür, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt in Rahmenbauweise, aus Kunststoff, einfach gefälzt, mit ABS-Kante, Kante eckig, Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als HPL-Verbundelement, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.                | 6 St  |      |    |    |
| 1.2.4    | STLB-Bau 04/2026 027<br>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Nassraumtür, als Schiebetür, einflügelig, mit Anschlagfalz, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt in Rahmenbauweise, aus Kunststoff, einfach gefälzt, mit ABS-Kante, Kante eckig, Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als HPL-Verbundelement, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung. | 18 St |      |    |    |
| 1.2.5    | Einsteckschloss für Schiebetüren als Bad-/WC-Ausführung inklusive WC-Beschlag aus Edelstahl, Klassifizierung DIN EN 12209:<br>- Gebrauchskategorie Klasse 3,<br>- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse C,<br>- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 0, Schlossmaße DIN 18251, als Zuhaltungsschloss, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Zirkelriegel aus Stahl, poliert und vernickelt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 St |      |    |    |
| 1.2.6    | STLB-Bau 04/2026 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 St |      |    |    |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Feuerwiderstandsklasse T 30 DIN 4102-5, mit Rauchschutzanforderung DIN 18095, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,  
Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210,  
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251 und DIN EN 12209, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|       |                      |      |       |       |
|-------|----------------------|------|-------|-------|
| 1.2.7 | STLB-Bau 04/2026 027 | 3 St | ..... | ..... |
|-------|----------------------|------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,  
Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210,  
Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|       |                      |      |       |       |
|-------|----------------------|------|-------|-------|
| 1.2.8 | STLB-Bau 04/2026 027 | 8 St | ..... | ..... |
|-------|----------------------|------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 32 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,  
Maulweite '115' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|       |                      |   |    |       |       |
|-------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.9 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 | St | ..... | ..... |
|-------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,  
Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |  |   |    |       |       |
|--------|--|---|----|-------|-------|
| 1.2.10 |  | 6 | St | ..... | ..... |
|--------|--|---|----|-------|-------|

Einsteckschloss für Türen inklusive WC-Beschlag aus Edelstahl, für Holztüren, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Edelstahl.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.11 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm,  
Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.12 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung),

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|
| 1.2.13 | Einsteckschloss für Türen inklusive WC-Beschlag aus Edelstahl, für Holztüren, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Edelstahl. | 6 St | ..... | ..... |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|

|        |                      |      |       |       |
|--------|----------------------|------|-------|-------|
| 1.2.14 | STLB-Bau 04/2026 027 | 4 St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |      |       |       |
|--------|----------------------|------|-------|-------|
| 1.2.15 | STLB-Bau 04/2026 027 | 1 St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.16 | STLB-Bau 04/2026 027 | 3 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.17 | STLB-Bau 04/2026 027 | 2 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.18 | STLB-Bau 04/2026 027 | 2 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
 Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
 Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
 bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte,

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einheit | EP | GP |
|----------|--------------|-------|---------|----|----|
|----------|--------------|-------|---------|----|----|

Übertrag: .....

Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |      |       |       |  |
|--------|----------------------|------|-------|-------|--|
| 1.2.19 | STLB-Bau 04/2026 027 | 3 St | ..... | ..... |  |
|--------|----------------------|------|-------|-------|--|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für WC-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |  |      |       |       |  |
|--------|--|------|-------|-------|--|
| 1.2.20 |  | 3 St | ..... | ..... |  |
|--------|--|------|-------|-------|--|

Einsteckschloss für Türen inklusive WC-Beschlag aus Edelstahl, für Holztüren, WC-Ausführung (Badschloss), für einflügelige Tür, Stulp aus Stahl, korrosionsgeschützt, Falle und Riegel aus Edelstahl.

|        |                      |      |       |       |  |
|--------|----------------------|------|-------|-------|--|
| 1.2.21 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 St | ..... | ..... |  |
|--------|----------------------|------|-------|-------|--|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Beton, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '250' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |      |       |       |  |
|--------|----------------------|------|-------|-------|--|
| 1.2.22 | STLB-Bau 04/2026 027 | 3 St | ..... | ..... |  |
|--------|----------------------|------|-------|-------|--|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1250' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.23 | STLB-Bau 04/2026 027 | 2 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '125' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |   |    |       |       |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 1.2.24 | STLB-Bau 04/2026 027 | 5 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |    |    |       |       |
|--------|----------------------|----|----|-------|-------|
| 1.2.25 | STLB-Bau 04/2026 027 | 29 | St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|----|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | Einheit | EP    | GP    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
|          | Übertrag: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |       |       |
|          | <p>Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,<br/> Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,<br/> bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>                                                                                                                                        |       |         |       |       |
| 1.2.26   | STLB-Bau 04/2026 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3     | St      | ..... | ..... |
|          | <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz, als barrierefreie Ausführung DIN 18040,<br/> Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,<br/> Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,<br/> bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.</p> |       |         |       |       |
| 1.2.27   | STLB-Bau 04/2026 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | St      | ..... | ..... |
|          | <p>Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,<br/> Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,<br/> Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,<br/> bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 42 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.</p>                                    |       |         |       |       |
| 1.2.28   | STLB-Bau 04/2026 027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6     | St      | ..... | ..... |

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '115' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |      |       |       |
|--------|----------------------|------|-------|-------|
| 1.2.29 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |      |       |       |
|--------|----------------------|------|-------|-------|
| 1.2.30 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|------|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Obentürschließer, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

|        |                      |       |       |       |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|
| 1.2.31 | STLB-Bau 04/2026 029 | 10 St | ..... | ..... |
|--------|----------------------|-------|-------|-------|

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

Türstopper aus Kunststoff, für Wandmontage.

|        |                                                                                                                 |    |    |       |       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|
| 1.2.32 | STLB-Bau 04/2026 029                                                                                            | 10 | St | ..... | ..... |
|        | Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage,<br>befestigen mit Dübeln und Schrauben. |    |    |       |       |

1.2 HOLZTÜREN BA 1 .....

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>1.3</b> | <b>STUNDENLOHNARBEITEN BA1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
| 1.3.1      | STLB-Bau 04/2026 091<br>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 10    | h    | ..... | ..... |
| 1.3.2      | STLB-Bau 04/2026 091<br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.     | 15    | h    | ..... | ..... |
| 1.3.3      | STLB-Bau 04/2026 091<br>Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.       | 15    | h    | ..... | ..... |

**1.3 STUNDENLOHNARBEITEN BA1** .....

**1 BA1** .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

**2 BA2****2.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2**

|       |                                                                                                                              |   |    |       |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|
| 2.1.1 | STLB-Bau 04/2026 000<br>Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen einrichten und räumen. | 1 | St | ..... | ..... |
| 2.1.2 | STLB-Bau 04/2026 009<br>Datenträger mit Dokumentationsdaten, liefern und übergeben,<br>Wechseldatenträger - USB.             | 1 | St | ..... | ..... |

**2.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2** .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

## 2.2 HOLZTÜREN BA 2

### Herstellernachweis und Qualitätsanforderung

Die Ausführung der beschriebenen Leistungen hat ausschließlich mit hochwertigen Systemkomponenten und Produkten namhafter Qualitätshersteller zu erfolgen. Alle verwendeten Materialien müssen den geltenden DIN- und EU-Normen entsprechen sowie die geforderten technischen Spezifikationen lückenlos erfüllen. Die Verarbeitung und Montage haben strikt nach den aktuellen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Merkblättern des jeweiligen Herstellers sowie den anerkannten Regeln der Technik zu erfolgen.

Ein entsprechender Herstellernachweis sowie die dazugehörigen technischen Datenblätter, Konformitätserklärungen und Prüfzeugnisse sind der Bauleitung vor Beginn der Arbeiten unaufgefordert zur Freigabe vorzulegen. Der Austausch von Systemkomponenten gegen Produkte anderer Hersteller ist nur nach vorheriger, schriftlicher Zustimmung der Bauleitung zulässig und erfordert den Nachweis der absoluten Gleichwertigkeit in Funktion, Qualität und Langlebigkeit.

Für alle Türe gilt:

Drehtüren:  
Hersteller und Typ '.....'  
Bieterangabe

Schiebetrehtüren:  
Hersteller und Typ '.....'  
Bieterangabe

HPL-Beschichtung: Dekor und Farben nach RAL-Ton, Wahl AG  
Pulverbeschichtung Zargen: Fraben nach RAL-Ton, Wahl AG

Alle Bänder VX3D in V2A:  
Hersteller und Typ '.....'  
Bieterangabe

BeschlägeMaterial: Edelstahl  
Griffe Schiebetüren: senkrecht  
Türdrücker: Ulmer Klinke  
Rosetten: Rundrosetten für Drücker und Zylinder

|       |                      |    |    |       |       |
|-------|----------------------|----|----|-------|-------|
| 2.2.1 | STLB-Bau 04/2026 027 | 24 | St | ..... | ..... |
|-------|----------------------|----|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, Nassraumtür, als Schiebetür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse II, Prüfklima b, DIN EN 1121 (mittlere Beanspruchung), Befestigung an Trockenbauwand, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschilddicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türschwelle barrierefrei DIN 18040 und DIN EN 17210, Türblatt in Rahmenbauweise, aus Kunststoff, einfach gefälzt, mit ABS-Kante, Kante eckig,  
Türflügel nichttransparent mit einer Füllung, als HPL-Verbundelement, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, vorgerichtet für WC-Schloss DIN

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

2.2.2 24 St .....

Einsteckschloss für Schiebetüren als Bad-/WC-Ausführung inklusive WC-Beschlag aus Edelstahl, Klassifizierung DIN EN 12209:  
- Gebrauchskategorie Klasse 3,  
- Korrosionsbeständigkeit und Temperatur Klasse C,  
- Schutzwirkung und Anbohrwiderstand Klasse 0, Schlossmaße DIN 18251, als Zuhaltungsschloss, für einflügelige Tür, Stulp aus nichtrostendem Stahl, Zirkelriegel aus Stahl, poliert und vernickelt.

2.2.3 STL-Bau 04/2026 027 24 St .....

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 Rw 37 dB, Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '140' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Bodendichtung, absenkbar, Ausführung gemäß Zeichnung.

2.2.4 STL-Bau 04/2026 027 3 St .....

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollschildtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '240' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, Ausführung gemäß Zeichnung.

2.2.5 STL-Bau 04/2026 027 12 St .....

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121

Übertrag: .....

| Position | Beschreibung | Menge | Einh | EP | GP |
|----------|--------------|-------|------|----|----|
|----------|--------------|-------|------|----|----|

Übertrag: .....

(normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '115' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung.

|       |                      |   |    |       |       |
|-------|----------------------|---|----|-------|-------|
| 2.2.6 | STLB-Bau 04/2026 027 | 6 | St | ..... | ..... |
|-------|----------------------|---|----|-------|-------|

Innentürelement aus Türblatt und Zarge, als Drehflügeltür, einflügelig, mit Anschlagfalz,  
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,  
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,  
bauphysikalische Anforderungen: Klimaklasse I, Prüfklima a, DIN EN 1121 (normale Beanspruchung), Befestigung an Mauerwerk, Ausführung mit Umfassungszarge, 2-teilig, Zarge aus Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Sollsichtdicke DIN EN ISO 12944-5 80 mym, Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Maulweite '150' mm, Dichtungsprofil DIN EN 12365-1 als Hohlkammerprofil aus EPDM, mit 3D-Aufnahmeelement, ohne Bodeneinstand, Hinterfüllung der Zarge mit PUR-Schaum, Türblatt aus Holzwerkstoff, einfach gefälzt, mit Einlage aus Vollspanplatte, Oberfläche des Türblattes aus Kunststoff, Decklage aus HPL 0,7/0,8 mm, Oberfläche der Schmalfläche aus Kunststoff, Randbereich mit 2-seitigem Anleimer, aus Kunststoff, mit ABS-Kante, Kante eckig, mit Bändern, mit Drückergarnitur DIN EN 1906, DIN 18273, mit PZ-Schloss DIN 18251, mit Obentürschließer, Ausführung gemäß Zeichnung.

|       |                                             |   |    |       |       |
|-------|---------------------------------------------|---|----|-------|-------|
| 2.2.7 | STLB-Bau 04/2026 029                        | 8 | St | ..... | ..... |
|       | Türstopper aus Kunststoff, für Wandmontage. |   |    |       |       |

|       |                                                                                                              |   |    |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-------|-------|
| 2.2.8 | STLB-Bau 04/2026 029                                                                                         | 8 | St | ..... | ..... |
|       | Türstopper aus nichtrostendem Stahl, mit Gummipuffer, für Bodenmontage, befestigen mit Dübeln und Schrauben. |   |    |       |       |

2.2 HOLZTÜREN BA 2 .....

| Position   | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Menge | Einh | EP    | GP    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|-------|
| <b>2.3</b> | <b>STUNDENLOHNARBEITEN BA2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |      |       |       |
| 2.3.1      | STLB-Bau 04/2026 091<br>Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. | 5     | h    | ..... | ..... |
| 2.3.2      | STLB-Bau 04/2026 091<br>Stundenlohnarbeiten durch Arbeiter/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.     | 10    | h    | ..... | ..... |
| 2.3.3      | STLB-Bau 04/2026 091<br>Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in<br>der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche<br>Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,<br>Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,<br>Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.       | 10    | h    | ..... | ..... |

**2.3 STUNDENLOHNARBEITEN BA2** .....

**2 BA2** .....

### Zusammenstellung

|     |                           |                          |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| 1.1 | ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1 | .....                    |
| 1.2 | HOLZTÜREN BA 1            | .....                    |
| 1.3 | STUNDENLOHNARBEITEN BA1   | .....                    |
| 1   | BA1                       | .....                    |
| 2.1 | ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2 | .....                    |
| 2.2 | HOLZTÜREN BA 2            | .....                    |
| 2.3 | STUNDENLOHNARBEITEN BA2   | .....                    |
| 2   | BA2                       | .....                    |
|     |                           | Summe .....              |
|     |                           | zzgl. MwSt ..... % ..... |
|     |                           | Gesamtsumme .....        |

## Inhaltsverzeichnis

|            |                                       |           |
|------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>   | <b>BA1.....</b>                       | <b>1</b>  |
| <b>1.1</b> | <b>ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA1.....</b> | <b>1</b>  |
| <b>1.2</b> | <b>HOLZTÜREN BA 1.....</b>            | <b>2</b>  |
| <b>1.3</b> | <b>STUNDENLOHNARBEITEN BA1.....</b>   | <b>13</b> |
| <b>2</b>   | <b>BA2.....</b>                       | <b>14</b> |
| <b>2.1</b> | <b>ALLGEMEINE LEISTUNGEN BA2.....</b> | <b>14</b> |
| <b>2.2</b> | <b>HOLZTÜREN BA 2.....</b>            | <b>15</b> |
| <b>2.3</b> | <b>STUNDENLOHNARBEITEN BA2.....</b>   | <b>18</b> |
|            | <b>Zusammenstellung.....</b>          | <b>19</b> |