Öl-Container
B 3,10m x L 2,12m
x H 2,40m
2 x Chemikalien-schränke
Gesteinsmulde
2,90 x 2,10m
Verlademulde
2,90 x 2,20m
Brantner Anhänger
5,30 x 1,60m
Anbaukorb Radlader
1,30 x 1,60m
PKW Anhänger
3,00 x 1,50m
Häcksler Eschelböck
3,30 x 1,70m
Striegel Anbaugerät
3,00 x 2,30m
Welger Anhänger
6,30 x 2,20m
10.1
Kalthalle
Unterstand
292,78 m2
Toro Aufsitzmäher
2,20 x 1,70m
Husqvarna Aufsitzmäher
2,20 x 1,60m
Schwerlastregal
Palettenregal für
Lager Kleingeräte
Tiefe 1,20m
Radlader Weidemann
6,00 x 1,90m
John Deere aufs. Mäher
6,10 x 2,00m
MAN TGES.180
7,20 x 2,40m
BSH Träger 14/116
Fallrohr
Notentw.
Schnitt B
Schnitt A
Schnitt E
Kubota aufb.WD
4,60m x 1,60m
Elektrofahrzeug Guopil
3,80m x 1,60m
Kehrmaschine Bucher
5,60m x 1,80m
VW Pritsche
5,50 x 2,60m
Reform Muli aufb.WD
7,40 x 3,00m
0.42 Fahrzeughalle
147,47 m2
0.28 Büro
20,14 m2
0.27 Aufenthalt mit Küche
42,14 m2
0.29 Flur
35,93 m2
0.30 Umkl. M
12 Pers.
11,16 m2
0.35 WC H
10,46 m2
0.41 Flur
43,17 m2
RWA in Hallendecke
Aerodynamische Öffnungsfläche
mind. 3 m2
0.40 Lager
Regale
38,88 m2
0.37
Technik
10,68 m2
0.32 WC Damen/
Dusche 7,20m2
0.33
Umkl. W
7,38 m2
0.34 Ruheraum /
Sanitätsraum
11,52 m2
0.39 Werkstatt
68,13 m2
0.38 Schreinerei
51,5 m2
0.26 Garage
DRK
51,75 m2
Anhänger
Fahrzeug
0.25 Waschhalle
80,50 m2
0.24
Wasch-
geräte
6,3 m2
Küchenzeile
Hebebühne
Laufkatze
Träger
Feld freilassen,
ohne Fußbodenheizung
FFB EG = EFH = +/-0,00 = 217,50 üNN
RFB EG = - 0,10 = 217,40 üNN am Hochpunkt
Bodenbelag: Rüttelklinker
Aufbauhöhe 10cm
Höhe bis UK Rohdecke 6,80m
Höhe Rohdecke 18cm
OK Rodecke +6,98m ab FFB
Höhe bis UK Rohdecke 6,76m
Höhe Rohdecke 22cm
OK Rodecke +6,98m ab FFB
lichte Durchfahrtsbreite
B 3,60m x H 4,60m
Sektionaltor mit Schlupftüre
VK Bodenplatte
Deckenhöhe Versatz
Brüstung aus Ortbeton in Stb-Wand ohne Anschlussbewehrung,
damit die Brüstung nachträglich herausgeschnitten werden kann
Fluchtfenster
BRH = 1,20cm ab RFB
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
14.25
4.35
3.85
4.72
23.06
12.50
9.45
NORDEN
PLANLEGENDE
MATERIAL + SCHRAFFUREN + SYMBOLE
Stahlbeton
(Ortbeton)
KS-Mauerwerk
Wände in F90 sind beidseitig zu verputzen
Gipskartonwände
beidseitig doppelt beplankt
GIS-Wände
(Sanitär)
Decken- und Wandaussparungen
nach HLSE-Planung
Wandaussparungen
nach HLSE-Planung

WERKPLANUNG

Projekt:

NEUBAU FEUERWEHR UND
BAUHOF IN GEMMINGEN

Index	Beschreibung	Datum
A	Stützen Fahrzeughalle verschoben	30.04.2024
B	Stützen Fahrzeughalle Bauhof verschoben	08.07.2024
C	Vorwände, Abkofferunge, FBH Verteiler ergänzt	23.07.2024
D	Änderungen EG Feuerwehr Schwarzlager Wand, Werkstatt Oberlicht, Weißlager Wand verschoben	17.10.2024
E	Durchbrüche HLSE aktualisiert	27.02.2025
F	2 Durchbrüche Kalthalle ergänzt, Durchbruch Dachterrasse verschoben	02.05.2025
G	3 Durchbrüche Kalthalle ergänzt	07.05.2025
H	Oberflächen mit Sichtbeton-Bezeichnungen ergänzt	18.06.2025
I	Wand Kalthalle in Achse 1 um 7cm nach Norden verschoben gemäß Angabe Statik	30.07.2025
J	Öffnungshöhe Türe Werkstatt Bauhof, Wandeinbaunische Fahrzeughalle ergänzt	02.09.2025
K	Abmessungen HKV nach Angabe ColorSolution geändert	18.09.2025
L	Anpassungen Sanitärbereich Bauhof	26.08.2026

Planbezeichnung:

GRUNDRISS
ERDGESCHOSS WEST

Bauherr:

Gemeinde Gemmingen
vertr. d. BM Timo Wolf
Hausener Straße 1
75050 Gemmingen

Maßstab: 1/50

Blattgrösse: A0

Index: L

Gezeichnet: an

ARCHITEKTEN

Plan-Nr.: 103

Erstellungsdatum: 01.03.2024

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)