



- Rauchschutzabschluss entspr. Klassifizierung K-5055-DMT-DO nach EN 16034 +14351
- Einbauort: Raum 12.160 - Liegandanfahrt

Türelement: Schüco AD UP 75 SP o. glw.
mit 75 mm Grundbautiefe

Profile innen:	Farbton RAL nach Wahl
Profile außen:	Farbton RAL nach Wahl
Blechkantenteile:	Farbton RAL nach Wahl

- 3-tlg. Rollenbänder Edelstahl
- Antipanik-Riegel-Fallen-Schloss
- vorgefertigt für bauseitigen Simons-Voss Knaufzylinder
- Innenseite Drücker geköpft - Edelstahl n. Bemusterung
- Außenseite Drücker - Edelstahl n. Bemusterung
- PZ-Rosetten
- Obentürschließer mit Gleitschiene im Farbton silber
- Türpuffer n. Bemusterung

Türelement:	Wärmschutz-Isolierverglasung als 3-fach-Verglasung
GT 315	für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs
	Außenscheibe VSG aus Floatglas mind. 0.38 PVB-Folie
	Mitte Floatglas
	Innenscheibe VSG aus Floatglas mind. 0.38 PVB-Folie
Ug-Wert:	<= 0.6 W/m²K
α-Wert:	53 %



Hinweis:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

OK FFH E0 ± 0.000 = 224.00 mm ü. NN
OK FFH E-1 -4.010 = 219.99 mm ü. NN

Technical drawing of a door frame assembly showing a cross-section with dimensions and labels. The drawing includes a door profile with various components labeled A through Q. Dimensions are given in millimeters. A scale bar at the bottom indicates 0 to 150 mm. A note at the top right states "OK FFH E0 ± 0.000 = 224.00 mm ü. NN" and "OK FFH E-1 -4.010 = 219.99 mm ü. NN". A small circular detail is shown in the top left corner.