



Türelement T90

- Feuerschutzabschluss EI 90 nach DIN 4102
- Rauchschutzabschluss nach DIN 18095
- Notausgangstür nach DIN EN 179 (Teilpanik)
- Einbauort: Raum 12.010 - Flur

Profilsystem

Türelement: Schüco ADS 90 FR 90 o. glw.
mit 90 mm Grundbautiefe

Oberflächen

Profile innen: Farbton RAL nach Wahl

Profile außen: Farbton RAL nach Wahl

Blechkantteile: Farbton RAL nach Wahl

Verglasung / Ausfachungen

Türelemente:

GT 575 F90-Brandschutzglas nach DIN 4102, Monoverglasung für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs

Typ: SchücoFlam 90 C (M)

Gesamtdicke: 40 mm

- Beschläge Tür:
- 3-tlg. Rollenbänder Edelstahl
- Antipanik-Riegel-Fallen-Schloss
vorgerichtet für bauseitigen Simons-Voss Knaufzylinder
- E-Öffner
- Kabelübergang verdecktliegend
- Falztreibriegel (Standflügelverriegelung) inkl. aller notwendigen Beschlagteile wie Treibriegelstangen usw.
- Innenseite Drücker - Edelstahl n. Bemusterung
- Außenseite Drücker geköpft - Edelstahl n. Bemusterung
- Drehürantrieb Geze Powerturn F/R-IS/TS o. glw. im Farbton silber
- 2 Stück Rauchmelder Geze GC 152 o. glw.
- Sensorleisten-Kit Geze GC 338 o. glw. zur Absicherung
- Fingerschutzrollo GF + SF
- 2 Stück Radarbewegungsmelder Geze GC 308 o. glw.
- Flächentaster Edelstahl
- Programmschalter inkl. Schlüsseltaster
- PZ-Rosetten - Edelstahl n. Bemusterung
- Türpuffer n. Bemusterung für Öffnungsbegrenzung

Achtung:
Öffnungsrichtung entgegen der
Fluchtrichtung. Baubehördliche
Zustimmung erforderlich!!

Hinweis:
Alle Baukörperanschlüsse sind gem.
Zulassung Z-6.20-2510 auszubilden.

Hinweis:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!