



Türelement T90

- Feuerschutzabschluss EI 90 nach DIN 4102
- Rauchschutzabschluss nach DIN 18095
- Notausgangstür nach DIN EN 179 (Vollpanik)
- Einbauort: Raum 12.143 - Flur

Profilsystem

Türelement: Schüco ADS 90 FR 90 o. gw.
mit 90 mm Grundbautiefe

Oberflächen

Profil innen: Farbton RAL nach Wahl

Profil außen: Farbton RAL nach Wahl

Blechkantteile: Farbton RAL nach Wahl

Verglasung / Ausfachungen

Türelemente:

GT 575 F90-Brandschutzglas nach DIN 4102, Monoverglasung für Türen und bodengebundene Verglasungen bei Zugangsmöglichkeit des öffentlichen Personenverkehrs

Typ: SchücoFlam 90 C (M)

Gesamtdicke: 40 mm

Beschläge Tür:

- 3-tlg. Rollenbänder Edelstahl
- Antipanik-Riegel-Fallen-Schloss
 - vorgerichtet für bauseitigen Simons-Voss Knaufzylinder
 - Panikgegenkasten inkl. aller notwendigen Beschlagteile wie Treibriegelstangen, Schaltschloss usw.
- Innenseite Drücker gekröpft - Edelstahl n. Bemusterung
- Außenseite Drücker - Edelstahl n. Bemusterung
- Standflügel Drücker hochkant - Edelstahl n. Bemusterung
- Obentrüschließer mit Gleitschiene, Rauchschalter und Schließfolgeregelung Geze TS 5000 R-ISM o. glw. im Farbton silber
- 2 Stück Rauchmelder Geze GC 152 o. glw.
- Mitnehmerklappe
- Unterbrechertaster Edelstahl
- PZ-Rosetten - Edelstahl n. Bemusterung
- Türpuffer GF + SF n. Bemusterung für Öffnungsbegrenzung

Hinweis:
Alle Baukörperanschlüsse sind gem.
Zulassung Z-6.20-2510 auszubilden.

Hinweis:
Alle Maße sind am Bau zu prüfen!