Abwasserleitungen nach DIN EN 12056 und DIN 1986-100

Regenwasser	a. G.	- an die Grundleitung	
Schmutzwasser	GL	- Grundleitung	
Mischwasser	u. G.	- Leitung unter der Decke	
	i.B.	- im Bodenaufbau	

Alle Regen- und Schmutzwasser-Grundleitungen aus PVC-Kanalrohr nach DIN 19534.

Alle Schmutz- und Regenwasserfallleitungen oberhalb der Kellersohle aus SML-GußJoh.

Alle Objektanschlüsse und Fallstrangentlüftungen aus PP-Kunststoffrohr.

EINZELANSCHLUSSWERTE	DU's	DN
Waschtisch	0,5	50
Dusche	0,8	70
Waschmaschine (6 kg)	0,8	50
Urinal	0,5	50
Spüle	0,8	50
Ausguß	0,8	50
Bodenablauf DN 70	1,5	70
Bodenablauf DN 100	2,0	100
WC	2,0	100

Alle nicht dimensionierten Rohrleitungen sind DN 110.

- Regenwasser
- Regenwasser (vorhanden)
- Schmutzwasser
- Schmutzwasser (vorhanden)
- Grundleitung Schmutzwasser
- Grundleitung Regenwasser
- Schmutzwasser über Fettabscheider
- Regenwasser über Fettabscheider
- Schmutzwasser über Abscheideranlage
- Regenwasser über Abscheideranlage
- Abwasser biologisch belastet (rote Linie)

DN 1000/57 l/s = Nennweite / l x 5,2
PE-HD/1,0 = Rohrmaterial/Gefälle %

Flächenbezeichnung
Flächengröße in qm
Befestigungsgrad

Detail Vorwände Sanitär

Plattdeckel Fallleitung GEBERIT duCO, DN 100 Stütz- und Dehnmuffe als Ein-schalteil

Plattdeckel Anbindefg. (Anschluss SAN Dg. senkrechte Leitungsführung zwischen 2 Profilen)

Plattdeckel SAN DN 70 (Tanger Weg™ SAN Ug. kreuzt senkrechte Profile)

Plattdeckel UP-Spülkasten Vormauerung vor Massivwand (Tanger Weg™ SAN Ug. kreuzt senkrechte Profile)

Plattdeckel UP-Spülkasten (Tanger Weg™ SAN Ug. kreuzt senkrechte Profile)

Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gebert duCO, DN100 mit Stütz- und Dehnmuffe
Gebert Stein Dg. Stütz- und Lastwerk Spannverbinder DN 125
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Tellerwasser-warm DN 20
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gebert Duschrinne
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gebert Duschrinne
Gipskartonplatten 2 x 12,5 mm
Gebert Duschrinne
Massivwand
Steinblöcke Rote Ø 70cm
Steinblöcke Rote Ø 70cm
Steinblöcke Rote Ø 100cm
Steinblöcke Rote Ø 100cm
Gef. Bohrung für Luftumgehung max. Ø 60 mm
Steinblöcke Rote Ø 70cm
Steinblöcke Rote Ø 100cm
Steinblöcke Rote Ø 100cm
Steinblöcke Rote Ø 100